

Sigurnosni tehnički list

ADA 132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Verzija br. 1 Datum zadnje izmjene 03/12/04

1. Identifikacija proizvoda i poduzeća

Proizvod/Naziv proizvoda	Intershield 852 Dark Sea Gray
proizvod	ADA132
Namjena	Vidi Tehničku specifikaciju proizvoda Samo za profesionalnu uporabu.
Tehnička primjena	Vidi Tehničke specifikacije proizvoda.
Naziv poduzeća	International Paint Via De Marini 61/14 16149 Genova Italy
telefonski broj.	+39 010 659 571
Faks br.	+31 (0) 10 501 4459
Telefon za hitne slučajeve aktivan 24 sata, br.	+39 010 659 571

2. Sastav/informacije o sastojcima

Ovaj proizvod sadrži sljedeće tvari koje predstavljaju opasnost po zdravlje u značenju Smjernice o opasnim tvarima 93/42/EEC i Pravilima o kemikalijama (Informacije o riziku , pakiranju i transportu) 1999 (2) ili imaju granice izloženosti na poslu kako su detaljno opisane u EH40.

Sastojak	EINECS	koncentracija (količina tvari)	Simbol(i)	Faktor rizika
Butan-1-ol (n-butil alkohol)	200-751-6	2.5 - < 10	Xn	R10,R22,R37/38,R41,R67
Epoksidna smola (pros.mol.tež. <700)	500-033-5	10 - < 25	Xi,N	R36/38, R43, R51-53
Ksilen	215-535-7	2.5 - < 10	Xn	R10,R20/21,R38

* Potpuni tekst izraza je prikazan u sekciji 16.

Sve radove koji uključuju primjenu i uporabu proizvoda "International Paint Products" bi trebalo obavljati u skladu sa svim pripadnim nacionalnim zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim standardima i propisima. Ako nacionalno zakono davstvo zahtjeva MSDS treba ga nabaviti, savjetovati se se i slijediti MSDS napisan u skladu s nacionalnim propisima prije korištenja proizvoda od "International Paint Products". Prečitati i slijediti sve mјere predostrožnosti na MSDS-u i označama na spremniku. N.B. Ovaj MSDS odgovara standardu ISO1014 u naslovima i rasporedu. Pripremljen je prema europskim EU propisima, a granice izloženosti na poslu u sekciji 8 su britanske tj. Ujedinstvenog Kraljevstva. Također postoje standardi MSDS-a za SAD/Kanadu, Australiju/Novi Zeland. Skrećemo vam pozornost na odbacivanje za konstrukcije odgovornosti u Tehničkoj specifikaciji proizvoda koje, zajedno s nacionalnim Sigurnosnim tehničkim listom materijala i etiketom na pakovanju, sačinjava cijevljeni informacijski sustav o ovom proizvodu.



Sigurnosni tehnički list

ADA 132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Verzija br. 1 Datum zadnje izmjene 03/12/04

3. Identifikacija štetnosti proizvoda

Zapaljivo.

Nadražuje oči i kožu.

Može prouzročiti alergiju pri dodiru s kožom.

Daljnje informacije su dane u sekciji 11.

4. Mjere prve pomoći

Općenito

U svim slučajevima gdje postoji sumnja, ili kada traju simptomi, potražiti liječničku pomoć.

Nikada ništa ne stavljajti u usta onesviještenim osobama.

Udisanje

Iznijeti ozlijednog na svježi zrak, te ga utopliti i staviti da miruje. Ako mu je disanje nepravilno ili zaustavljeno, dati umjetno disanje. Ako je osoba u nesvjestici, stavite je u položaj za oporavak i odmah pozovite liječničku pomoć. Ništa ne stavljati ozlijednom u usta.

Kontakt z okiem:

Obilno ispirati čistom svježom vodom najmanje 10 minuta, držeći kapke razdvojene i potražiti liječničku pomoć.

Dodir s kožom

Ukloniti kontaminiranu odjeću. Temeljito oprati kožu sa sapunom i vodom ili upotrijebiti priznato sredstvo za čišćenje kože. NE upotrebljavati otapala ili razrijeđivače.

Gutanje

U slučaju gutanja proizvoda, odmah potražiti liječničku pomoć. Ostati u stanju mirovanja. NE izazivati povraćanje.

Sve radevine koji uključuju primjenu i uporabu proizvoda "International Paint Products" bi trebalo obavljati u skladu sa svim propisima i standardima. Ako nacionalno zakonodavstvo zahtjeva MSDS treba ga nabaviti, savjetovati se se i slijediti MSDS napisan u skladu s nacionalnim propisima prije korištenja proizvoda od "International Paint Products". Pročitati i slijediti sve mjere predostrožnosti na MSDS-u i označaka na spremniku. N.B. Ovaj MSDS odgovara standardu ISO1 1014 u naslovima i rasporedu. Pripremljen je prema europskim EU propisima, a granice izloženosti na poslu u sekciji 8 su britanske tj. Ujedinstvenog Kraljevstva. Također postoje standardi MSDS-a za SAD/Kanadu, Australiju/Novi Zeland. Skrećemo vam pozornost na odbacivanje za konkretno odgovornosti u tehničkoj specifikaciji proizvoda koje, zajedno s nacionalnim Sigurnosnim tehničkim listom materijala i etiketom na pakovanju, sačinjava cijeloviti informacijski sustav o ovom proizvodu.



Sigurnosni tehnički list

ADA 132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Verzija br. 1 Datum zadnje izmjene 03/12/04

5. Mjere za suzbijanje požara

Preporučljivi medij za gašenje; pjena otporna na alkohol, CO₂, prah, raspršena voda.

Ne upotrebljavati; vodeni mlaz.

Napomena; Vatra će proizvesti gusti tamni dim. Proizvodi razgradnje mogu biti opasni po zdravje. Izbjegavati izloženost i upotrebljavati aparat za zaštitu disanja prema potrebi.

Ohladite zatvorene kontejnere izložene vatri, prskanjem s vodom. Ne dopustite istjecanje vode i zagađivača tijekom gašenja požara u odvodne kanale ili vodotokove.

6. Mjere kod slučajnog ispuštanja

Uklobiti izvore paljenja, ne uključivati i isključivati rasvjetu ili nezaštićenu električnu opremu. U slučaju velikog rasipanja ili proljevanja u ograđenom prostoru, evakuirati područje i provjeriti jesu li razine para otapala ispod Donje granice eksplozivnosti prije ponovnog ulaska u prostor.

Ventilirati prostor i izbjegavati udisanje para. Poduzeti mjere za osobnu zaštitu navedene u sekciji 8.


Sakupiti i upiti prolivenu tvar s ne-gorivim materijalima npr. pijeskom, zemljom, vermikulitom. Staviti u zatvorene kontejnere izvan zatvorenog prostora i odložiti u skladu s Propisima o zbrinjavanju otpada. (Pogledaj sekciju 13).

Preporučeno čišćenje s deterdžentom. Ne koristiti otapala.

Ne dozvoliti da prosuto prodre u odvodne kanale ili riječna korita.

Ako dođe do zagađenja odvodnih kanala, kanalizacije, potoka ili jezera, odmah obavijestiti poduzeće za vodoopskrbu i odvodnju. U slučaju zagađivanja rijeka, potoka ili jezera, također treba obavijestiti Ured za zaštitu okoliša.

Sve radeve koji uključuju primjenu i uporabu proizvoda "International Paint Products" bi trebalo obavljati u skladu sa svim pripadnim nacionalnim zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim standardima i propisima. Ako nacionalno zakono davstvo zahtjeva MSDS treba ga nabaviti, savjetovati se se i sljediti MSDS napisan u skladu s nacionalnim propisima prije korištenja proizvoda od "International Paint Products". Pročitati i sljediti sve mјere predostrožnosti na MSDS-u i označiti na spremniku. N.B. Ovaj MSDS odgovara standardu ISO1014 u naslovima i rasporedu. Pripremljen je prema europskim EU propisima, a granice izloženosti na poslu u sekciji 8 su britanske tj. Ujedinstvenog Kraljevstva. Također postoje standardi MSDS-a za SAD/Kanadu, Australiju/Novi Zeland. Skrećemo vam pozornost na odbacivanje za konse odgovornosti u Tehničkoj specifikaciji proizvoda koje, zajedno s nacionalnim Sigurnosnim tehničkim listom materijala i etiketom na pakovanju, sačinjava cijevlji informacijski sustav o ovom proizvodu.



Sigurnosni tehnički list

ADA 132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Verzija br. 1 Datum zadnje izmjene 03/12/04

7. Rukovanje i skladištenje

Rukovanje

Ovaj premaz sadrži otapala. Pare razređivača su teža od zraka i mogu se širiti uzduž podova. Pare mogu proizvesti eksplozivne smjese sa zrakom. Prostore za skladištenje, pripremu i primjenu treba ventilirati kako bi se spriječilo stvaranje zapaljivih ili eksplozivnih koncentracija para u zraku i izbjegići koncentracije pare više od zadanih granica izloženosti na poslu.

Uskladište no

Oprezno rukovati spremnikom da se spriječi šteta i prolijevanje.

Zabranjeno pušenje i unošenje otvorenog plamena u skladišnim prostorima. Preporučuje se zaštita viličara i električne opreme prema odgovarajućem standardu.

Tijekom uporabe

Izbjegavati dodir s kožom i očima. Izbjegavati udisanje para i raspršenih maglica. Pridržavati se mjera opreza navedenih na etiketi. Upotrijebiti osobnu zaštitu kako je prikazano u sekciji 8.

Pušenje, jedenje i pijenje treba zabraniti u svim prostorima gdje se primjenjuje i spremna proizvod.

Nikada ne pokušavati tlačno prazniti spremnik; spremnici nisu posude pod tlakom.

Svi izvori zapaljenja (vruće površine, iskre, otvoreni plamen itd) trebaju biti isključeni iz prostora gdje se primjenjuje ili nalazi proizvod. Sva električna oprema (uključujući svjetiljke) treba biti zaštićena (Ex) prema odgovarajućem standardu.

Proizvod se može elektrostatski nabiti. Uvijek upotrebljavajti uzemljenje kada ulijevanja otapala i rukovanja proizvodom. Osobe koje rukuju s proizvodom moraju nositi odjeću koja ne stvara staticki elektricitet (najmanje 60% prirodnih vlakana) i antistatičnu obuću; podovi trebaju biti vodljivi.

Provodenje uobičajenih gospodarskih standarda i uredno uklanjanje otpadnih materijala će minimizirati rizike samozapaljenja i druge rizike požara.

Skladištenje

Pohraniti na dobro prozračenom mjestu, podalje od izvora topline ili izravnog sunčevog svjetla.

Pohraniti na betonu ili nekoj drugoj vrsti nepropusnog poda, po mogućnosti s pregradama koje bi zadržale prolivenu tekućinu. Slagati maksimalno do 3 palete u visinu.

Spriječiti neovlašten pristup.

Sve radeve koji uključuju primjenu i uporabu proizvoda "International Paint Products" bi trebalo obavljati u skladu sa svim pripadnim nacionalnim zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim standardima i propisima. Ako nacionalno zakono davstvo zahtjeva MSDS treba ga nabaviti, savjetovati se se i slijediti MSDS napisan u skladu s nacionalnim propisima prije korištenja proizvoda od "International Paint Products". Pročitati i slijediti sve mјere predostrožnosti na MSDS-u i označiti na spremniku. N.B. Ovaj MSDS odgovara standardu ISO1 1014 u naslovima i rasporedu. Pripremljen je prema europskim EU propisima, a granice izloženosti na poslu u sekciji 8 su britanske tj. Ujedinstvenog Kraljevstva. Također postoje standardi MSDS-a za SAD/Kanadu, Australiju/Novi Zeland. Skrećemo vam pozornost na odbacivanje za konsekvensnost u tehničkoj specifikaciji proizvoda koje, zajedno s nacionalnim Sigurnosnim tehničkim listom materijala i etiketom na pakovanju, sačinjava cijeloviti informacijski sustav o ovom proizvodu.



Sigurnosni tehnički list

ADA 132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Verzija br. 1 Datum zadnje izmjene 03/12/04

8. Kontrola izloženosti i osobna zaštita

Tehničke mjere

Osigurati prikladnu ventilaciju. Gdje je praktički izvedivo, to bi trebalo postići uporabom lokalne ispušne ventilacije i dobre ekstrakcije. Ako to nije dovoljno za održavanje koncentracija čestica i para ispod zadanih granica izloženosti na poslu, treba nositi prikladnu respiratornu zaštitu.

Granice izloženosti

ACGIH TLV

Materijal	Dugoročno (8h prospekt vremena)		Kratkotrajno (15 min. pros.)	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Butan-1-ol (n-butil alkohol)	-	-	50(C)	119(C)
Ksilen	100	434	150	651

(M) Najveća granica izloženosti

(S) Standard izloženosti na poslu

(R) Od dobavljača preporučena granica

(+) Postoji rizik apsorpcije kroz nepovrijeđenu kožu.

Osobna zaštita

Respiratorna zaštita

Kada koncentracija premaši granice izloženosti prikazane gore, djelatnici moraju nositi prikladne respiratore odobrene u skladu sa Smjernicom 89/656/EEC i Propisima o osobnoj zaštitnoj opremi.

Zaštita vida

Nositi sigurnosnu opremu za zaštitu očju, npr. sigurnosne naočale, zaštitne naočale ili vizire za zaštitu od zapljuškivanja tekućinom. Oprema za zaštitu vida trebala bi ispunjavati zahtjeve Britanskog standarda 2092.


Zaštita ruku

Tijekom miješanja i primjene treba nositi nitrilne gumene rukavice.

Zaštita kože

Nositi kombinezone koji prekrivaju tijelo, ruke i noge. Kožu ne izlagati. Zaštitne kreme mogu pomoći pri zaštiti dijelova kože koje je teško prekriti, poput lica i vrata. Njih, međutim, ne bi trebalo stavljati nakon što je koža već izložena. Petrolejsku želatinu poput Vazelina, ne bi trebalo koristiti. Sve dijelove tijela treba oprati nakon kontakta.

Sve radevine koji uključuju primjenu i uporabu proizvoda "International Paint Products" bi trebalo obavljati u sukladu sa svim pripadnim nacionalnim zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim standardima i propisima. Ako nacionalno zakono davstvo zahtjeva MSDS treba ga nabaviti, savjetovati se se i slijediti MSDS napisan u skladu s nacionalnim propisima prije korištenja proizvoda o "International Paint Products". Pročitati i slijediti sve mjeru predostrožnosti na MSDS-u i označiti na spremniku. N.B. Ovaj MSDS odgovara standardu ISO1014 u naslovima i rasporedu. Pripremljen je prema europskim EU propisima, a granice izloženosti na poslu u sekciji 8 su britanske tj. Ujedinjeno Kraljevstvo. Također postoje standardi MSDS-a za SAD/Kanadu, Australiju/Novi Zeland. Skrećemo vam pozornost na odbacivanje za konsekvensnost u Tehničkoj specifikaciji proizvoda koje, zajedno s nacionalnim Sigurnosnim tehničkim listom materijala i etiketom na pakovanju, sačinjava cijeloviti informacijski sustav o ovom proizvodu.



Sigurnosni tehnički list

ADA 132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Verzija br. 1 Datum zadnje izmjene 03/12/04

9. Fizikalne i kemijske značajke

Fizikalno stanje	Liquid
Temperatura zapaljenja (st. C)	23
Viskoznost (cSt)	-
Specifična težina	2.128
Gustoća pare	Teže od zraka.
Donja granica eksplozivnosti;	1.10
Topljivost u vodi	Ne da se miješati

10. Postojanost i reaktivnost

Proizvod je stabilan u okviru uobičajenih uvjeta pohrane i rukovanja (pogledati sekciju 7). Kada je izložen visokim temperaturama, može stvoriti opasne proizvode razgradnje poput ugljičnog monoksida, ugljičnog dioksida, oksida dušika i dim.

Držati podalje od sredstava za oksidaciju, jako lužnatih i jako kiselih tvari, da se izbjegne moguća egzotermna reakcija.

11. Toksikološke informacije


Ne postoje podaci na samom proizvodu.

Izlaganje koncentracijama pare od otapala u spojevima, koje premašuju navedene granice izloženosti na poslu, mogu rezultirati štetnim utjecajima po zdravlje na sluzokoži i iritaciju dišnog sustava, te oštećenje bubrega, jetre i središnjeg živčanog sustava. Simptomi uključuju glavobolju, mučninu, nesvijest, zamor, mišićnu slabost, pospanost, a u krajnjim slučajevima gubitak svijesti.

Ponovljeni ili dugotrajni kontakt s proizvodom može prouzročiti uklanjanje prirodne masnoće s kože što rezultira suhoćom, iritacijom i mogućim nealergijskim dodirnim dermatitisom. Otapala se također mogu apsorbirati kroz kožu. Prskanje tekućine u oči može prouzročiti iritaciju i bol, s mogućom štetom koja se može ukloniti.

Temeljeno na svojstvima epoksidnih spojeva i s obzirom na toksikološke podatke o sličnim proizvodima, ovaj proizvod može biti nadražujući i izazivati alergiju kože i dišnih putova. Mala molekularna težina epoksidnih spojeva nadražuje oči, sluznicu i kožu. Ponovljeni dodir s kožom može dovesti do iritacije i alergije, uz mogućnost međusobne alergije s drugima epoksidima.

Sve radeve koji uključuju primjenu i uporabu proizvoda "International Paint Products" bi trebalo obavljati u skladu sa svim propisima na nacionalnim zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim standardima i propisima. Ako nacionalno zakono davstvo zahtjeva MSDS treba ga nabaviti, savjetovati se se i slijediti MSDS napisan u skladu s nacionalnim propisima prije korištenja proizvoda od "International Paint Products". Pročitati i slijediti sve mјere predostrožnosti na MSDS-u i oznakama na spremniku. N.B. Ovaj MSDS odgovara standardu ISO11014 u naslovima i rasporedu. Pripremljen je prema europskim EU propisima, a granice izloženosti na poslu u sekciji 8 su britanske tj. Ujedinstvenog Kraljevstva. Također postoji standarti MSDS-a za SAD/Kanadu, Australiju/Novi Zeland. Skrećemo vam pozornost na odbacivanje za konkretnu odgovornost u Tehničkoj specifikaciji proizvoda koje, zajedno s nacionalnim Sigurnosnim tehničkim listom materijala i etiketom na pakovanju, sačinjava cjevoviti informacijski sustav o ovom proizvodu.



Sigurnosni tehnički list

ADA 132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Verzija br. 1 Datum zadnje izmjene 03/12/04

12. Ekološke informacije

Ne postoje podaci na samom proizvodu.

Proizvod se ne smije ispušтati u odvodne kanale ili vodotoke.

13. Razmatranja kod odlaganja otpada

Ne dopustiti prodor u odvodne kanale ili vodotokove. Otpad i prazne kontejnere bi trebalo odlagati u skladu s propisima iz Zakona o kontroli zagađenja i Zakona o zaštiti okoliša.

Informacije u ovoj Tehničkoj specifikaciji proizvoda treba nabaviti od nadležnih tijela za zbrinjavanje otpada, ukoliko se primjenjuju posebni propisi.

14. Transportne obavijesti

Transport samo u skladu sa sljedećim propisima:

ADR/RID UN1263 Boja, 3, III

IMDG	Klasa/sekcija	3	Podklasa
	Odgovarajući otpremni (transportni) naziv	Boja	
	UN br.	1263	
	Ems	F-E, S-E	
	Pakiranje	III	
	zagađivač mora	Ne	

ICAO/IATA	Otpremni (transportni) naziv	Boja
	Klasa	3
	UN br.	1263
	Pakiranje	III

Sve rade ве који укљуčuju primјenu i uporabu proizvoda "International Paint Products" bi trebalo obavljati u suglasju sa svim pripadnim nacionalnim zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim standardima i propisima. Ako nacionalno zakonodavstvo zahtjeva MSDS treba ga nabaviti, savjetovati se se i slijediti MSDS napisan u skladu s nacionalnim propisima prije korištenja proizvoda od "International Paint Products". Pročitati i slijediti sve mjere predostrožnosti na MSDS-u i označama na spremniku. N.B. Ovaj MSDS odgovara standardu ISO1 1014 u naslovima i rasporedu. Pripremljen je prema europskim EU propisima, a granice izloženosti na poslu u sekciji 8 su britanske tj. Ujedinstvenog Kraljevstva. Također postoji standardi MSDS-a za SAD/Kanadu, Australiju/Novi Zeland. Skrećemo vam pozornost na odbacivanje za konkretnu odgovornošću u Tehničkoj specifikaciji proizvoda koje, zajedno s nacionalnim Sigurnosnim tehničkim listom materijala i etiketom na pakovanju, sačinjava cijeloviti informacijski sustav o ovom proizvodu.



Sigurnosni tehnički list

ADA 132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Verzija br. 1 Datum zadnje izmjene 03/12/04

15. Informacije o regulativi

U skladu sa smjernicom EC 88/379/EEC i Regulativom za kemikalije (Informacije o riziku , pakiranju i transportu) SI/3247/1994, ovaj proizvod je obilježen naljepnicom kako slijedi:

Simbol(i)

Nadražujuće

Sadrži;

Epoksidna smola (pros.mol.tež. <700)

R. faktor;

Zapaljivo.

Nadražuje oči i kožu.

Može prouzročiti alergiju pri dodiru s kožom.

S. Izrazi; (S faktori)

Ne udisati paru/sprej.

Izbjegavati kontakt s kožom.


U slučaju kontakta s očima, isprati odmah s puno vode i potražiti liječničku pomoć.

Nositi prikladne rukavice.

P. Izrazi;

Sadrži epoksidne sastojke. Vidi upute proizvođača.

Sve radeve koji uključuju primjenu i uporabu proizvoda "International Paint Products" bi trebalo obavljati u skladu s ugovršnjim propisima sa svim pripadnim nacionalnim zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim standardima i propisima. Ako nacionalno zakonodavstvo zahtjeva MSDS treba ga nabaviti, savjetovati se se i slijediti MSDS napisan u skladu s nacionalnim propisima prije korištenja proizvoda od "International Paint Products". Pročitati i slijediti sve mјere predustrožnosti na MSDS-u i označama na spremniku. N.B. Ovaj MSDS odgovara standardu ISO11014 u naslovima i rasporedu. Pripremljen je prema europskim EU propisima, a granice izloženosti na poslu u sekciji 8 su britanske tj. Ujedine nog Kraljevstva. Također postoje standardi MSDS-a za SAD/Kanadu, Australiju/Novi Zeland. Skrećemo vam pozornost na odbacivanje za konse odgovornosti u Tehničkoj specifikaciji proizvoda koje, zajedno s nacionalnim Sigurnosnim tehničkim listom materijala i etiketom na pakovanju, sačinjava cjeloviti informacijski sustav o ovom proizvodu.



Sigurnosni tehnički list

ADA 132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Verzija br. 1 Datum zadnje izmjene 03/12/04

16. Ostale informacije

Informacije o ovom MSDS-u su temeljene na sadašnjem stadiju znanja i trenutno vrijedećim EEC i nacionalnim zakonima.

Proizvod ne bi trebalo koristiti za druge namjene osim onih navedenih u Tehničkim specifikacijama proizvoda, bez prethodne pismene konzultacije.

Odgovornost uvijek leži na korisniku da poduzme sve neophodne korake koji ispunjavaju zahtjeve primjenjivih zakona.

Informacije u ovom Zdravstvenom i sigurnosnom tehničkom listu sukladne su smjernici 91/155/EEC i Zakonu o kemikalijama (Informacije o riziku, pakiranju i transportu).

Potpuni tekst R izraza koji se pojavljuju u sekciji 2 je:

R10 Zapaljivo.

R20/21 Štetno za udisanje i u kontaktu s kožom.

R22 Štetno ako se proguta.

R36/38 Nadražuje oči i kožu.

R37/38 Nadražuje dišni sustav i kožu.

R38 Nadražuje kožu.

R41 Rizik ozbiljnih oštećenja očju.

R43 Može prouzročiti alergiju pri dodiru s kožom.

R51-53 Otvorno za vodene organizme, može dugotrajno štetno djelovati u vodenim okolišima.

R67 Pare mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu

Sve radevine koji uključuju primjenu i uporabu proizvoda "International Paint Products" bi trebalo obavljati u skladu sa svim pripadnim nacionalnim zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim standardima i propisima. Ako nacionalno zakono davstvo zahtjeva MSDS treba ga nabaviti, savjetovati se se i slijediti MSDS napisan u skladu s nadonim propisima prije korištenja proizvoda od "International Paint Products". Pročitati i slijediti sve mјere predostrožnosti na MSDS-u i oznakama na spremniku. N.B. Ovaj MSDS odgovara standardu ISO1014 u naslovima i rasporedu. Pripremljen je prema europskim EU propisima, a granice izloženosti na poslu u sekciji 8 su britanske tj. Ujedinjeno Kraljevstvo. Također postoje standardi MSDS-a za SAD/Kanadu, Australiju/Novi Zeland. Skrećemo vam pozornost na odbacivanje za konsekvenčnost ostvareni u Tehničkoj specifikaciji proizvoda koje, zajedno s nacionalnim Sigurnosnim tehničkim listom materijala i etiketom na pakovanju, sačinjava cijeviti informacijski sustav o ovom proizvodu.

