

## 製品安全データシート

KHA300 INTERTUF 262 OFF WHITE PART A

バージョン番号 1 改定日 08/31/13

## 1. 製品及び会社情報

1.1. 製品識別子	INTERTUF 262 OFF WHITE PART A
Product Code	KHA300
1.2. 物質/混合物の使用用途/禁止使用用途	
Intended use	テクニカルデータシートを参照
塗装方法	テクニカルデータシートを参照
1.3. 安全データシートの提供元詳細	
製造元	International Paint Singapore Pte Ltd 3 Neythal Road Jurong Town Singapore 628570
電話番号	+65 6261 5033
ファックス番号	+65 6264 4612
1.4. 緊急時の電話番号	+65 6261 5033
有害性助言用電話	医師及び病院への助言専用

## 2. 危険有害性の要約

## 2.1. 物質/混合物の分類

## 2.2. ラベルエレメント

第11章および第12章の毒性データに基づき、製品ラベルには以下の内容が記載されます。

[防止]:

[対応]:

[保管]:

[廃棄]:

## 2.3. その他の危険

## 3. 組成、成分情報

この製品は次の有害物質を含有する。

成分/薬品表示	Weight %	GHS 分類	注意
エポキシ樹脂 C A S 番号: 利用できない	10-25	Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317	[1]
Petroleum Resin	10-25		[1]

C A S 番号: 0064742-16-1			
低沸点芳香族ナフサ C A S 番号: 0064742-95-6	10-25	Asp. Tox. 1;H304	[1]
二酸化チタン C A S 番号: 0013463-67-7	2.5-10		[1][2]
メチルイソアミルケトン C A S 番号: 0000110-12-3	2.5-10	Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4;H332	[1][2]
キシレン(異性体混合物) C A S 番号: 0001330-20-7	2.5-10	Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4;H332 Acute Tox. 4;H312 Skin Irrit. 2;H315	[1][2]
ブタノール C A S 番号: 0000071-36-3	1-2.5	Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4;H302 STOT SE 3;H335 Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 STOT SE 3;H336	[1][2]

- [1] 健康および環境への有害危険物質  
[2] 作業環境での暴露限度が指定された物質  
[3] PBT 物質 または vPvB 物質

\*全文は第16章を参照してください。

## 4. 応急措置

### 4.1. 救急処置の説明

一般的な措置

吸入した場合

皮膚に付着した場合

眼に入った場合

飲み込んだ場合

### 4.2. 重要な急性/遅発性症状および影響

### 4.3. 緊急治療、特別治療が必要な兆候

## 5. 火災時の措置

### 5.1. 消火剤

### 5.2. 物質/混合物固有の危険

### 5.3. 消防士へのアドバイス

## 6. 漏出時の措置

### 6.1. 個人の予防措置、保護具、緊急時の対応手順

### 6.2. 環境に対する予防措置

### 6.3. 汚染物の処理方法・処理材および洗浄

## 7. 取り扱い及び保管上の注意

### 7.1. 安全な取扱いに関する予防措置

## Handling

## In Storage

### 7.2. 安全な保管条件、配合禁忌

### 7.3. 特別な最終用途

## 8. 暴露防止及び保護措置

### 8.1. コントロール パラメーター

提供された情報はACGIH基準に従っている。

物質	短期間 (平均 15分)		長期間 (8時間加重平均)		コメント
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	
キシレン (異性体混合物)	150	651	100	434	分類されていない
ブタノール	50	152	-	-	分類されていない
マグネシウムシリケートタルク	-	-	-	2	分類されていない
メチルイソアミルケトン	-	-	50	234	分類されていない
二酸化チタン	-	-	-	10	分類されていない
雲母	-	-	-	3	分類されていない

(P) 最大暴露限界

(R) 供給者の推奨限界

(SK) 無傷の皮膚を通して吸収される危険がある。

(Sen) 感作作用物質

(Cat1) 区分1 - ヒトに対して発がん性があることが知られている。

(Cat2) 区分2 - ヒトに対する発がん性が予想される。

(Cat3) 区分3 - 潜在的に発がん性があると疑われる物質。

## DNEL/PNEC values

### 8.2. 暴露コントロール

#### 眼の保護

#### 皮膚の保護

## その他

### 呼吸器保護

### 熱的危険性

## 9. 物理的及び化学的性質

色

臭気

臭気限界

pH

融解点/凝固点(°C)

初留点および沸点範囲(°C)

引火点 ( )

蒸発率 (エーテル = 1)

可燃性 (固体、ガス)

可燃性上限/下限、爆発限界

Lower Explosive Limit: 1.05 (メチルイソアミルケトン)

Upper Explosive Limit: 6.6 (キシレン (異性体混合物))

蒸気圧(Pa)

蒸気密度

比重

0.00

水への溶解度

分配係数 n-オクタノール/水 (Log Kow)

自然発火点 ( )

分解温度

粘度 (cSt)

### 9.2. その他の情報

詳細情報なし

## 10. 安定性及び反応性

10.1. 反応性

10.2. 化学安定性

10.3. 危険反応のリスク

10.4. 禁止条件

10.5. 禁忌配合物質

10.6. 危険な分解生成物

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

Ingredient	Oral LD50, mg/kg	Skin LD50, mg/kg	Inhalation Vapour LD50, mg/L/4hr	Inhalation Dust/Mist LD50, mg/L/4hr
------------	------------------	------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Petroleum Resin - (64742-16-1)	2,000.00, Mammal	該当せず	該当せず	該当せず
エポキシ樹脂 - (利用できない)	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
キシレン (異性体混合物) - (1330-20-7)	4,299.00, ラット	1,548.00, うさぎ	該当せず	20.00, ラット
ブタノール - (71-36-3)	2,292.00, ラット	3,430.00, うさぎ	該当せず	該当せず
メチルイソアミルケトン - (110-12-3)	3,200.00, ラット	8,110.00, うさぎ	該当せず	該当せず
二酸化チタン - (13463-67-7)	10,000.00, ラット	10,000.00, うさぎ	該当せず	6.82, ラット
低沸点芳香族ナフサ - (64742-95-6)	6,800.00, ラット	3,400.00, うさぎ	該当せず	該当せず

項目	区分	危険有害性
急性毒性(経口)	分類されていない	該当せず
急性毒性 (経皮)	分類されていない	該当せず
急性毒性 (吸入)	分類されていない	該当せず
皮膚腐食性/刺激性	分類されていない	該当せず
眼損傷性/眼刺激性	分類されていない	該当せず
呼吸器感作性	分類されていない	該当せず
皮膚感作性	分類されていない	該当せず
生殖細胞変異原性	分類されていない	該当せず
発がん性	分類されていない	該当せず
生殖毒性	分類されていない	該当せず
特定標的臓器 全身毒性 (単回暴露)	分類されていない	該当せず
特定標的臓器 全身毒性 (反復暴露)	分類されていない	該当せず
吸引性呼吸器有害性	分類されていない	該当せず

## 12. 環境影響情報

### 12.1. 毒性

#### Aquatic Ecotoxicity

成分	96 hr LC50 fish, mg/l	48 hr EC50 crustacea, mg/l	ErC50 algae, mg/l
エポキシ樹脂 - (利用できない)	該当せず	該当せず	該当せず
Petroleum Resin - (64742-16-1)	該当せず	該当せず	該当せず
低沸点芳香族ナフサ - (64742-95-6)	9.22, Oncorhynchus	6.14, Daphnia magna	19.00 (72 hr), Selenastrum

	mykiss		capricornutum
二酸化チタン - (13463-67-7)	1,000.00, Fundulus heteroclitus	5.50, Daphnia magna	5.83 (72 hr), Pseudokirchneriella subcapitata
メチルイソアミルケトン - (110-12-3)	159.00, Pimephales promelas	560.00, Daphnia magna	920.00 (72 hr), Chlorococcales
キシレン (異性体混合物) - (1330-20-7)	3.30, Oncorhynchus mykiss	8.50, Palaemonetes pugio	100.00 (72 hr), Chlorococcales
ブタノール - (71-36-3)	1,376.00, Pimephales promelas	1,328.00, Daphnia magna	500.00 (96 hr), Scenedesmus subspicatus

## 12.2. 持続性および分解性

## 12.3. 生体内蓄積リスク

## 12.4. 土壌の移動性

## 12.5. PBT および vPvB 評価結果

## 12.6. 他の有害効果

## 13. 廃棄上の注意

### 13.1. 廃棄物処理法

## 14. 輸送上の注意

分類されていない

### 14.1. UN 番号

### 14.2. UN 品名

### 14.3. 搬送危険物クラス

### 陸上輸送

IMDG                      等級/区分                      サブクラス

分類されていない EmS  
い

ICAO/IATA                      等級                      サブクラス

### 14.4. 包装等級

### 14.5. 環境への危険有害性

分類されていない  
い

陸上輸送                      環境負荷物質:

IMDG                      海洋汚染物質:

### 14.6. ユーザーの特別予防措置

詳細情報なし

### 14.7. MARPOL73/78 添付書類 II および IBC コードに基づく大量輸送

## 15. 適用法令

本製品は日本の規制に従うものである。

## 16. その他の情報

このMSDSの情報は、私達の現在有する知識及び現在の基準に基づくものです。

この製品は最初に書面によるアドバイスを得ることなく、MSDSに記載の目的以外に使用してはなりません。

常にユーザーの責任において、適用法規の要求に合致するような全ての必要手段を講じて下さい。

### 参考資料

1) GHS対応MSDS・ラベル作成ガイドブック、暫定版

日本塗料工業会（平成18年8月）、改訂初版（平成19年5月）

2) 14705の化学商品（化学工業日報社）

3) SDS用物質データベース、日本塗料工業会（平成12年3月）

4) MSDS用物質コードブック、日本塗料工業会（平成12年3月）

5) Safety Data Sheet (International Paint)

6) NITE(National Institute of Technology and Evaluation)

独立行政法人 製品評価技術基盤機構

7) インターネット情報：

安全衛生情報センター（中央労働災害防止協会）

化学品ビジネスe・データ（化学品イー・データ開発）

国際化学物質安全性カード（ICSC）,日本語版

3省共同化学物質データベース

セクション3に記載のフレーズに関する全情報は：

H226 引火性の高い液体および蒸気。

H302 飲み込むと有害

H304 吸引性呼吸器毒性/有害性が確認されている

H312 皮膚に接触すると有害

H315 皮膚刺激

H317 アレルギー反応を起こす恐れ

H318 重篤な目の損傷

H319 強い目刺激

H332 吸入すると有害

H335 呼吸刺激の恐れ

H336 R67 - 蒸気により眠気またはめまいの恐れ。

H372 長期/反復暴露により、臓器障害を生じる

初回のSDS改定。改定後の変更は適用外。

巻末



本製品に関する全ての情報及び（または）、ここに記載する取り扱いと使用に関する提案は、誠意をもって提示しており、信頼にたるものです。しかしながら、アクゾ・ノーベルはこのような情報の正確性及び（または）満足できる内容であるかどうかに関しては、保証は負いません。