

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**FXA975 Intersleek 970 Yellow Part A****Αρ. έκδοσης 2 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 30/11/11**

Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1907/2006 (REACH) (ΕΚ), Παράρτημα II, και με τον Κανονισμό 1272/2008 (ΕΚ)

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης**1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος** Intersleek 970 Yellow Part A

Κωδικός προϊόντος FXA975

Αριθμός καταχώρισης

[:commentstart|

Όνομασία ουσίας Intersleek 970 Yellow Part A

Αρ. ευρετηρίου

Αρ. EC

Αρ. REACH

Αρ. CAS

[:commentstop|

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Προβλεπόμενη χρήση Βλέπε Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Για επαγγελματική χρήση μόνο.

Μέθοδος εφαρμογής Βλέπε Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Κατασκευαστής	International Paint Ltd. Stoneygate Lane Felling Gateshead Tyne and Wear NE10 0JY UK	Προμηθευτής	International Paint (Hellas) SA 41 Akti Miaouli Piraeus 185 35 Greece
----------------------	--	--------------------	---

Αρ. τηλεφώνου +44 (0)191 469 6111**Αρ. φαξ** +44 (0)191 438 3711**Αρ. τηλεφώνου** +30 210 4295 140**Αρ. φαξ** +30 210 4295 149**1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης****Κατασκευαστής** +44 (0)191 469 6111 (24 ώρες) **Προμηθευτής** +30 210 4295 140 (24 ώρες)**Αρ. τηλεφώνου Επίσημου Συμβουλευτικού****Φορέα:**

Για συμβουλές σε ιατρούς & νοσοκομεία μόνο

+44 (0)844 892 0111

+30 10 779 3777

E-mail sdsfellinguk@akzonobel.com**ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας****2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**

Μείγμα που ΔΕΝ έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 (ΕΚ)

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με 1999/45/ΕΚ

Περιέχει:

Φράσεις P.:

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

Αυτό το προϊόν περιέχει τις ακόλουθες ουσίες που συνιστούν κίνδυνο για την υγεία στα πλαίσια της έννοιας της Οδηγίας Επικίνδυνων ουσιών 67/548/ΕΟΚ και των Κανονισμών Χημικών προϊόντων 1999(2) (Πληροφορίες επικινδυνότητας και Συσχευασία για Εφοδιασμό) ή έχουν όρια επαγγελματικής έκθεσης που αναφέρονται λεπτομερώς στο A.C.G.I.H.

Συστατικό/Χημικές περιγραφές	Βάρος %	67/548/ΕΟΚ Ταξινόμηση	Αρ.ΕC 1272/2008 Ταξινόμηση	Σημειώσεις
Ξυλόλιο Αριθμός CAS: 0001330-20-7 Αριθμός EC 215-535-7 Αριθμός ευρετηρίου: 601-022-00-9 Αρ. καταχ. REACH:	2.5 - < 10	R10 Xn;R20/21 Xi;R38	Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4;H332 Acute Tox. 4;H312 Skin Irrit. 2;H315	C [1][2]
Bismuth vanadate Αριθμός CAS: 0014059-33-7 Αριθμός EC 237-898-0 Αριθμός ευρετηρίου: Αρ. καταχ. REACH: 01-2119486965-17	2.5 - < 10	Xn;R48/20	Acute Tox. 4;H332 STOT RE 2;H373	[1]
Αιθυλοβενζόλιο Αριθμός CAS: 0000100-41-4 Αριθμός EC 202-849-4 Αριθμός ευρετηρίου: 601-023-00-4 Αρ. καταχ. REACH:	1 - < 2.5	F;R11 Xn;R20	Flam. Liq. 2;H225 Acute Tox. 4;H332	[1][2]
Φωσφορικός ψευδάργυρος Αριθμός CAS: 0007779-90-0 Αριθμός EC 231-944-3 Αριθμός ευρετηρίου: 030-011-00-6 Αρ. καταχ. REACH: 01-2119485044-40-xxxx	0 - < 1	N;R50-53	Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410	[1]

[1] Ουσία ταξινομημένη με κίνδυνο για την υγεία ή περιβαλλοντικό κίνδυνο

[2] Ουσία με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

[3] Ουσία PBT ή ουσία νPvB

* Τα πλήρη κείμενα των φράσεων παρατίθενται στην ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικά

Εισπνοή

Επαφή με το δέρμα

Επαφή με Οφθαλμό

Λήψη από του στόματος

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Χειρισμός

Σε κατάσταση αποθήκευσης

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Τα ακόλουθα όρια επαγγελματικής έκθεσης έχουν καθιερωθεί από τη βρετανική Υπηρεσία για την Υγεία και Ασφάλεια όπως δημοσιεύθηκαν στο έντυπο ACGIH.

Υλικό	Βραχυπρόθεσμος (15 λεπτά κατά μέσο όρο)		Μακροπρόθεσμος (σταθμισμένη μέση τιμή χρόνου 8 ωρών)		Σχόλια
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
Aluminum oxide	-	-	-	10	
Titanium dioxide	-	-	-	10	
Αιθυλοβενζόλιο	125	-	100	434	
Ξυλόλιο	150	651	100	434	

(M) Μέγιστο Όριο Έκθεσης

(S) Πρότυπο Επαγγελματικής Έκθεσης

(R) Προτεινόμενο Όριο Προμηθευτών

(+). Υπάρχει κίνδυνος απορρόφησης μέσω άθικτου δέρματος.

Τιμές DNEL/PNEC

|:commentstart| PLACE DNEL TABLE HEADER HERE

DNEL Table data

PNEC data

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Προστασία των ματιών/του προσώπου

Εξοπλισμός προστασίας δέρματος

Άλλα μέτρα

Εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας

Θερμικοί κίνδυνοι

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Όψη

Οσμή

Όριο οσμής

pH

Σημείο τήξης / σημείο πήξης (°C)

Αρχικό σημείο βρασμού και περιοχή βρασμού (°C)

Σημείο ανάφλεξης (°C)

Ρυθμός εξάτμισης (αιθέρας = 1)

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)

Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας

Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:

Άνω εκρηκτικό όριο:

Τάση ατμών (Pa)

Πυκνότητα ατμών

Σχετική πυκνότητα

0.00

Διαλυτότητα (διαλυτότητες)

Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Kow)

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης (°C)

Θερμοκρασία αποσύνθεσης (°C)

Ιξώδες (cSt)

9.2. Άλλες πληροφορίες

Καμία πρόσθετη πληροφορία

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

10.2. Χημική σταθερότητα

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

10.5. Μη συμβατά υλικά

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

οξεία τοξικότητα

Συστατικό	Από στόματος LD50, mg/kg	Από δέρματος LD50, mg/kg	Εισπνοή Ατμοί LD50, mg/L/4hr	Εισπνοή σκόνη/σταγονίδια LD50, mg/L/4hr
Bismuth vanadate - (14059-33-7)	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
Αιθυλοβενζόλιο - (100-41-4)	3,500.00, Αρουραίος	15,433.00, Κουνέλι	17.20, Αρουραίος	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
Ξυλόλιο - (1330-20-7)	4,299.00, Αρουραίος	1,548.00, Κουνέλι	20.00, Αρουραίος	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
Φωσφορικός ψευδάργυρος - (7779-90-0)	5,000.00, Αρουραίος	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Οικοτοξικότητα στο νερό

Συστατικό	96 hr LC50 fish, mg/l	48 hr EC50 crustacea, mg/l	ErC50 algae, mg/l
Ξυλόλιο - (1330-20-7)	3.30, Oncorhynchus mykiss	8.50, Palaemonetes rugio	100.00 (72 hr), Chlorococcales
Bismuth vanadate - (14059-33-7)	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Αιθυλοβενζόλιο - (100-41-4)	4.20, Oncorhynchus mykiss	2.93, Daphnia magna	3.60 (96 hr), Pseudokirchneriella subcapitata
Φωσφορικός ψευδάργυρος - (7779-90-0)	0.09, Oncorhynchus mykiss	0.04, Daphnia magna	0.136 (72 hr), Selenastrum capricornutum

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR/RID/ADN

IMDG	Κατηγορία/τμήμα Διαχωρισμός ομάδα	Υποκατηγορία
	Ems	

ICAO/IATA	Κατηγορία	Υποκατηγορία
-----------	-----------	--------------

14.4. Ομάδα συσκευασίας

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ADR/RID/ADN Environmentally Hazardous:

IMDG Θαλάσσιος ρυπαντής:

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Καμία πρόσθετη πληροφορία

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC

Δεν εφαρμόζεται

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση

Νομοθεσία ΕΕ

Εθνική νομοθεσία

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Υγείας & Ασφαλείας είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R, H & EUH που εμφανίζεται στο 3. Κεφάλαιο είναι:

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

R10 Εύφλεκτο.

R11 Πολύ εύφλεκτο.

R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

R38 Ερεθίζει το δέρμα.

R48/20 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Αυτή είναι η πρώτη αναθεώρηση του υποδείγματος αυτού SDS, οι αλλαγές από την προηγούμενη αναθεώρηση, δεν εφαρμόζονται.

Τέλος εγγράφου



Εφιστάται η προσοχή στη δήλωση Αποποίησης Ευθύνης στο Δελτίο Δεδομένων Προϊόντος το οποίο, μαζί με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και την επισήμανση της συσκευασίας, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών για το προϊόν. Αντίγραφα του Δελτίου Δεδομένων Προϊόντος διατίθενται από την International Paint Ltd. κατόπιν αιτήσεως ή από τις ιστοσελίδες μας: www.yachtpaint.com, www.international-marine.com, www.international-pc.com