

# EPA440\_A0

## Hoja de datos de seguridad de los materiales INTERBOND 600 PART B



N.º de referencia de ventas por volumen: EPA440  
 Fecha de revisión de la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS): 11/11/2016  
 Número de revisión de la MSDS: A0-2  
 Pedido de ventas: {SalesOrd}

### 1. Identificación de la preparación y la empresa

**1.1. Identificador del producto**  
 Identidad del producto: INTERBOND 600 PART B  
 N.º de referencia de ventas por volumen: EPA440

**1.2. Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**  
 Uso: Ver Ficha Técnica.  
 Método de aplicación: Ver Ficha Técnica.

**1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**  
 Nombre de la empresa: International Paint LLC  
 6001 Anoine Drive  
 Houston Texas 77091

**Emergencia**  
 CHEMTREC (EE. UU.): (800) 424-9300  
 International Paint: (713) 682-1711  
 Servicio de toxicología: (800) 854-6813  
 Servicio de atención al cliente: International Paint (800) 589-1267  
 Fax: (800) 631-7481

### 2. Identificación de riesgos del producto

**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla**  
 Aquatic Acute 3;H402      Nocivo para los organismos acuáticos.

**2.2. Elementos de la etiqueta**  
 Según toxicidad de los datos enumerados en la sección 11 & 12, el producto requiere el siguiente etiquetado:

H402 Perjudicial para los organismos acuáticos.  
 P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
 P501 Deseche contenedor y contenido de acuerdo con la legislación local y nacional.

Clasificación según el    Salud: 2                      Inflamabilidad: 1                      Reactividad: 0  
 HMIS

### 3. Composición/información de ingredientes

Este producto contiene las siguientes sustancias que presentan un riesgo en el sentido de que el Estado las regulaciones sobre sustancias peligrosas.

| Ingrediente/Chemical Designations | Peso %  | Clasificación SGA | Notas |
|-----------------------------------|---------|-------------------|-------|
|                                   | 25 - 50 |                   | [1]   |

## EPA440\_A0

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Alcohol bencílico<br>Número de<br>CAS: 0000100-51-6 |  | Acute Tox. 4;H332<br>Acute Tox. 4;H302 |  |
|---|--|--|--|

[1] Sustancia clasificada con un riesgo sanitario o medioambiental

[2] Sustancia con un límite de exposición en el entorno de trabajo

[3] Sustancia PBT o vPvB

\* Los textos completos de las frases se muestran en la sección 16.

### 4. Medidas de primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|               |   |
|---------------|---|
| Generalidades | Quítese la vestimenta y el calzado contaminado. Pida atención médica de inmediato. Lave la vestimenta antes de volver a usarla. Limpie a fondo o deseche el calzado contaminado.  |
| Inhalación    | Si se inhala, vaya a un lugar con aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Si respira con dificultad, suminístrele oxígeno. Pida atención médica de inmediato.   |
| Ojos          | En caso de producirse el contacto, lave los ojos de inmediato con mucha agua durante al menos 15 minutos. Pida atención médica de inmediato.  |
| Piel          | En caso de producirse el contacto, lave la piel de inmediato con jabón y mucha agua. Pida atención médica de inmediato.   |
| Ingestión     | Si lo ingiere, comuníquese de inmediato con el servicio de toxicología al 1-800-854-6813. NO induzca el vómito salvo que el personal médico así se lo pida. Nunca le suministre nada por la boca a una persona que está inconsciente. |

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                     |  |
|---------------------|--|
| Descripción general | AVISO: Ciertos informes han asociado la sobreexposición ocupacional reiterada y prolongada a los solventes con lesiones permanentes del cerebro y del sistema nervioso. El uso inadecuado intencional que se obtiene al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser perjudicial o mortal. Evite el contacto con los ojos, la piel y la vestimenta. |
| Inhalación          | Perjudicial si se inhala. Provoca irritación de la nariz y la garganta. Los vapores pueden afectar el cerebro y el sistema nervioso causando mareos, dolor de cabeza y náusea.   |
| Ojos                | Provoca irritación severa de los ojos. Evite el contacto con los ojos.   |
| Piel                | Provoca irritación de la piel. Puede ser perjudicial si se absorbe a través de la piel.  |
| Ingestión           | Perjudicial si se ingiere. Puede causar dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea o somnolencia.  |

Efectos crónicos

### 5. Medidas para combatir incendios

#### 5.1. Medios de extinción

PEQUEÑOS INCENDIOS: Utilice polvo químico, CO2, rociador de agua o espuma.

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

MATERIAL COMBUSTIBLE: Puede arder pero no se enciende fácilmente. Al calentarse, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. En interiores, en exteriores y en áreas bajas o confinadas (cloacas, sótanos, tanques) creando un riesgo de explosión por los vapores. El contacto con metales puede producir gas hidrógeno inflamable. Los contenedores pueden explotar al calentarse.

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Enfriar los envases cerrados expuestos al fuego rociándolos con agua. Impedir que el agua utilizada en la extinción y los contaminantes vayan a desagües o cursos de agua.

Guía de Respuesta a 153

Emergencias (ERG)

N.º

### 6. Medidas por liberación accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

ELIMINE TODAS LAS FUENTES DE IGNICION: (prohibido fumar, centellas, chispas o llamas a las áreas de urgencia). No toque ni camine por el material derramado. Pare el escape si puede hacerlo sin riesgos. Evite entrar a vías de agua, cloacas, sótanos, o áreas restringidas. Absorba, cubra con tierra seca, arena, o otros materiales no combustible, y transfiera para recipientes. GRANDES DERRAMAMIENTOS: haga un dique bien lejos del líquido derramado para contener los desechos y el material liberado del control de fuego. NO

## RECOJA AGUA DE DENTRO DE LOS RECIPIENTES.

## 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir que los derrames vayan a desagües o cursos de agua.

## 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para asistencia en caso de emergencias, LLAME A CHEMTREC al (800)-424-9300. Aísle el derrame o el área de la pérdida de inmediato con un espacio mínimo de 25 a 50 metros (80 a 160 pies) en todas las direcciones. Mantenga alejado al personal no autorizado. Colóquese contra el viento. Aléjese de las áreas bajas. Ventile los espacios cerrados antes de ingresar. GRANDES DERRAMES: Realice una evacuación inicial a favor del viento por un mínimo de 300 metros (1000 pies).

## 7. Manipulación y almacenamiento

## 7.1. Precauciones para una manipulación segura

## Protección de las manos

Los vapores pueden causar una explosión instantánea o encenderse con una explosión.

## En el almacén

Manténgalo alejado del calor, las chispas y las llamas.

## 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacénelos a una temperatura entre 40 y 100 °F (4 y 38 °C).

Evite el contacto con los ojos y la vestimenta. Evite el contacto prolongado y reiterado con la piel.

Potentes agentes oxidantes.

No fume. Apague todas las llamas, lámparas piloto, estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se hayan disipado.

## 7.3. Usos específicos finales

Cierre el contenedor después de cada uso.

Lave a fondo después de manipularlo.

Evite la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr ventilación cruzada.

## 8. Controles de exposición y protección personal

## 8.1. Parámetros de control

## Exposición

| CAS N.º      | Ingrediente       | Fuente       | Valor                     |
|--------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 0000100-51-6 | Alcohol bencílico | OSHA         | Ningún Límite Establecido |
|              |                   | ACGIH        | Ningún Límite Establecido |
|              |                   | NIOSH        | Ningún Límite Establecido |
|              |                   | Proveedor    | Ningún Límite Establecido |
|              |                   | OHSA,<br>CAN | Ningún Límite Establecido |
|              |                   | México       | Ningún Límite Establecido |
|              |                   | Brasil       | Ningún Límite Establecido |

## Datos de salud

| CAS N.º      | Ingrediente       | Fuente | Valor                     |
|--------------|-------------------|--------|---------------------------|
| 0000100-51-6 | Alcohol bencílico | NIOSH  | Ningún Límite Establecido |

## Datos de agentes cancerígenos

| CAS N.º      | Ingrediente       | Fuente | Valor  |
|--------------|-------------------|--------|--|
| 0000100-51-6 | Alcohol bencílico | OSHA   | Seleccionar agente cancerígeno: No                                 |
|              |                   | TPN    | Conocido: No; Sospechado: No                                       |
|              |                   | IARC   | Grupo 1: No; Grupo 2a: No; Grupo 2b: No; Grupo 3: No; Grupo 4: No; |

## 8.2. Controles de la exposición

Sistema respiratorio

## EPA440\_A0

Seleccione el equipo necesario para protegerse de los componentes enumerados en la Sección 2 de este documento. Asegúrese que haya ingreso de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si los ojos se vuelven llorosos y sufre dolor de cabeza o mareos, o si el monitoreo del aire indica niveles de polvo, vapor o bruma por encima de los límites aplicables, use un respirador apropiado y bien ajustado (aprobado por el NIOSH) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para utilizarlo como es debido. PARA USUARIOS DE PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 3M ÚNICAMENTE: Para obtener información y asistencia sobre los productos de seguridad y salud ocupacional de 3M, llame a la línea gratuita del Servicio Técnico de OH&ESD en EE. UU. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414. Por favor, no llame a estos números para consultar sobre productos de protección respiratoria de otros fabricantes. 3M no respalda la veracidad de la información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ojos                      | Evite el contacto con los ojos. Se debe seleccionar un equipo protector destinado a brindar protección contra la exposición a sustancias químicas enumeradas en la Sección 2 de este documento. De acuerdo a las condiciones específicas del lugar, será necesario utilizar anteojos de seguridad, gafas químicas y/o protección para la cabeza y la cara a fin de evitar el contacto. El equipo se debe limpiar a fondo o se debe descartar después de cada uso. |
| Piel                      | Se debe seleccionar un equipo protector destinado a brindar protección contra la exposición a sustancias químicas enumeradas en la Sección 2 de este documento. De acuerdo a las condiciones específicas del lugar, será necesario utilizar guantes, delantal, botas protectoras o bien protección para la cabeza y la cara a fin de evitar el contacto. El equipo se debe limpiar a fondo o se debe descartar después de cada uso.                               |
| Controles de ingeniería   | De acuerdo a las condiciones específicas del lugar, proporcione la ventilación adecuada.  |
| Otras prácticas laborales | Se debe disponer de fuentes para el lavado de ojos y regaderas de seguridad en las inmediaciones de todo punto de exposición potencial. Observe prácticas de higiene personal adecuadas. Lávese las manos antes de comer, beber, usar los baños, etc. Quítese la vestimenta sucia rápidamente y lávela a fondo antes de volver a usarla. Después de trabajar, dese un regaderazo con abundante cantidad de agua y jabón.  |

|                                   |
|-----------------------------------|
| 9. Propiedades físicas y químicas |
|-----------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| Aspecto   | Coloreado Líquido  |
| Umbral olfativo   | Sin medir  |
| pH  | Alkaline   |
| Punto de fusión / punto de congelación                        | Sin medir  |
| Punto inicial de ebullición y rango de ebullición             | 186 (°C) 366.8 (°F)  |
| Punto de inflamación  | 99 (°C) 210 (°F)   |
| Tasa de evaporación (éter = 1)                                | Sin medir  |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                                  | No aplicable   |
| Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad | Límite inferior de explosión:: 1<br><br>Limite explosivo superior: Ningún Límite Establecido |
| Presión de vapor (Pa)   | Sin medir  |
| Densidad del vapor  | Mas pesado que el aire.  |
| Gravedad específica   | 1.05   |
| Solubilidad en agua   | Sin medir  |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Log Kow)               | Sin medir  |
| Temperatura de autoignición                                   | Sin medir  |
| Temperatura de descomposición (°C)                            | Sin medir  |
| Viscosidad (cSt)  | Ningún Límite Establecido Sin medir  |
| Porcentaje de COV   | Consulte la Hoja de Datos Técnicos de este producto  |

|                               |
|-------------------------------|
| 10. Estabilidad y reactividad |
|-------------------------------|

### 10.1. Reactividad

No existen datos.

#### 10.2. Estabilidad química

Es un producto estable y no presentará una polimerización peligrosa.

#### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No existen datos.

#### 10.4. Condiciones que deben evitarse

No existen datos.

#### 10.5. Materiales incompatibles

Potentes agentes oxidantes.

#### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

**MATERIAL COMBUSTIBLE:** Puede arder pero no se enciende fácilmente. Al calentarse, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. En interiores, en exteriores y en áreas bajas o confinadas (cloacas, sótanos, tanques) creando un riesgo de explosión por los vapores. El contacto con metales puede producir gas hidrógeno inflamable. Los contenedores pueden explotar al calentarse.

### 11. Información toxicológica

toxicidad aguda

**AVISO:** Ciertos informes han asociado la sobreexposición ocupacional reiterada y prolongada a los solventes con lesiones permanentes del cerebro y del sistema nervioso. El uso inadecuado intencional que se obtiene al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser perjudicial o mortal.

| Ingrediente                    | Oral LD50, mg/kg              | Piel LD50, mg/kg                | Inhalación Vapor LD50, mg/L/4 horas | Inhalación Vapor LD50, mg/L/4 horas |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Alcohol bencílico - (100-51-6) | 1,230.00, Rata - Categoría: 4 | 2,000.00, Conejo - Categoría: 4 | No existen datos                    | 4.178, Rata - Categoría: 4          |

| Elemento  | Categoría      | Riesgo       |
|---|----------------|--------------|
| Toxicidad aguda (boca)  | No clasificado | No aplicable |
| Toxicidad aguda (piel)  | No clasificado | No aplicable |
| Toxicidad aguda (inhalaación)                                     | No clasificado | No aplicable |
| Deterioro/irritación de la piel                                   | No clasificado | No aplicable |
| Lesión/irritación en los ojos                                     | No clasificado | No aplicable |
| Sensibilidad (respiratoria)                                       | No clasificado | No aplicable |
| Sensibilización (piel)  | No clasificado | No aplicable |
| Toxicidad por gérmenes  | No clasificado | No aplicable |
| Carcinogenicidad  | No clasificado | No aplicable |
| Toxicidad reproductiva  | No clasificado | No aplicable |
| Toxicidad sistémica en órganos específicos (una sola exposición)  | No clasificado | No aplicable |
| Toxicidad sistémica en órganos específicos (exposición reiterada) | No clasificado | No aplicable |
| Peligro por aspiración  | No clasificado | No aplicable |

### 12. Información ecológica

#### 12.1. Toxicidad

No se suministra información adicional para este producto. Consulte la Sección 2 para acceder a datos específicos de las sustancias químicas.

Ecotoxicidad en el medio acuático

| Ingrediente                    | 96 hr LC50 fish, mg/l      | 48 hr EC50 crustacea, mg/l | ErC50 algae, mg/l     |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Alcohol bencílico - (100-51-6) | 10.00, Lepomis macrochirus | 55.00, Daphnia magna       | 700.00 (72 hr), Algas |

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

No existen datos.

## 12.3. Potencial de bioacumulación

Sin medir

## 12.4. Movilidad en el suelo

No existen datos.

## 12.5. Resultados de la valoración PBT y MPMB

Este producto no contiene sustancias PBT/vPvB.

## 12.6. Otros efectos adversos

No existen datos.

## 13. Consideraciones sobre la eliminación de desechos

## 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Impedir que los derrames vayan a desagües o cursos de agua.

Deséchelo según establecen las normas locales, estatales y federales. (Consulte además la información de la RCRA en la Sección 15, si corresponde).

## 14. Información de transporte

14.1. Número ONU UN 3066

14.2. Designación oficial de transporte de Tinta  
las Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

## DOT (Transporte doméstico de superficie)

Nombre correcto de envío según el DOT Tinta  
Clase de riesgo según el DOT 8 Materiales Corrosivos Sin división

Número de la ONU / NA UN 3066

Grupo de embalaje del DOT III

Cantidad Informable (RQ) según la CERCLA/DOT Not Applicable gal. / Not Applicable libras

## IMO / IMDG (Transporte marítimo)

Nombre correcto de envío según el IMDG Tinta  
Clase de riesgo según el IMDG 8 Materiales Corrosivos Sin división  
Subclase No corresponde

Grupo de embalaje según el IMDG III

Código de referencia del sistema 97

14.4. Grupo de embalaje III

14.5. Peligros para el medio ambiente

Código Marítimo Internacional de Mercaderías Peligrosas (IMGD) Contaminante marino: No

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC

No aplicable

## 15. Información normativa

## EPA440\_A0

Información normativa general Los datos reglamentarios de la sección 15, no pretenden estar todos incluidos, solo algunas reglamentaciones seleccionadas están representadas. Todos los ingredientes de este producto están listados en el inventario TSCA (ley de control de substancias tóxicas) o no ha exigencia de ser listados.

Clasificación según el Sistema de Información sobre Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo (WHMIS) No Regulable

Poluentes Marinos tipo DOT (10%):  
(sin lista de los ingredientes del producto)

Poluyentes marinos graves tipo DOT (1%):  
(sin la lista de los ingredientes del producto)

Substancias Químicas y RQs - EPCRA 311/312:  
(sin la lista de los ingredientes del producto)

EPCRA 302 Extremamente Peligroso:  
(sin la lista de los ingredientes del producto)

Químicos Tóxicos EPCRA 313:  
(sin la lista de los ingredientes del producto)

Mass. Substancias RTK:  
Alcohol bencílico

Substancias RTK Penn:  
Alcohol bencílico

Substancias peligrosos especiales Penn:  
(sin la lista de los ingredientes del producto)

Status RCRA:  
(sin la lista de los ingredientes del producto)

Substancias RTK N.J.:  
(sin la lista de los ingredientes del producto)

Substancias peligrosos especiales N.J.:  
(sin la lista de los ingredientes del producto)

Substancias Peligrosos Env. N.J.:  
(sin la lista de los ingredientes del producto)

Proposición 65 - Carcinógenos:  
(Sin lista de los ingredientes del producto)

Proposición 65 - Toxinas Reproductivas Femeninas:  
(sin la lista de los ingredientes del producto)

Proposición 65 - Toxinas Reproductivas Masculinas:  
(sin la lista de los ingredientes del producto)

Proposición 65 - Toxinas Desarrolladas:  
(sin la lista de los ingredientes del producto)

### 16. Otra información

Las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están basadas sobre los datos que se creen ser los correctos. De cualquier forma, no garantimos ni aseguramos la información que es dada o contenida aquí; expresada o subentendida. Nosotros no aceptamos responsabilidad y negamos toda responsabilidad por cualquier efecto perjudicial que pueda ser causado por la exposición a nuestros productos. Clientes y usuarios de este producto deben cumplir con todas las leyes de salud y seguridad aplicables, reglamentaciones y ordenes.

The full text of the phrases appearing in section 3 is:

H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H332 Nocivo en caso de inhalación.

The following sections have changed since the previous revision.

Fin de la FISPQ