Fişă de Siguranță

FXA975 Intersleek 970 Yellow Part A

Versiune Nr. 2 **Data Ultimei Revizii** 30/11/11

Conform cu cerințele Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II şi regulamentul (CE) Nr.1272/2008.

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului şi a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului Intersleek 970 Yellow Part A

Cod produs FXA975

Numărul de înregistrare

|:commentstart|

Denumirea substanței Intersleek 970 Yellow Part A

Număr de index

EC Number

Nr. REACH

Număr CAS

|:commentstop|

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului şi utilizări contraindicate

Domeniu de utilizare Vezi Fişa Tehnică.
Numai pentru uz profesional.

Metoda de aplicare Vezi Fişa Tehnică.

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Producător	International Paint Ltd. Stoneygate Lane Felling Gateshead Tyne and Wear NE10 0JY UK	**Reprezentanța (in Romania)**	International Paint (Holding) Ltd. Romania Rep. International Paint Ltd. PO Box 26 Post Office 1 900674 Constanta Romania
Nr. de Telefon	+44 (0)191 469 6111	**Nr. de Telefon**	+40 241 553 355
Număr Fax	+44 (0)191 438 3711	**Număr Fax**	+40 241 554 455

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Producător	+44 (0)191 469 6111 (24 ore)	**Reprezentanța (in Romania)**	+40 241 553 355 (orele 9-17.00)

Numar de Telefon al Organului Consultativ Oficial:
Recomandări pentru Medici şi Spitale

	+44 (0)844 892 0111	021 318 36 06
E-mail	sdsfellinguk@akzonobel.com	

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Amestecul NU este încă clasificat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Clasificare în conformitate cu 67/548/CEE sau 1999/45/CE.

2.2. Elemente pentru etichetă

În conformitate cu Directiva 1999/45/CE

Conține:

Fraze P.;

2.3. Alte pericole

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

Dacă acest produs conține substanțe care prezintă un pericol pentru sănătate, aşa cum este descris în Directiva Substanțelor Periculoase 67/548/EEC şi a Regulamentului Preparatelor Chimice (cu Informații asupra Pericolelor şi Ambalajelor de Livrare) 1999 (2), sau au limite de expunere profesionale detaliate în HG 1218/2006, aceste substanțe sunt menționate în tabelul de mai jos.

Ingredient/Denumiri chimice	Greutate %	67/548/CEE Clasificare.	Clasificare conform CE nr. 1272/2008.	Observații
Xilen **Număr CAS: 0001330-20-7** **Număr CE 215-535-7** **Număr de index: 601-022-00-9** **Nr. de înreg. REACH:**	**2.5 - < 10**	**R10 Xn;R20/21 Xi;R38**	**Flam. Liq. 3;H226** **Acute Tox. 4;H332** **Acute Tox. 4;H312** **Skin Irrit. 2;H315**	**C** **[1][2]**
Bismuth vanadate **Număr CAS: 0014059-33-7** **Număr CE 237-898-0** **Număr de index:** **Nr. de înreg. REACH: 01-2119486965-17**	**2.5 - < 10**	**Xn;R48/20**	**Acute Tox. 4;H332** **STOT RE 2;H373**	**[1]**
Etilbenzen **Număr CAS: 0000100-41-4** **Număr CE 202-849-4** **Număr de index: 601-023-00-4** **Nr. de înreg. REACH:**	**1 - < 2.5**	**F;R11 Xn;R20**	**Flam. Liq. 2;H225** **Acute Tox. 4;H332**	**[1][2]**
Fosfat de zinc **Număr CAS: 0007779-90-0** **Număr CE 231-944-3** **Număr de index: 030-011-00-6** **Nr. de înreg. REACH: 01-2119485044-40-xxxx**	**0 - < 1**	**N;R50-53**	**Aquatic Acute 1;H400** **Aquatic Chronic 1;H410**	**[1]**

[1] Substanță clasificată ca periculoasă pentru sănătate sau mediu
[2] Substanță cu limită de expunere profesională
[3] Substanță PBT sau substanță vPvB

* Textul complet al frazelor este prezentat în secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

General

Inhalare

Contact Cutanat

Contact Ocular

Ingestie

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

5.3. Recomandări destinate pompierilor

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție şi proceduri de urgență

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curățenie

SECȚIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
Manipulare

La depozit

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Următoarele limite de expunere profesionale au fost stabilite de HG 1218/2006.

Material	Termen scurt de expunere (în medie 15 min).		Termen lung de expunere (media ponderală de timp 8 ore).		Comentarii
	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m3	
Aluminum oxide	-	-	-	10	
Etilbenzen	125	-	100	434	
Titanium dioxide	-	-	-	10	
Xilen	150	651	100	434	

(C) Limită Maximă de expunere
(+) Există risc de absorbție prin pielea intactă.

Valori DNEL/PNEC

|:commentstart| PLACE DNEL TABLE HEADER HERE
DNEL Table data

PNEC data

8.2. Controale ale expunerii

Protecția ochilor/feței

Protecția pielii

Altele

Protecția respirației

Pericole termice

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice şi chimice

aspect	
miros	
pragul de acceptare a mirosului	
pH	
punctul de topire/punctul de înghețare (°C)	
punctul inițial de fierbere şi intervalul de fierbere (°C)	
punctul de aprindere (°C)	
viteza de evaporare (Eter = 1)	
inflamabilitatea (solid, gaz)	
limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie	Limită Inferioară de Explozie: Limită superioară de explozie:
presiunea de vapori (Pa)	
densitatea vaporilor	
densitatea relativă	0.00
solubilitatea (solubilitățile)	
coeficientul de partiție: n-octanol/apă (Log Kow)	
temperatura de autoaprindere (°C)	
temperatura de descompunere (°C)	
vâscozitatea (cSt)	

9.2. Alte informații

Nu există informații suplimentare.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

10.2. Stabilitate chimică

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

10.4. Condiții de evitat

10.5. Materiale incompatibile

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

toxicitate acută

Ingredient	LD50 oral, mg/kg	LD50 cutanat, mg/kg	Inhalare Vapori LD50, mg/L/4h	Inhalare praful/cea□a LD50, mg/L/4h
Bismuth vanadate - (14059-33-7)	Nu există date disponibile.	Nu există date disponibile.	Nu există date disponibile.	Nu există date disponibile.
Etilbenzen - (100-41-4)	3,500.00, Şobolan	15,433.00, Iepure	17.20, Şobolan	Nu există date disponibile.
Fosfat de zinc - (7779-90-0)	5,000.00, Şobolan	Nu există date disponibile.	Nu există date disponibile.	Nu există date disponibile.
Xilen - (1330-20-7)	4,299.00, Şobolan	1,548.00, Iepure	20.00, Şobolan	Nu există date disponibile.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecotoxicitate acvatică

Ingredient	96 hr LC50 fish, mg/l	48 hr EC50 crustacea, mg/l	ErC50 algae, mg/l
Xilen - (1330-20-7)	3.30, Oncorhynchus mykiss	8.50, Palaemonetes pugio	100.00 (72 hr), Chlorococcales
Bismuth vanadate - (14059-33-7)	Nu există date disponibile.	Nu există date disponibile.	Nu există date disponibile
Etilbenzen - (100-41-4)	4.20, Oncorhynchus mykiss	2.93, Daphnia magna	3.60 (96 hr), Pseudokirchneriella subcapitata
Fosfat de zinc - (7779-90-0)	0.09, Oncorhynchus mykiss	0.04, Daphnia magna	0.136 (72 hr), Selenastrum capricornutum

12.2. Persistență şi degradabilitate

12.3. Potențial de bioacumulare

12.4. Mobilitate în sol

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

12.6. Alte efecte adverse

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR/RID/ADN

IMDG	**Clasa/Div**	**Sub Clasa**
	Grupul de separare	
	EmS	
Etichetă ICAO/IATA	**Clasa**	**Sub Clasa**

14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

ADR/RID/ADN Mediu Periculos pentru:

IMDG Poluant Marin:

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu există informații suplimentare.

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL73/78 şi Codul IBC

Nu este cazul

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

Legislația UE

Legislație națională

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Informațiile din prezenta Fişă de Sănătate & Siguranță sunt cerute conform Directivei 91/155/EEC şi Regulamentelor Preparatelor Chimice (Informații asupra Pericolelor şi a Ambalajelor de Livrare) 1994.

Textul complet al frazelor R, H & EUH care apar în secțiunea 3 este:

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H226 Lichid şi vapori inflamabili.
H312 Nociv în contact cu pielea.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
R10 Inflamabil.
R11 Foarte Inflamabil.

R20 Dăunător prin inhalare.

R20/21 Dăunător prin inhalare şi în contact cutanat.

R38 Iritant pentru piele.

R48/20 Nociv: pericol de vătămare serioasă a sănătății la expunere prelungită prin inhalare.

R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse de lungă durată în mediul acvatic.

Aceasta este prima revizie de acest format al Fişei de Siguranță, modificările de la revizuirea anterioară nu sunt aplicabile.

Sfârşitul documentului.

Vă atragem atenția asupra dezmințirii din Fişa Produsului care împreună cu această Fişă a Siguranței şi etichetarea ambalajului constituie un sistem integral de informare asupra acestui produs. Copii ale Fişei Produsului pot fi obținute la cerere de la Internațional Paint sau prin site-urile noastre internet: www.yachtpaint.com, www.international-marine.com, www.international-pc.com