

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

## Intercept 7000 Brown

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1 Element de identificare a produsului

**Nume produs** : Intercept 7000 Brown  
**Cod produs** : LPA724  
**Descrierea produsului** : Aplicare profesională de agenți de acoperire și cerneluri  
Aplicare industrială de agenți de acoperire și cerneluri

#### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Nu se aplică.

#### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

International Paint Ltd.  
Stoneygate Lane  
Felling  
Gateshead  
Tyne and Wear  
NE10 0JY UK  
Tel: +44 (0)191 469 6111 Fax: +44 (0)191 438 3711  
**Adresa e-mail a persoanei responsabile pentru această FTS** : sdsfellinguk@akzonobel.com

#### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

##### Organism consultativ național/Centru pentru otrăviri (A se utiliza numai de către medicii profesioniști.)

**Număr de telefon** : 0213183606

##### Furnizor

**Număr de telefon** : +44 (0)191 469 6111 (24H)

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

**Definiția produsului** : Amestec

##### Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Acute Tox. 4, H302  
Acute Tox. 4, H332  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H335 (Iritarea căilor respiratorii)  
Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410

Acest produs este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008, modificat.

##### Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD]

Acest produs este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE și amendamentelor sale.

**Clasificare** : R10  
T; R23  
Xn; R21/22  
Xi; R36/37/38  
R43  
N; R50/53

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- Pericole fizice / chimice** : Inflamabil.
- Pericole pentru sănătatea oamenilor** : Toxic prin inhalare. Nociv în contact cu pielea și prin înghițire. Iritant pentru ochi, căile respiratorii și piele. Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.
- Pericole pentru mediul înconjurător** : Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Consultați secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor R și H enumerate mai sus.

Pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome, vezi secțiunea 11.

### 2.2 Elemente pentru etichetă

**Pictograme de pericol** :



**Cuvânt de avertizare** :

Pericol

**Fraze de pericol** :

Lichid și vapori inflamabili.  
Nociv în caz de înghițire sau inhalare.  
Provoacă leziuni oculare grave.  
Provoacă iritarea pielii.  
Poate provoca o reacție alergică a pielii.  
Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### Fraze de precauție

**Generale** :

A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

**Prevenire** :

A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. A se păstra departe de surse de căldură, scânteii, flăcări deschise și suprafețe încinse. - Fumatul interzis. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție a ochilor/feței. În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie.

**Intervenție** :

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: NU provocați vomă. Consultați imediat medicul. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Nu utilizați solvenți sau diluanți pentru curățarea pielii. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. ÎN CAZ DE INHALARE: În cazul în care nu respira, se va face respirație artificială. Dacă respirația este dificilă, transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. A nu se administra nimic pe cale orală. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. Colectați scurgerile de produs.

**Depozitare** :

A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra recipientul închis ermetic, într-un loc răcoros.

**Eliminare** :

Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. A nu se reutiliza recipientul. Nu permiteți accesul persoanelor neautorizate și a celor fără echipament de protecție.

**Ingrediente periculoase** :

oxid dicupric  
xilen  
rosin  
bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper  
etilbenzen  
butan-1-ol

**Elemente suplimentare ale etichetei** :

În cazul în care ventilația nu este corespunzătoare, purtați aparat respirator adecvat.

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

**Anexa XVII – Restricții la fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase** : Nu se aplică.

### Regulamentul privind produsele biocide

#### Substanțe active

##### Denumirea ingredientului

oxid dicupric  
bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper

**Utilizări permise** : Indisponibil.

**Avertizări pentru grupurile vulnerabile** : Indisponibil.

**Numărul autorizației** : 2819BIO/21/05.14

Acoperire teoretică: pulverizator electric 4 m<sup>2</sup>/l @ 150 micrometri grosime peliculă uscată (dft)

Acoperire teoretică: perie, rulu 8 m<sup>2</sup>/l @ 75 micrometri grosime peliculă uscată (dft)

**Restricții de utilizare** Numai pentru uz profesional.

**Metode de aplicare:** Metoda de aplicare: pulverizare fără aer, pensulă, rol.

**Recomandat Agent de curățare.** Pentru curățarea echipamentelor de aplicare a vopselei utilizați diluantul GTA007 (diluantul International /Eqpt Cleaner).

### 2.3 Alte pericole

**Alte pericole care nu aparțin clasificării** : Necunoscute.

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

**3.2 Amestecuri** : Amestec

| Denumire produs / ingrediente | Identificatori   | % din greutate  | Clasificare                             |   | Tip     |
|-------------------------------|--|-----------------|---|---|---------|
|                               |  |                 | 67/548/CEE                              | Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]   |         |
| oxid dicupric                 | EC: 215-270-7<br>CAS: 1317-39-1<br>Index: 029-002-00-X                                 | >=35 -<br><50   | Xn; R22<br>N; R50/53                    | Acute Tox. 4, H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410  | [1] [2] |
| xilen                         | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Index: 601-022-00-9 | >=12.5<br>- <20 | R10<br>Xn; R20/21, R65<br>Xi; R36/37/38 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>(Iritarea căilor respiratorii)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | [1] [2] |
| oxid de zinc                  | REACH #:<br>01-2119463881-32<br>EC: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Index: 030-013-00-7 | >=2.5 -<br><25  | N; R50/53                               |   | [1]     |
| rosin                         | REACH #:<br>01-2119480418-32<br>EC: 232-475-7<br>CAS: 8050-09-7<br>Index: 650-015-00-7 | >=5 -<br><10    | R43                                     | Skin Sens. 1, H317  | [1]     |

Data emiterii/Data revizuirii : 15/09/2015.

Versiune : 1.03

3/20

**AkzoNobel**

### SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

|   |   |             |  |   |         |
|---|---|-------------|--|---|---------|
| bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper | EC: 238-984-0<br>CAS: 14915-37-8  | >=3 -<br><5 | T+; R26<br>Xn; R22<br>Xi; R41<br>N; R50  | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410  | [1]     |
| etilbenzen                                      | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Index: 601-023-00-4 | >=3 -<br><5 | F; R11<br>Xn; R20, R48/20, R65<br>Xi; R36/37/38  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>(Iritarea căilor respiratorii)<br>STOT RE 2, H373<br>(urechile) (inhalare)<br>Asp. Tox. 1, H304 | [1] [2] |
| butan-1-ol                                      | REACH #:<br>01-2119484630-38<br>EC: 200-751-6<br>CAS: 71-36-3<br>Index: 603-004-00-6  | >=1 -<br><3 | R10<br>Xn; R22<br>Xi; R41, R37/38<br>R67   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335 and<br>H336 (Iritarea căilor respiratorii și Efecte narcotice)                                       | [1] [2] |
| metanol   | EC: 200-659-6<br>CAS: 67-56-1<br>Index: 603-001-00-X                                  | <3          | F; R11<br>T; R23/24/25,<br>R39/23/24/25  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H331<br>STOT SE 1, H370   | [1] [2] |
|   |   |             | <b>A se vedea secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor R menționate mai sus.</b> | <b>Consultați secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.</b>   |         |

Nu există alte ingrediente care, conform cunoștințelor actuale ale furnizorului și în concentrațiile aplicabile, să fie clasificate ca periculoase pentru sănătate sau mediu, sunt PBT sau vPvB sau li s-a atribuit o limită de expunere la locul de muncă, și astfel să implice indicarea la această secțiune.

#### Tip

[1] Substanță clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu

[2] Substanță cu limită de expunere la locul de muncă

[3] Substanța întrunește criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

[4] Substanța întrunește criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

[5] Substanță cu nivel de îngrijorare echivalent

Limitele expunerii ocupaționale, dacă există, sunt enumerate în secțiunea 8.

### SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

#### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

##### Generale

: În caz de îndoieli sau de persistență a simptomelor, se va solicita asistență medicală . Nu administrați nimic pe cale bucală unei persoane care și-a pierdut cunoștința.

Dacă persoana afectată este inconștientă, va fi așezată în poziție de repaus și se va consulta medicul.

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

- Contact cu ochii** : Verificați dacă persoana poartă lentile de contact; dacă da, scoateți-le. Se vor spăla imediat ochii cu apă de la robinet, din abundență, timp de cel puțin 15 minute, ținând pleoapele deschise. Consultați de urgență medicul.
- Inhalare** : A se scoate la aer curat. Mențineți persoana la cald și în stare de repaus. Dacă nu respiră, dacă respirația este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va face respirație artificială sau se va administra oxigen de către personalul calificat.
- Contact cu pielea** : Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată. Spălați pielea temeinic cu săpun și apă sau utilizați un produs recunoscut de curățare a pielii. A NU se folosi solvenți sau diluanți.
- Ingerare** : În caz de înghițire, se va consulta de urgență medicul și i se va arăta recipientul sau eticheta. Mențineți persoana la cald și în stare de repaus. NU provocați vomă.
- Protejarea persoanelor care acordă primul-ajutor** : Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. În cazul în care se presupune că aburii nu s-au risipit, salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator autonom corespunzător. Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistență prin respirație gură-la-gură. Înainte de a scoate îmbrăcămintea contaminată, spălați-o temeinic cu apă sau purtați mănuși.

### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

#### Posibile efecte grave asupra sănătății

- Contact cu ochii** : Provoacă leziuni oculare grave.
- Inhalare** : Nociv în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Expunerea la producția de descompunere poate pune în pericol sănătatea. Efectele grave pot apărea cu întârziere în urma expunerii.
- Contact cu pielea** : Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Ingerare** : Nociv în caz de înghițire. Iritant pentru gură, gât și stomac.

#### Semne / simptome de supraexpunere

- Contact cu ochii** : Simptomele adverse pot include următoarele:  
dureri  
lăcrimare  
roșeață
- Inhalare** : Simptomele adverse pot include următoarele:  
iritarea tractului respirator  
tuse  
dureri de cap  
somniaț / oboseală  
amețeală / vertij  
slăbirea mușchilor  
pierderea cunoștinței
- Contact cu pielea** : Simptomele adverse pot include următoarele:  
dureri sau iritații  
roșeață  
poate genera apariția de flicte
- Ingerare** : Simptomele adverse pot include următoarele:  
dureri stomacale

### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- Observații pentru medic** : În caz de inhalare a produselor aflate în descompunere prin ardere, simptomele pot să apară mai târziu. Este posibil ca persoana expusă să aibă nevoie de supraveghere medicală timp de 48 de ore.
- Tratamente specifice** : Nu se impune nici un tratament specific.

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

**Mijloace de stingere corespunzătoare** : A se folosi produse chimice uscate, CO<sub>2</sub>, apă pulverizată (perdea) sau spumă.

**Mijloace de stingere necorespunzătoare** : A nu se folosi jet de apă.

### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

**Pericole provenind de la substanța sau amestec** : Lichid și vapori inflamabili. În cazul unui incendiu sau prin încălzire va avea loc o creștere a presiunii, iar recipientul se poate sparge, cu risc ulterior de explozie. Scurgerea în canalizare poate crea pericol de incendiu sau explozie. Acest material este foarte toxic pentru ființele acvatice cu efecte de lungă durată. Apa de incendiu contaminată cu acest material trebuie să fie colectată pentru a nu permite deversarea ei în cursuri de apă, drenaje sau canalizare.

**Produse periculoase din cauza descompunerii termice** : Printre produșii de descompunere se pot număra și următoarele materiale:  
dioxid de carbon  
monoxid de carbon  
oxizi de azot  
oxizi de sulf  
derivați halogenați de carbonil  
oxid/oxizi metalic/metalici

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

**Acțiuni speciale de protecție pentru pompieri** : Dacă a izbucnit un incendiu, izolați imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere. Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Se vor muta recipientele din zona de incendiu, dacă operațiunea nu implică riscuri. A se pulveriza apă, pentru a se menține temperatura scăzută a recipientelor expuse la foc.

**Echipamentul de protecție special pentru pompieri** : Pompierii trebuie să poarte echipament de protecție corespunzător și aparat de respirație autonom (SCBA) cu mască completă, funcționând cu presiune pozitivă. Îmbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căști, cizme și mănuși de protecție), conformă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protecție de bază în caz de accidente chimice.

## SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

**Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență** : Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Evacuați zonele înconjurătoare. Nu permiteți accesul persoanelor neautorizate și a celor fără echipament de protecție. Nu atingeți și nu pășiți prin materialul împrăștiat. A se închide toate sursele de aprindere. Sunt interzise fumatul, folosirea torțelor de semnalizare și a flăcărilor în zona critică. Nu inhalați vaporii sau aburii. A se asigura o ventilație adecvată. În cazul în care ventilația nu este corespunzătoare, purtați aparat respirator adecvat. Purtați echipament de protecție personală adecvat.

**Pentru personalul care intervine în situații de urgență** : Dacă este necesară îmbrăcămintea specială pentru abordarea deversatului, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate. Consultați și informațiile de la paragraful „Pentru personalul care nu se ocupă cu intervenții de urgență”.

**6.2 Precauții pentru mediul înconjurător** : Evitați dispersarea materialului scurs precum și infiltrarea și contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele și canalizările. A se anunța autoritățile competente în cazul în care produsul a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul). Material poluant pentru apă. Poate fi periculos pentru mediu dacă este degajat în cantități mari. Colectați scurgerile de produs.

### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

## SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

- Împrăștiere ușoară** : A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Mutați recipientele din zona cu lichid vărsat. A se utiliza unelte care nu produc scântei și echipamente antiex. Diluați cu apă și spălați dacă este solubil cu apă. Alternativ, sau dacă este insolubil cu apa, absorbiți un material uscat inert și puneți într-un container pentru deșeuri adecvat. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor.
- Împrăștiere masivă** : A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Mutați recipientele din zona cu lichid vărsat. A se utiliza unelte care nu produc scântei și echipamente antiex. Abordați deversarea din amonte pe direcția vântului. Împiedicați pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spații închise. A se trata pierderile prin scurgere într-o stație de epurare sau a se executa următoarele acțiuni. A se îndigui și colecta produsul vărsat cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile (de exemplu, nisip, pământ, silicat spongios de mică sau diatomit) și a se pune într-un recipient adecvat în vederea eliminării conform reglementărilor locale. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor. Materialul absorbant contaminat poate prezenta aceleași pericole ca și produsul vărsat.
- 6.4 Trimiteri către alte secțiuni** : Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.  
Consultați Secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală adecvat.  
Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Informațiile din această secțiune conțin sfaturi și îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secțiunea 1 trebuie consultată pentru orice informație disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

### 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- Măsurile de protecție** : Îmbrăcați-vă cu echipamentul personal de protecție corespunzător (a se vedea secțiunea 8). Persoanele cu antecedente de sensibilizare a pielii nu trebuie angajate în nici unul din procesele în care este utilizat acest produs. A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu inhalați vaporii sau aburii. A nu se ingera. Evitați dispersarea în mediu. A se folosi numai în condiții de aerisire adecvată. În cazul în care ventilația nu este corespunzătoare, purtați aparat respirator adecvat. A nu se intra în zonele de depozitare și în spațiile închise decât dacă acestea sunt ventilate în mod adecvat. A se păstra în recipientul original sau într-un alt recipient aprobat, confecționat dintr-un material compatibil, închis ermetic atunci când nu este utilizat. A se păstra și folosi departe de surse de căldură, scântei, flacără deschisă sau orice alte surse de aprindere. Folosiți echipament electric anti-ex (pentru ventilație, iluminat și manipularea materialelor). Nu utilizați unelte care produc scântei. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor de electricitate statică. Recipientele goale conțin resturi de produs și pot fi periculoase. A nu se reutiliza recipientul.
- Sfaturi privind aspecte generale de igienă ocupațională** : Consumarea de alimente, de lichide și fumatul trebuie interzise în zonele de manipulare, depozitare și prelucrare a acestui material. Muncitorii se vor spăla pe mâini și pe față înainte de a mânca, de a consuma lichide și de a fuma. Scoateți îmbrăcămintea și echipamentele de protecție contaminate înainte de a pătrunde în locurile de servit masa. Consultați și Secțiunea 8 pentru informații suplimentare privind măsurile de igienă.

### 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra în conformitate cu reglementările locale. A se păstra într-o zonă izolată și aprobată. A se păstra în recipientul original, protejat de lumina directă a soarelui, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi Secțiunea 10) și de produse de mâncare și de băut. A se depozita sub cheie. A se elimina toate sursele de aprindere. Vaporii sunt mai grei decât aerul și se pot dispersa la nivelul podelelor. A se ține separat de materialele oxidante. Păstrați recipientul închis ermetic și sigilat până la utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scăpările. A nu se păstra în recipiente neetichetate. A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Recomandări : Indisponibil.

Soluții specifice sectorului industrial : Indisponibil.

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Informațiile din această secțiune conțin sfaturi și îndrumări cu caracter general. Informația este furnizată pe baza anticipării domeniilor de utilizare tipice ale produsului. Pot fi necesare măsuri suplimentare pentru manipularea vrac sau alte utilizări care pot crește semnificativ expunerea muncitorilor sau eliberarea în mediul înconjurător.

### 8.1 Parametri de control

#### Limite de expunere ocupațională

| Denumire produs / ingrediente | Valori limită de expunere   |
|-------------------------------|---|
| oxid dicupric                 | <b>HG 1218/2006 cu modificările și completările ulterioare (România, 1/2012).</b><br>Termen scurt: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minute. Forma de prezentare: fumuri   |
| xilen                         | <b>HG 1218/2006 cu modificările și completările ulterioare (România, 1/2012). Este absorbit prin piele.</b><br>Termen scurt: 442 mg/m <sup>3</sup> 15 minute.<br>Termen scurt: 100 ppm 15 minute.<br>VLA: 221 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>VLA: 50 ppm 8 ore.  |
| etilbenzen                    | <b>HG 1218/2006 cu modificările și completările ulterioare (România, 1/2012). Este absorbit prin piele.</b><br>Termen scurt: 884 mg/m <sup>3</sup> 15 minute.<br>Termen scurt: 200 ppm 15 minute.<br>VLA: 442 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>VLA: 100 ppm 8 ore. |
| butan-1-ol                    | <b>HG 1218/2006 cu modificările și completările ulterioare (România, 1/2012).</b><br>Termen scurt: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minute.<br>Termen scurt: 66 ppm 15 minute.<br>VLA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>VLA: 33 ppm 8 ore.                             |
| metanol                       | <b>HG 1218/2006 cu modificările și completările ulterioare (România, 1/2012). Este absorbit prin piele.</b><br>Termen scurt: 5 ppm 15 minute.<br>VLA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>VLA: 200 ppm 8 ore.   |

**Proceduri de monitorizare recomandate** : Dacă acest produs conține ingrediente cu limite de expunere, poate apărea necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de muncă sau biologice în vederea determinării eficacității aerisirii sau a altor măsuri de control și / sau necesității utilizării echipamentelor de protecție respiratorie. Trebuie să fie consultate standardele de monitorizare, cum sunt următoarele: Standardul European EN 689 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări privind evaluarea expunerii la agenți chimici prin inhalare, pentru comparația cu valorile-limită și strategia de măsurare) Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de muncă – Cerințe generale pentru efectuarea procedurilor de măsurare a agenților chimici) De asemenea, trebuie să fie consultate ghidurile naționale privind metodele de determinare a substanțelor periculoase.

#### DNEL-uri/DMEL-uri

Nu sunt disponibile valori ale DNEL-uri/DMEL-uri.

#### PNEC-uri

Nu sunt disponibile valori ale PNEC-uri.



## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.2 Controale ale expunerii

#### Controale tehnice corespunzătoare

- : A se folosi numai în condiții de aerisire adecvată. Utilizați metode de izolare a procesului, ventilație locală de evacuare sau alte măsuri tehnice de control pentru a menține expunerea muncitorilor la substanțe contaminante aeropurtate sub limitele recomandate sau obligatorii. Mijloacele tehnice de control trebuie, de asemenea, să mențină concentrațiile de gaze, vapori sau praf sub orice limite inferioare de explozie. A se utiliza echipamente de ventilație antiex.

#### Măsuri de protecție individuală

##### Măsuri igienice

- : Spălați-vă bine pe mâini, pe brațe și pe față după manipularea produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma și de a folosi toaleta, precum și la terminarea programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcămintea potențial contaminată. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Aveți grijă ca instalațiile pentru spălarea ochilor și dușurile de siguranță să fie aproape de locul de muncă.

##### Protecția ochilor/feței

- : În cazul în care evaluarea riscului indică necesitatea evitării expunerii la stropi de lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta dispozitiv de protecție a ochilor, ce corespunde unui standard aprobat. Dacă este posibil contactul, trebuie purtat următorul echipament de protecție, cu excepția cazului în care evaluarea indică un grad mai înalt de protecție: ochelari de protecție împotriva împrăscării cu substanțe chimice și/sau ecran pentru față. Dacă există risc de inhalare, poate fi necesară utilizarea, în schimb, a unei măști faciale complete.

#### Protecția pielii

##### Protecția mâinilor

- : Folosiți mănuși rezistente la substanțe chimice clasificate conform standardului EN 374: Mănuși care protejează împotriva substanțelor chimice și microorganismelor. Recomandat: Viton® sau Mănuși din nitril. În situațiile în care se poate produce un contact prelungit sau repetat în mod frecvent, se recomandă o mănușă din clasa de protecție 6 (cu timp de penetrare mai mare de 480 de minute conform EN 374). În situațiile în care se preconizează doar un contact de scurtă durată, se recomandă o mănușă din clasa de protecție 2 (cu timp de penetrare mai mare de 30 de minute conform EN 374). Utilizatorul trebuie să se asigure că alegerea finală a tipului de mănuși utilizate pentru manipularea acestui produs este cea mai bună și că ia în considerare condițiile particulare de utilizare, incluse în evaluarea pericolelor pentru utilizator. OBSERVAȚIE: În alegerea unei mănuși specifice pentru o aplicație și o durată de utilizare specifice la locul de muncă trebuie să se ia în considerare, de asemenea, toți factorii relevanți de la locul de muncă, de exemplu, dar fără a se limita la, următorii: alte substanțe chimice care ar putea fi manipulate, cerințele de natură fizică (protecția împotriva tăieturilor/înțepăturilor, dexteritatea, protecția termică), reacțiile potențiale ale organismului uman la materialele mănușilor, precum și instrucțiunile/specificațiile oferite de furnizorul mănușilor. Cremele de barieră pot fi folosite pentru a proteja zonele expuse ale pielii, dar nu trebuie aplicate odată ce a avut loc expunerea.

##### Protecția corpului

- : Echipamentele de protecție personală pentru protejarea corpului trebuie selectate pe baza activității efectuate și a riscurilor implicate și trebuie aprobate de către un specialist, înainte de manipularea acestui produs. Dacă există risc de aprindere din cauza electricității statice, purtați îmbrăcăminte cu protecție antistatică. Pentru a asigura cea mai bună protecție împotriva descărcărilor electrostatice, îmbrăcămintea trebuie să includă salopete, cizme și mănuși antistatice. Consultați Standardul European EN 1149 pentru informații suplimentare privind cerințele de material și de design, precum și metodele de testare.

##### Protecția altor suprafețe de piele

- : Încălțăminte adecvată și orice măsuri suplimentare de protecție a pielii trebuie selectate pe baza sarcinilor care trebuie îndeplinite și a riscurilor implicate și trebuie aprobate de un specialist înainte de manipularea acestui produs.

##### Protecția respirației

- : Dacă o evaluare a riscului indică necesitatea acestui lucru, purtați un aparat respirator pentru purificarea aerului sau alimentat cu aer, de mărime adecvată, corespunzător unui standard aprobat. Alegerea aparatului respirator trebuie să se bazeze pe nivelurile de expunere cunoscute sau anticipate, pe gradul de pericolozitate al produsului și pe limitele de funcționare în siguranță ale aparatului ales.

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

**Controlul expunerii mediului** : Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilație sau de lucru, pentru a se asigura că respectă prevederile legislației de protecție a mediului înconjurător. În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare și ale filtrelor sau modificări tehnologice ale echipamentelor de producție, pentru a reduce emisiile la niveluri acceptabile.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Aspect

|  |   |
|--|---|
| <b>Stare fizică</b>  | : Lichid.   |
| <b>Culoare</b>   | : Maro.   |
| <b>Miros</b>   | : Solvent.  |
| <b>Pragul de acceptare a mirosului</b>                                 | : Indisponibil.   |
| <b>pH</b>  | : Nu se aplică.   |
| <b>Punctul de topire/punctul de înghețare</b>                          | : Indisponibil.   |
| <b>Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere</b>           | : Cea mai mică valoare cunoscută: 138.85°C (281.9°F) (xilen).                         |
| <b>Punctul de aprindere</b>  | : Recipient închis: 25°C  |
| <b>Viteza de evaporare</b>   | : Indisponibil.   |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                                   | : Indisponibil.   |
| <b>Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie</b> | : Gama cea mai extinsă cunoscută: Limită inferioară: 1% Limita superioară: 7% (xilen) |
| <b>Presiunea de vapori</b>   | : Indisponibil.   |
| <b>Densitatea vaporilor</b>  | : Indisponibil.   |
| <b>Densitatea relativă</b>   | : 1.83  |
| <b>Solubilitatea (solubilitățile)</b>                                  | : Insolubil în următoarele materiale: apă rece.                                       |
| <b>Coeficientul de partiție: n-octanol/apă</b>                         | : Indisponibil.   |
| <b>Temperatura de autoaprindere</b>                                    | : Indisponibil.   |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                                     | : Indisponibil.   |
| <b>Vâscozitatea</b>  | : Cinematică (temperatura camerei): 161 mm <sup>2</sup> /s                            |
| <b>Proprietăți explozive</b>   | : Indisponibil.   |
| <b>Proprietăți oxidante</b>  | : Indisponibil.   |

### 9.2 Alte informații

Nu există informații suplimentare.

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- 10.1 Reactivitate** : Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau pentru ingredientele sale.
- 10.2 Stabilitate chimică** : Produsul este stabil.
- 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** : În condiții normale de depozitare și utilizare nu vor apărea reacții periculoase.

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

**10.4 Condiții de evitat** : Evitați toate sursele posibile de aprindere (scânței sau flacăra). Nu presurizați, tăiați, sudați, alămiți, lipiți, găuriți, rectificați sau expuneți recipientele la căldură sau surse de aprindere.

**10.5 Materiale incompatibile** : Reactiv sau incompatibil cu următoarele materiale:  
materiale oxidante

**10.6 Produși de descompunere periculoși** : În condiții normale de depozitare și utilizare, nu se vor forma produși de descompunere periculoși.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1 Informații privind efectele toxicologice

#### Toxicitate acută

| Denumire produs / ingrediente                   | Rezultat                        | Specii  | Doză                 | Durata expunerii |
|---|---------------------------------|---------|----------------------|------------------|
| oxid dicupric<br>xilen                          | LD50 Orală                      | Șobolan | 470 mg/kg            | -                |
|   | LC50 Inhalare Gaz.              | Șobolan | 5000 ppm             | 4 ore            |
| rosin   | LD50 Orală                      | Șobolan | 4300 mg/kg           | -                |
|   | LD50 Orală                      | Șobolan | 7600 mg/kg           | -                |
| bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper | LC50 Inhalare Prafuri și cețuri | Șobolan | 70 mg/m <sup>3</sup> | 4 ore            |
|   | LD50 Dermic                     | lepure  | >2000 mg/kg          | -                |
| etilbenzen                                      | LD50 Orală                      | Șobolan | 1075 mg/kg           | -                |
|   | LC50 Inhalare Gaz.              | lepure  | 4000 ppm             | 4 ore            |
|   | LD50 Dermic                     | lepure  | 17800 mg/kg          | -                |
| butan-1-ol                                      | LD50 Orală                      | Șobolan | 3500 mg/kg           | -                |
|   | LC50 Inhalare Vaporii           | Șobolan | 24 mg/l              | 4 ore            |
|   | LD50 Dermic                     | lepure  | 3400 mg/kg           | -                |
|   | LD50 Orală                      | Șobolan | 790 mg/kg            | -                |

**Concluzii / rezumat** : Indisponibil.

#### Estimări de toxicitate acută

| Traseu                  | Valoare ATE (evaluări toxicitate acută) |
|-------------------------|---|
| Orală                   | 1112.4 mg/kg                            |
| Dermic                  | 6847.4 mg/kg                            |
| Inhalare (gaze)         | 32252.2 ppm                             |
| Inhalare (vapori)       | 267.3 mg/l                              |
| Inhalare (praf și abur) | 1.75 mg/l                               |

#### Iritatie/coroziune

| Denumire produs / ingrediente | Rezultat                 | Specii  | Scor | Durata expunerii      | Observație |
|-------------------------------|--------------------------|---------|------|-----------------------|------------|
| xilen                         | Ochii - Iritant ușor     | lepure  | -    | 87 milligrams         | -          |
|                               | Ochii - Iritant puternic | lepure  | -    | 24 ore 5 milligrams   | -          |
|                               | Piele - Iritant ușor     | Șobolan | -    | 8 ore 60 microliters  | -          |
|                               | Piele - Iritant moderat  | lepure  | -    | 24 ore 500 milligrams | -          |
| oxid de zinc                  | Piele - Iritant moderat  | lepure  | -    | 100 Percent           | -          |
|                               | Ochii - Iritant ușor     | lepure  | -    | 24 ore 500 milligrams | -          |
| etilbenzen                    | Piele - Iritant ușor     | lepure  | -    | 24 ore 500 milligrams | -          |
|                               | Ochii - Iritant puternic | lepure  | -    | 500 milligrams        | -          |
|                               | Piele - Iritant ușor     | lepure  | -    | 24 ore 15 milligrams  | -          |

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

|            |  |                  |        |                                       |        |
|------------|--|------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| butan-1-ol | Ochii - Iritant puternic                           | lepure           | -      | 24 ore 2 milligrams                   | -      |
|            | Ochii - Iritant puternic                           | lepure           | -      | 0.005 Milliliters                     | -      |
| metanol    | Piele - Iritant moderat                            | lepure           | -      | 24 ore 20 milligrams                  | -      |
|            | Ochii - Iritant moderat                            | lepure           | -      | 24 ore 100 milligrams                 | -      |
|            | Ochii - Iritant moderat<br>Piele - Iritant moderat | lepure<br>lepure | -<br>- | 40 milligrams<br>24 ore 20 milligrams | -<br>- |

**Concluzii / rezumat** : Indisponibil.

### Sensibilizare

**Concluzii / rezumat** : Indisponibil.

### Mutagenicitate

**Concluzii / rezumat** : Indisponibil.

### Cancerogenitatea

**Concluzii / rezumat** : Indisponibil.

### Toxicitatea pentru reproducere

**Concluzii / rezumat** : Indisponibil.

### Efecte care determină o dezvoltare anormală

**Concluzii / rezumat** : Indisponibil.

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

| Denumire produs / ingrediente | Categorie   | Calea de expunere | Organe-țintă                                     |
|-------------------------------|-------------|-------------------|--|
| xilen                         | Categoria 3 | Nu se aplică.     | Iritarea căilor respiratorii                     |
| etilbenzen                    | Categoria 3 | Nu se aplică.     | Iritarea căilor respiratorii                     |
| butan-1-ol                    | Categoria 3 | Nu se aplică.     | Iritarea căilor respiratorii și Efecte narcotice |
| metanol                       | Categoria 1 | Nedeterminat      | Nedeterminat                                     |

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetat

| Denumire produs / ingrediente | Categorie   | Calea de expunere | Organe-țintă |
|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| etilbenzen                    | Categoria 2 | Inhalare          | urechile     |

### Pericol prin aspirare

| Denumire produs / ingrediente | Rezultat                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| xilen                         | PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1 |
| etilbenzen                    | PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1 |

**Informații privind căile probabile de expunere** : Indisponibil.

### Posibile efecte grave asupra sănătății

**Contact cu ochii** : Provoacă leziuni oculare grave.

**Inhalare** : Nociv în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Expunerea la producția de descompunere poate pune în pericol sănătatea. Efectele grave pot apărea cu întârziere în urma expunerii.

**Contact cu pielea** : Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

**Ingerare** : Nociv în caz de înghițire. Iritant pentru gură, gât și stomac.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Contact cu ochii</b>  | : Simptomele adverse pot include următoarele:<br>durere<br>lăcrimare<br>roșeață  |
| <b>Inhalare</b>          | : Simptomele adverse pot include următoarele:<br>iritarea tractului respirator<br>tuse<br>dureri de cap<br>somnolență / oboseală<br>amețeală / vertij<br>slăbirea mușchilor<br>pierderea cunoștinței |
| <b>Contact cu pielea</b> | : Simptomele adverse pot include următoarele:<br>dureri sau iritații<br>roșeață<br>poate genera apariția de flictene   |
| <b>Ingerare</b>          | : Simptomele adverse pot include următoarele:<br>dureri stomacale  |

### Se indică efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

#### Expunere pe termen scurt

**Efecte potențiale imediate** : Indisponibil.

**Efecte potențiale întârziate** : Indisponibil.

#### Expunere pe termen lung

**Efecte potențiale imediate** : Indisponibil.

**Efecte potențiale întârziate** : Indisponibil.

#### Posibile efecte cronice asupra sănătății

Indisponibil.

**Concluzii / rezumat** : Indisponibil.

**Generale** : După instalarea sensibilizării, pot apărea reacții alergice severe în cazul expunerii ulterioare la niveluri extrem de reduse.

**Cancerogenitatea** : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

**Mutagenicitate** : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

**Efecte care determină o dezvoltare anormală** : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

**Efecte asupra dezvoltării** : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

**Efecte asupra fertilității** : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

**Alte informații** : Indisponibil.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1 Toxicitate

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

| Denumire produs / ingrediente | Rezultat   | Specii  | Durata expunerii           |
|-------------------------------|--|---|----------------------------|
| oxid dicupric                 | Acut EC50 0.042 mg/l Apă dulce<br>Acut IC50 0.71 mg/l Apă dulce  | Dafnie - Daphnia similis<br>Alge - Pseudokirchneriella subcapitata - Faza de creștere exponențială    | 48 ore<br>96 ore           |
|                               | Acut LC50 0.075 mg/l Apă dulce<br>Cronic IC10 0.009 mg/l Apă dulce   | Pește - Danio rerio<br>Alge - Pseudokirchneriella subcapitata - Faza de creștere exponențială         | 96 ore<br>96 ore           |
| oxid de zinc                  | Acut EC50 0.042 mg/l Apă dulce   | Alge - Pseudokirchneriella subcapitata - Faza de creștere exponențială                                | 72 ore                     |
|                               | Acut EC50 24.6 mg/l<br>Acut EC50 1 mg/l Apă dulce  | Dafnie - Daphnia magna<br>Dafnie - Daphnia magna - Nou-născut   | 48 ore<br>48 ore           |
|                               | Acut IC50 0.17 mg/l  | Alge - Selenastrum capricornutum  | 72 ore                     |
|                               | Acut LC50 1.1 mg/l<br>Cronic NOEC 0.017 mg/l Apă dulce   | Pește - Oncorhynchus Mykiss<br>Alge - Pseudokirchneriella subcapitata - Faza de creștere exponențială | 96 ore<br>72 ore           |
|                               | bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper  | Acut EC50 0.035 mg/l<br>Alge - Skeletonems Costatum   | 72 ore                     |
| etilbenzen                    | Acut EC50 0.022 mg/l<br>Acut LC50 0.0032 mg/l<br>Acut EC50 3.6 mg/l Apă dulce                                | Crustacee - Daphnia Magna<br>Pește - Oncorhynchus mykiss<br>Alge - Pseudokirchneriella subcapitata    | 48 ore<br>96 ore<br>96 ore |
|                               | Acut LC50 18.4 la 25.4 mg/l Apă dulce  | Dafnie - Daphnia magna - Nou-născut   | 48 ore                     |
| butan-1-ol                    | Acut LC50 5.1 la 5.7 mg/l Apă de mare<br>Acut EC50 1983 la 2072 mg/l Apă dulce                               | Pește - Menidia menidia<br>Dafnie - Daphnia magna   | 96 ore<br>48 ore           |
|                               | Acut LC50 1910 mg/l Apă dulce  | Pește - Pimephales promelas - Juvenil (pui de pasăre, proaspăt ouat, sugar)                           | 96 ore                     |
| metanol                       | Acut EC50 16.912 mg/l Apă de mare<br>Acut EC50 10000000 μg/l Apă dulce<br>Acut LC50 2500000 μg/l Apă de mare | Alge - Ulva pertusa<br>Dafnie - Daphnia magna<br>Crustacee - Crangon crangon - Adult                  | 96 ore<br>48 ore<br>48 ore |
|                               | Acut LC50 100 mg/l Apă dulce   | Pește - Pimephales promelas - Juvenil (pui de pasăre, proaspăt ouat, sugar)                           | 96 ore                     |
|                               | Cronic NOEC 9.96 mg/l Apă de mare  | Alge - Ulva pertusa   | 96 ore                     |

**Concluzii / rezumat** : Indisponibil.

### 12.2 Persistență și degradabilitate

**Concluzii / rezumat** : Indisponibil.

| Denumire produs / ingrediente | Medie de viață acvatică | Fotoliză | Biodegradabilitate |
|-------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|
| etilbenzen                    | -                       | -        | Rapid              |

### 12.3 Potențial de bioacumulare

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

| Denumire produs / ingrediente | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Potențial |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| xilen                         | 3.16               | 8.1 la 25.9 | joasă     |
| oxid de zinc                  | -                  | 60960       | ridicat   |
| rosin                         | 1.9 la 7.7         | -           | ridicat   |
| etilbenzen                    | 3.15               | 15          | joasă     |
| butan-1-ol                    | 0.88               | -           | joasă     |
| metanol                       | -0.77              | <10         | joasă     |

### 12.4 Mobilitate în sol

**Coeficientul raportului sol / apă ((K<sub>oc</sub>))** : Indisponibil.

**Mobilitatea** : Indisponibil.

### 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

**PBT** : Nu se aplică.

**vPvB** : Nu se aplică.

**12.6 Alte efecte adverse** : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Informațiile din această secțiune conțin sfaturi și îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secțiunea 1 trebuie consultată pentru orice informație disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/ Scenariile de Expunere.

### 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

#### Produs

**Metode de eliminare** : Pe cât posibil producerea de deșeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Aruncarea acestui produs, a soluțiilor și produselor sale secundare trebuie să se efectueze în conformitate cu prevederile legislației pentru protecția mediului și cea privind eliminarea deșeurilor, precum și cu toate reglementările autorităților regionale locale. A se elimina surplusul și produsele nereciclabile prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor. Deșeurile nu trebuie eliminate netratate la canalizare decât dacă sunt în deplină conformitate cu cerințele tuturor autorităților competente.

**Deșeuri periculoase** : Clasificarea produsului poate corespunde criteriilor pentru un deșeu periculos.

#### Catalogul european al deșeurilor (EWC)






| Code number   | Indicarea deșeurilor   |
|---------------|--|
| EWC 08 01 11* | deșeuri din vopsele și lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase |

#### Ambalare

**Metode de eliminare** : Pe cât posibil producerea de deșeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Deșeurile de ambalaje trebuie reciclate. Incinerarea sau îngroparea trebuie folosite numai atunci când reciclarea nu este fezabilă.

**Precauții speciale** : A se elimina reziduurile produsului și ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate măsurile de precauție. Containere goale care nu au fost curățate sau clătite trebuie manipulate cu precauție. În recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor. Vaporii proveniți de la reziduurile de produs pot crea o atmosferă deosebit de inflamabilă sau explozivă în interiorul containerului. Nu tăiați, nu sudați și nu polizați containerele utilizate decât dacă au fost bine curățate la interior. Evitați dispersarea materialului scurs precum și infiltrarea și contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele și canalizările.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

|  | ADR/RID   | IMDG   | IATA   |
|--|---|--|--|
| 14.1 Numărul ONU                                 | UN1263  | UN1263   | UN1263   |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție      | PAINT   | PAINT. Marine pollutant (dicopper oxide)   | PAINT  |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | 3<br>   | 3<br>  | 3<br>                 |
| 14.4 Grupul de ambalare                          | III   | III  | III  |
| 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător         | Da.   | Yes.   | No.  |
| Informații suplimentare                          | <p>Marcajul de substanță periculoasă pentru mediul înconjurător nu este necesar în cazul transportării în cantități <math>\leq 5</math> l sau <math>\leq 5</math> kg.</p> <p>Prevederi <b>speciale</b> <b>640</b>(E)</p> <p>Cod <b>tunel</b> <b>(D/E)</b></p> | The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of $\leq 5$ L or $\leq 5$ kg.  | The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations. |

Grup cod de segregare IMDG : Nu se aplică.

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori : **Transport în cadrul incintei utilizatorului:** va fi transportat întotdeauna în recipiente închise, sigure, în poziție verticală. Asigurați ca persoanele care transportă produsul să știe ce acțiuni trebuie întreprinse în caz de accident sau scurgeri.

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC : Indisponibil.

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

**Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)**

**Anexa XIV - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării**

**Anexa XIV**

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

**Substanțe de foarte mare îngrijorare**

Nici un ingredient nu a fost inventariat.



## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

**Anexa XVII – Restricții la fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase** : Nu se aplică.

### Alte reglementări UE

#### Cerințe speciale privind ambalarea

**Containerele trebuie să fie prevăzute cu mecanisme de închidere care să nu poată fi deschise de copii** : Nu se aplică.

**Semnalare tactilă a pericolului** : Nu se aplică.

**IMO** Compliant with the International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships, 2001.

**Tip (Antifouling)** Antifouling Type - Organotin-free self-polishing

### Reglementări naționale

#### Regulamentul privind produsele biocide

**Tip produs** : PT21 Produse antivegetative Lichid. Vopsea.

**Referințe** : Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a regulamentului (CE) nr. 1907/2006; -HG nr.937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piața a preparatelor periculoase; H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase H.G. 621-2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje H.G. 882-2007 privind desemnarea autorităților competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice ( REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei H.G. 932-2004 pentru modificarea și completarea H.G. 347-2003 privind restricționarea Hotărârea Guvernului nr. 956-2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide Hotărârea Guvernului nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind detergenții Legea 319-2006 privind securitatea și sănătatea în muncă Legea 360-2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase Ordin 595-2002 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli

**15.2 Evaluarea securității chimice** : Acest produs conține substanțe pentru care sunt încă necesare evaluări privind siguranța chimică.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indică informațiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulație.

**Abrevieri și acronime** :

- TAE = Toxicitate Acută Estimată
- CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea și Ambalarea [Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008
- DMEL = Nivel Efect Minim Derivat
- DNEL = Nivel Fără Efect Derivat
- specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP
- PBT = Persistent, Biocumulativ și Toxic
- PNEC = Concentrație Prevăzută Fără Efect
- RRN = Număr Înregistrare REACH
- vPvB = Foarte Persistent și Foarte Biocumulativ

### Procedură utilizată pentru primirea clasificării conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Clasificare                                    | Justificare               |
|--|---------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226                             | Pe baza datelor din teste |
| Acute Tox. 4, H302                             | Metoda de calcul          |
| Acute Tox. 4, H332                             | Metoda de calcul          |
| Skin Irrit. 2, H315                            | Metoda de calcul          |
| Eye Dam. 1, H318                               | Metoda de calcul          |
| Skin Sens. 1, H317                             | Metoda de calcul          |
| STOT SE 3, H335 (Iritarea căilor respiratorii) | Metoda de calcul          |
| Aquatic Acute 1, H400                          | Metoda de calcul          |
| Aquatic Chronic 1, H410                        | Metoda de calcul          |

| Textul complet al frazelor H abreviate                            |  |   |
|---|--|---|
| H225  |  | Lichid și vapori foarte inflamabili.  |
| H226  |  | Lichid și vapori inflamabili.   |
| H301 (oral)   |  | Toxic în caz de înghițire.  |
| H302  |  | Nociv în caz de înghițire.  |
| H302 (oral)   |  | Nociv în caz de înghițire.  |
| H304  |  | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.   |
| H311 (dermal)   |  | Toxic în contact cu pielea.   |
| H312 (dermal)   |  | Nociv în contact cu pielea.   |
| H315  |  | Provoacă iritarea pielii.   |
| H317  |  | Poate provoca o reacție alergică a pielii.  |
| H318  |  | Provoacă leziuni oculare grave.   |
| H319  |  | Provoacă o iritare gravă a ochilor.   |
| H330  |  | Mortal în caz de inhalare.  |
| H331 (inhalation)   |  | Toxic în caz de inhalare.   |
| H332 (inhalation)   |  | Nociv în caz de inhalare.   |
| H335 (Respiratory tract irritation)                               |  | Poate provoca iritarea căilor respiratorii. (Iritarea căilor respiratorii)  |
| H335 and H336 (Respiratory tract irritation and Narcotic effects) |  | Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca somnolență sau amețeală. (Iritarea căilor respiratorii și Efecte narcotice) |
| H370  |  | Provoacă leziuni ale organelor.   |
| H373 (ears) (inhalation)  |  | Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată în caz de inhalare. (urechile)                              |
| H400  |  | Foarte toxic pentru mediul acvatic.   |
| H410  |  | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  |

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Textul complet al clasificărilor [CLP/GHS]</b>                            | Acute Tox. 2, H330  | TOXICITATE ACUTĂ (inhalare) - Categoria 2                  |
|  | Acute Tox. 3, H301  | TOXICITATE ACUTĂ (orală) - Categoria 3                     |
|  | Acute Tox. 3, H311  | TOXICITATE ACUTĂ (dermic) - Categoria 3                    |
|  | Acute Tox. 3, H331  | TOXICITATE ACUTĂ (inhalare) - Categoria 3                  |
|  | Acute Tox. 4, H302  | TOXICITATE ACUTĂ (orală) - Categoria 4                     |
|  | Acute Tox. 4, H312  | TOXICITATE ACUTĂ (dermic) - Categoria 4                    |
|  | Acute Tox. 4, H332  | TOXICITATE ACUTĂ (inhalare) - Categoria 4                  |
|  | Aquatic Acute 1, H400   | PERICOL ACUT PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 1           |
|  | Aquatic Chronic 1, H410   | PERICOL PE TERMEN LUNG PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 1 |
|  | Asp. Tox. 1, H304   | PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1                        |
|  | Eye Dam. 1, H318  | LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria 1     |
|  | Eye Irrit. 2, H319  | LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria 2     |
|  | Flam. Liq. 2, H225  | LICHIDE INFLAMABILE - Categoria 2                          |
|  | Flam. Liq. 3, H226  | LICHIDE INFLAMABILE - Categoria 3                          |
|  | Skin Irrit. 2, H315   | CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 2                    |
| Skin Sens. 1, H317   | SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1   |  |
| STOT RE 2, H373 (ears) (inhalation)  | TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC - EXPUNERE REPETATĂ (urechile) (inhalare) - Categoria 2                               |  |
| STOT SE 1, H370  | TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC - O SINGURĂ EXPUNERE - Categoria 1  |  |
| STOT SE 3, H335 (Respiratory tract irritation)                               | TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC - O SINGURĂ EXPUNERE (Iritarea căilor respiratorii) - Categoria 3                     |  |
| STOT SE 3, H335 and H336 (Respiratory tract irritation and Narcotic effects) | TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC - O SINGURĂ EXPUNERE (Iritarea căilor respiratorii și Efecte narcotice) - Categoria 3 |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Textul complet al frazelor R abreviate</b> | <p>R11- Foarte inflamabil.<br/> R10- Inflamabil.<br/> R26- Foarte toxic prin inhalare.<br/> R23- Toxic prin inhalare.<br/> R23/24/25- Toxic prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.<br/> R39/23/24/25- Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.<br/> R20- Nociv prin inhalare.<br/> R22- Nociv prin înghițire.<br/> R20/21- Nociv prin inhalare și în contact cu pielea.<br/> R21/22- Nociv în contact cu pielea și prin înghițire.<br/> R48/20- Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare.<br/> R65- Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare prin înghițire.<br/> R41- Risc de leziuni oculare grave.<br/> R37/38- Iritant pentru căile respiratorii și piele.<br/> R36/37/38- Iritant pentru ochi, căile respiratorii și piele.<br/> R43- Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.<br/> R67- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală.<br/> R50- Foarte toxic pentru organismele acvatice.<br/> R50/53- Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.</p> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>Textul complet al clasificărilor [DSD/DPD]</b> | <p>F - Foarte inflamabil<br/> T+ - Foarte toxic<br/> T - Toxic<br/> Xn - Nociv<br/> Xi - Iritant<br/> N - Periculos pentru mediu</p> |
|---|--|

**Data tipăririi** : 15/09/2015.

**Data emiterii/Data revizuirii** : 15/09/2015.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

Data emiterii/ Data revizuirii : 15/09/2015.

Data punerii anterioare în  
circulație : 21/07/2015.

Versiune : 1.03

### Aviz pentru cititor

**NOTĂ IMPORTANTĂ:** informațiile cuprinse în această fișă tehnică (care poate fi modificată periodic) nu sunt concepute ca fiind exhaustive, sunt prezentate cu bună credință și se crede că au fost corecte la data când au fost pregătite. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice caracterul actual, la zi, al acestei fișe tehnice înainte de a utiliza produsul la care se referă aceasta.

Persoanele care utilizează aceste informații trebuie să efectueze propriile lor determinări în ceea ce privește caracterul adecvat al produsului relevant pentru scopurile în care doresc să îl utilizeze. În cazul în care scopurile respective diferă de cele recomandate în mod specific în această fișă tehnică de siguranță, utilizatorul utilizează produsul pe propriul său risc.

**DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII:** condițiile, metodele și factorii care afectează manipularea, depozitarea, aplicarea, utilizarea și eliminarea produsului nu se află sub controlul producătorului și nu sunt aduse la cunoștința acestuia. Prin urmare, producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun eveniment advers care se poate produce la manipularea, depozitarea, aplicarea, utilizarea, utilizarea incorectă sau eliminarea produsului și, în măsura permisă de legea aplicabilă, își declină în mod explicit responsabilitatea pentru oricare din și toate pierderile, daunele și/sau cheltuielile care rezultă din sau au legătură în orice fel cu manipularea, depozitarea, aplicarea, utilizarea sau eliminarea produsului. Manipularea, depozitarea, utilizarea și eliminarea în condiții de siguranță cad în responsabilitatea utilizatorilor. Utilizatorii trebuie să respecte toate legile aplicabile referitoare la sănătate și siguranță.

Cu excepția cazurilor în care am convenit contrariul, toate produsele pe care le furnizăm fac obiectul termenilor noștri standard și condițiilor noastre de afaceri standard, care includ limitarea responsabilității.

Asigurați-vă ca ați consultat acești termeni și aceste condiții și/sau contractele relevante pe care le-ați încheiat cu AkzoNobel (sau cu entitatea afiliată acesteia, după cum este cazul).

© AkzoNobel