

全新、易于施工、专用在航保养产品系列

产品描述

International®提供一系列全新、专用在航保养(OBM)产品, 这些产品专门为船员而设计, 便于在海上和港口内进行施工。这些船员友好产品满足在航保养产品的性能需求, 可刷涂和辊涂施工。

主要特点

| | Interstores Polyurethane Finish | Interstores Alkyd Finish | Interstores Epoxy Primer Finish |
|----|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 描述 | 双组份有光聚氨酯装饰面漆 | 单组份有光醇酸装饰面漆 | 双组份环氧底漆/面漆 |
| 部位 | 用于干舷、水线间、露天甲板和上层建筑 | 用于干舷、水线间、露天甲板和上层建筑 | 用于交通繁忙部位和货舱 |
| 优点 | 良好的耐久性 长期复涂性 | 易于自身复涂 刷痕不明显 | 受污染钢材上业已证实的性能 快速干燥有助高效修补 |

营运性能



专门配制, 适合刷涂和辊涂施工



提升运营形象

易于施工



复涂性好

对于我们的每个产品, 其相关的产品说明书、材料安全说明书和包装标签构成该产品的完整信息。您向我们索取或通过浏览我们的网页获取产品说明书和材料安全说明书的复印件。

除非书面另有协定, 所提供的所有产品以及所作的技术建议或推荐, 均取决于我们供应公司的销售条款和相关产品说明书的规定。

如需更多详细信息, 请登录: www.international-marine.com

✘ International 和所有本宣传页中提到的产品名称均为AkzoNobel (阿克苏诺贝尔) 之商标或已许可给AkzoNobel (阿克苏诺贝尔)。© AkzoNobel, 2016

全球船舶涂料总部 国际油漆新加坡私人有限公司 地址: 21, Tuas South Street 3, Singapore 638023
电话: +65 6594 8800 传真: +65 6594 8897

全新、易于施工、专用在航保养产品系列

供货网点

根据全球主要航线分布，我们在关键的航运港口设有专门的供货网点。全新的流水线式港口和Interstores产品供货准备，确保您在最短的时间内收到符合在航保养要求的最佳产品系列。



全球主要的供货港口

- 休斯敦
- 阿尔赫西拉斯
- 马赛
- 釜山
- 高雄
- 洛杉矶
- 安特卫普
- 比雷埃夫斯
- 神户
- 巴生
- 迈阿密
- 费力克斯托
- 塞得港
- 里约热内卢
- 西雅图
- 纽约
- 热那亚
- 鹿特丹
- 迪拜
- 富查伊拉
- 新奥尔良
- 直布罗陀
- 新加坡
- 德班
- 香港
- 巴拿马
- 汉堡
- 上海
- 开普敦
- 伊斯坦布尔

项目 Interstores Polyurethane Finish Interstores Alkyd Finish Interstores Epoxy Primer Finish

| 颜色 | 代码/颜色 | 相当颜色 | 代码/颜色 | 相当颜色 | 代码/颜色 | 相当颜色 |
|-----------|--|------|---|------|--|------|
| | ISA210-白色 | B000 | ISA510-白色 | B000 | ISA420-红色 | L274 |
| | ISA220-红色 | L274 | ISA520-红色 | L274 | ISA430-绿色 | L549 |
| | ISA230-绿色 | L549 | ISA530-绿色 | L549 | ISA450-灰色 | K724 |
| | ISA240-海浪灰 | F684 | ISA540-海浪灰 | F684 | ISA426-乙组份 (固化剂) | - |
| | ISA250-灰色 | K724 | ISA550-灰色 | K724 | | |
| | ISA260-黑色 | Y999 | ISA560-黑色 | Y999 | | |
| | ISA246-乙组份 (固化剂) | - | | | | |
| 面漆/光泽 | 有光面漆 | | 有光面漆 | | 无光面漆 | |
| 体积固体份% | 54% ±3% (ISO 3233:1998) | | 47% ±3% (ISO 3233:1998) | | 65% ±2% (ISO 3233:1998) | |
| 标准膜厚 | 40微米干膜厚 (74微米湿膜厚) | | 40 微米干膜厚 (75微米湿膜厚) | | 75 微米干膜厚 (15微米湿膜厚) | |
| 理论涂布率 | 在40微米干膜厚时为13.5米 ² /公升 | | 在40微米干膜厚时为11.75米 ² /公升 | | 在75微米干膜厚时为8.67米 ² /公升 | |
| 施工方法 | 刷涂、辊涂 | | 刷涂、辊涂 | | 刷涂、辊涂 | |
| 表干 @ 25°C | 1.5 小时 | | 6 小时 | | 2 小时 | |
| 硬干 @ 25°C | 10 小时 | | 24 小时 | | 4 小时 | |
| 稀释剂 | 不推荐使用。仅在特殊情况下，使用国际牌GTA713、GTA733 | | 不推荐使用。仅在特殊情况下，使用国际牌GTA004 | | 不推荐使用。仅在特殊情况下，使用国际牌GTA220 | |
| 保存期限 | 在25°C时，最短12个月。 贮存于干燥遮蔽之处， 远离热源及火种。 | | 在25°C，最短12个月。 贮存于干燥遮蔽之处， 远离热源及火种。 | | 在25°C时，最短12个月。 贮存于干燥遮蔽之处， 远离热源及火种。 | |

如需更多详细信息，请登录：www.international-marine.com

✦ International 和所有本宣传页中提到的产品名称均为AkzoNobel (阿克苏诺贝尔) 之商标或已许可给AkzoNobel (阿克苏诺贝尔)。© AkzoNobel, 2016

全球船舶涂料总部 国际油漆新加坡私人有限公司 地址: 21, Tuas South Street 3, Singapore 638023
电话: +65 6594 8800 传真: +65 6594 8897