

**Safety Data Sheet (Risalah Data Keselamatan)**
**JBA016/B INTERTUF 16 BLACK**
**Version No.(No Versi) 1 Revision Date(Tarikh Rujukan) 11/09/13**
**Pengenalan Produk dan Syarikat**
**1.1. Pengecam Produk** INTERTUF 16 BLACK

Kod Produk JBA016/B

**1.2. Mengenalpasti kegunaan bahan atau campuran yang relevan dan menggunakan nasihat terhadap**

Tujuan penggunaan Lihat risalah data teknikal

Kaedah Penggunaan Lihat risalah data teknikal

**1.3. Butir-butir pembekal risalah data keselamatan**
**Pengilang**

International Paint Sdn Bhd

Lot 1 &amp; 2, Jalan Gangsa

Pasir Gudang

81700

Malaysia

**No. telefon** (07) 254 1128

**No. Faks** (07) 251 4775

**1.4. Nombor telefon kecemasan** (07) 254 1126

**No. Telefon Badan Penasihat Rasmi** Untuk cadangan kepada doctor dan hospital sahaja

**Pengenalan bahaya sesuatu produk**
**2.1. Pengelasan bahan atau campuran**
**2.2. Label elemen**

Menggunakan Data Ketoksikan yang disenaraikan dalam seksyen 11 &amp; 12 produk dilabel sebagai berikut.

**Pencegahan**
**Respons**
**[Penyimpanan]:**
**Pelupusan**
**2.3. Bahaya bahaya lain**
**Komposisi/maklumat mengenai bahan-bahan**

Produk ini mengandungi bahan berbahaya kepada kesihatan seperti yang digariskan dalam undang-undang.

Kandungan/Reka bentuk kimia	% berat	Klasifikasi GHS	Nota-nota
Asphalt (petroleum) Nombor CAS: 0008052-42-4	25-50		[1]
Naphtha Nombor CAS: 0008030-30-6	25-50	Asp. Tox. 1;H304	[1]
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy Nombor CAS: 0064742-82-1	2.5-10	Asp. Tox. 1;H304 Aquatic Chronic 2;H411 Flam. Liq. 3;H226	[1]
Talc Nombor CAS: 0014807-96-6	2.5-10		[1][2]

- [1] Bahan dikelaskan dengan bahaya kesihatan atau alam sekitar.
- [2] Bahan dengan had pendedahan tempat kerja.
- [3] PBT-bahan atau vPvB-bahan.

\*teks penuh frasa yang ditunjukkan dalam Seksyen 16.

## Langkah-langkah Pertolongan Cemas

### 4.1. Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas

Umum

Pernafasan

Terkena Kulit

Terkena Mata

Tertelan

### 4.2. Gejala dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan lambat

### 4.3. Petunjuk sebarang perhatian perubahan segera dan rawatan khas diperlukan

## Langkah-langkah Pengawalan Kebakaran

### 5.1. Media pemadam

### 5.2. Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran

### 5.3. Nasihat untuk ahli bomba

## Langkah-langkah Mengelakkan Kemalangan

### 6.1. Langkah berjaga-jaga diri, kelengkapan pelindung dan prosedur kecemasan

### 6.2. Langkah-langkah waspada alam sekitar

### 6.3. Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

## Pengendalian dan Penyimpanan

### 7.1. Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat pengendalian

dalam penyimpanan

### 7.2. Syarat-syarat bagi penyimpanan selamat, termasuk sebarang ketidakserasian

### 7.3. Kegunaan akhir yang tertentu

## Kawalan Pendedahan dan Perlindungan Peribadi

### 8.1. Kawalan parameter

Had pendedahan pekerjaan berikut telah ditentukan oleh undang-undang setempat

bahan	Jangka pendek (purata 15 min.)		Jangka panjang (purata berpemberat masa 8 jam)		Komen-komen tidak diklasifikasi
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>4</sup>	
Magnesium silicate talc	-	-	-	2	tidak diklasifikasi
Water		tidak diklasifikasi			tidak diklasifikasi

Had Pendedahan Peringkat Tertinggi. Had yang Disarankan oleh Pembekal. Terdapat risiko penyerapan

melalui kulit. Pemeka. Kategori 1 - Menyebabkan barah pada manusia. Kategori 2 - Berkemungkinan menyebabkan barah pada manusia. Kategori 3 - Bahan dikhuatiri mengandungi agen penyebab barah

## Kaedah permohonan

### 8.2. Kawalan pendedahan

#### Perlindungan Mata

#### Perlindungan Kulit

#### Lain-lain

#### Perlindungan Pernafasan

#### Bahaya terma

## Kandungan Fizikal dan Kimia

### WARNA

bau

Ambang Bau

pH

Takat cair/ pembekuan titik (° C)

Titik awal mendidih dan julat didih (° C)

Takat Kilat

Kadar Penyejatan (Eter = 1)

Kemudahbakaran (pepejal, gas)

Takat had atas / bawah terbakar atau meletup

Pengimport: .8 ( Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy )

Kod Produk: 8 ( Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy )

Tekanan Wap (Pa)

Ketumpatan Wap

Graviti tentu

0.00

Kelarutan Dalam Air

Pecahan pekali n-oktanol/air (Log Kow)

Suhu penyalaan sendiri

Suhu penguraian

Kelikatan

### 9.2. Lain-lain maklumat

Tiada maklumat lanjut

## Kestabilan dan Kereaktifan

### 10.1. Kereaktifan

### 10.2. Kestabilan kimia

### 10.3. Kemungkinan tindak balas berbahaya

### 10.4. Keadaan untuk dielak

### 10.5. Bahan yang tidak serasi

### 10.6. Produk penguraian yang berbahaya

## Maklumat Toksikologi

### Ketoksikan akut

Tujuan penggunaan	Letupan, Mengakis	Sangat mudah terbakar, Mengakis	Menurut Peraturan (EC) No 1272/2010, Berbahaya kepada persekitaran	Menurut 1999/45/EC, Berbahaya kepada persekitaran
Asphalt (petroleum) - (8052-42-4)	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>
Naphtha - (8030-30-6)	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy - (64742-82-1)	5,000.00, Tikus	3,160.00, Arnab	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>
Talc - (14807-96-6)	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>

Perkara	Kategori	Bahaya
Ketoksikan yang melampau (mulut)	tidak diklasifikasi	tidak Berkenaan
Ketoksikan yang melampau (kulit)	tidak diklasifikasi	tidak Berkenaan
Ketoksikan yang melampau (pernafasan)	tidak diklasifikasi	tidak Berkenaan
Kulit melecur/kerengsaan	tidak diklasifikasi	tidak Berkenaan
Kerosakan/kerengsaan mata	tidak diklasifikasi	tidak Berkenaan
sensitiviti (pernafasan)	tidak diklasifikasi	tidak Berkenaan
sensitiviti (kulit)	tidak diklasifikasi	tidak Berkenaan
Ketoksikan kuman	tidak diklasifikasi	tidak Berkenaan
Karsinogen	tidak diklasifikasi	tidak Berkenaan
Ketoksikan pembiakan	tidak diklasifikasi	tidak Berkenaan
Ketoksikan pada organ sistemik yang tertentu (pendedahan pertama)	tidak diklasifikasi	tidak Berkenaan
Ketoksikan pada organ sistemik yang tertentu (pendedahan yang berulang)	tidak diklasifikasi	tidak Berkenaan
Penyumbang kepada bahaya	tidak diklasifikasi	tidak Berkenaan

## Maklumat Ekologi

### 12.1. Ketoksikan

% berat

Kandungan	toksik, mg/l	Mengoksida, mg/l	ErC50 alga, mg/l
Asphalt (petroleum) - (8052-42-4)	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>
Naphtha - (8030-30-6)	8.80, Oncorhynchus mykiss	3.70, Daphnia pulex	6.50 (72 hr), Selenastrum capricornutum
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy - (64742-82-1)	100.00, Fish (Piscis)	2.60, Chaetogammarus marinus	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>
Talc - (14807-96-6)	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>	Not Applicable <i>Tidak Berkaitan</i>

### 12.2. Kegigihan dan keterdegradasikan

### 12.3. Potensi bioakumulatif

### 12.4. Mobiliti di dalam tanah

## 12.5. Keputusan PBT dan vPvB

## 12.6. Lain-lain kesan buruk

### Pertimbangan Pembuangan

## 13.1. Sisa kaedah rawatan

### Maklumat Pengangkutan

tidak  
diklasifikasi

#### 14.1. Nombor UN

#### 14.2. UN Nama penghantaran yang betul

#### 14.3. Pengangkutan bahaya kelas

#### Pengangkutan Jalanraya dan Keretapi

IMDG	kelas	Sub Kelas
------	-------	-----------

tidak diklasifikasi	<b>EmS</b>	
------------------------	------------	--

ICAO/IATA	kelas	Sub Kelas
-----------	-------	-----------

#### 14.4. Kumpulan Pembungkusan

#### 14.5. Bahaya Alam Sekitar

tidak  
diklasifikasi

**Pengangkutan** Berbahaya kepada alam sekitar:

**Jalanraya dan Keretapi**

IMDG	Pencemar marin:
------	-----------------

#### 14.6. Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna

Tiada maklumat lanjut

#### 14.7. Pengangkutan secara pukal mengikut Lampiran II MARPOL73/78 dan Kod IBC

Tidak berkenaan

### Maklumat Regulasi

Produk ini mematuhi peraturan-peraturan tempatan. PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PENGELASAN, PEMBUNGKUSAN DAN PERLABELAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA) 1997

### Maklumat Lain

Maklumat di dalam Risalah Data Keselamatan Kimia ini adalah berdasarkan kepada pengetahuan kami yang terkini dan undang-undang semasa. Produk ini tidak boleh digunakan untuk tujuan yang selain daripada yang terdapat dalam risalah data produk tanpa keizinan bertulis. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk mengambil segala langkah yang diperlukan untuk memenuhi keperluan undang-undang yang bersesuaian. Maklumat di dalam Risalah Data Keselamatan Kimia ini adalah disediakan berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan.

Teks penuh berkenaan frasa terdapat dalam bahagian 3 iaitu:

H226 Cecair mudah terbakar dan wap.

H304 Dikenali sebagai penyebab ketoksikan yang merbahaya kepada manusia

H411 Toksik kepada hidupan laut dengan kesan yang berpanjangan

**This SDS is valid for 5 years from the revised date on page 1.  
The revision date is in American format (e.g. MM/DD/YY).**

Akhir dokumen

All information concerning this product and/or suggestions for handling and use contained herein are offered in good faith and are believed to be reliable. Akzo Nobel however makes no warranty as to the accuracy of and/or sufficiency of such information.



*Semua maklumat berkenaan produk ini dan/atau cadangan untuk pengendalian dan penggunaan yang terkandung di sini adalah benar dan boleh dipercayai. Walau bagaimanapun, Akzo Nobel tidak memberi jaminan akan maklumat yang tepat dan/atau mencukupi.*