

**Biztonságtechnikai Adatlap**

ADA132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Változat száma 1 Datum poslední revize 21/12/04

**1. A készítmény és a vállalat azonosítása**

<b>A készítmény ill. termék neve</b>	Intershield 852 Dark Sea Gray
<b>Termék</b>	ADA132
<b>Tervszerinti használat</b>	Lásd a Technikai Adatlapot Csak hivatásos szakember általi használatra
<b>Felhasználási módszer</b>	Lásd a Technikai Adatlapot.
<b>A vállalat neve</b>	International Paint Stoneygate Lane Felling Gateshead Tyne and Wear NE10 0JY UK
<b>Telefonszám</b>	+44 (0)191 469 6111
<b>Fax szám</b>	+44 (0)191 438 3711
<b>Sürgősségi telefonszám (a nap 24 órájában)</b>	+44 (0)191 469 6111

**2. Összetétel/információk az összetevőkre**

A termék a következő anyagokat tartalmazza, amelyek az egészségre veszélyt jelenthetnek a 67/548/EEC veszélyes anyagokra vonatkozó direktíva valamint a 1999 (2) vegyi anyagok veszély megjelölését és csomagolását előíró rendelet értelmében. A munkahelyi megengedett behatási határértékek részleteiben az 'EH40' közleményben található.

Alkotórész	EINECS (európai környezetvédelmi szerv)	Koncentrációt megjelölő címke	Jelkép(ek)	Veszélyjelző ('R') mondatok*
1-Butanol	200-751-6	2.5 - < 10	Xn	R10,R22,R37/38,R41,R67
Epoxigyanta (átlagos molekulasúly 700 alatt)	500-033-5	10 - < 25	Xi,N	R36/38, R43, R51-53
Xilol	215-535-7	2.5 - < 10	Xn	R10,R20/21, R38

\*Ezeknek a kifejezéseknek a teljes szövege a 16. pontban található.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni. Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használatá előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni. Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímkekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványoknak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők. Kérjük olvassa el a felelősségközlő tájékoztatósi megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.



**Biztonságtechnikai Adatlap**

ADA132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Változat száma 1 Datum poslední revize 21/12/04

**3. Veszélyesség szerinti besorolás**

Kevésbé tűzveszélyes.

Szem- és bőrizgató hatású.

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

További tájékoztatás a 11. pontban található.

**4. Elsősegélynyújtás****Általános**

Orvosi ellátást kell kérni minden kétes esetben vagy ha a tünetek tartósak.

Eszméletlen személynek szájon át semmit sem szabad adni.

**Belélegzés**

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, melegen és nyugalomban kell tartani. Mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni ha a lélegezése rendszertelen vagy megállt. Ha nincs eszméletnél, akkor az előírt stabil oldalfekvő alaphelyzetbe kell fektetni és azonnal orvoshoz kell fordulni. A sérülteknek semmit sem szabad szájon át adni.

**Kontaktz okiem:**

Tiszta friss és bő vízzel kell legalább 10 percig mosni a szemet a szemhéjak széthúzása közben és orvosi ellátást kell kérni.

**A bőrrel való érintkezés**

Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Alaposan mossuk le a szennyezett bőrfelületet szappanos vízzel vagy bőrtisztító szerrel. Ne használjunk festék hígítót.

**Szájon át való bevitel**

Lenyelés esetén azonnal orvosi kell fordulni. Az érintett személyt nyugalomba kell helyezni. Hánytatni TILOS.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni. Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használatát előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tártály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni. Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új-Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők. Kérjük olvassa el a felelősségátviteli megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.



**Biztonságtechnikai Adatlap**

ADA132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Változat száma 1 Datum poslední revize 21/12/04

**5. Tűzveszélyesség**

Az ajánlott tűzoltószerek: alkoholnak ellenálló hab, szén-dioxid, por és vízpermet.

Víz sugar nem használható tűzoltószerként.

Megjegyzés: A tűz esetén sűrű fekete füst képződik. Lehet, hogy a bomlási termékek károsak az egészségre. Behatásuk kerülendő és lehet, hogy egy légzőkészülékre lesz szükség.

A tűz hatásának kitett zárt tartályokat vízpermettel kell hűteni. Nem szabad, hogy a felhasznált víz vagy a tűzoltásból vissza maradt szennyező anyag a csatornába, folyókba vagy tavakba kerüljön.

**6. Óvintézkedések baleset esetén**

Mindent, ami tüzet okozhat el kell távolítani. Nem szabad lámpát kapcsolni vagy egyéb elektromos berendezést, amely nincs megfelelő védelemmel ellátva, ki és bekapcsolni. Ha egy nagyobb mennyiségű anyag kifolyik illetve ha a kifolyás egy szűk helyen történik, akkor a terület ki kell üríteni és meg kell bizonyosodni arról, hogy az oldószer párájának ill. gőzének a koncentrációja az alsó robbanási határ alatt van, mielőtt a területre bárki visszatérne.

A terület ki kell szellőztetni és meg kell előzni az anyag gőzének belélegzését. Megfelelő egyéni védőfelszerelés használható (lásd a 8. pont). A kifolyt anyagot nem gyúlékony anyaggal (pl.: homok, föld vagy vermikulit) körül kell sáncolni és felitatni. Az így nyert hulladékanyagot zárt tartályokban kell tartani az épületen kívül és utána a megfelelő szabályok szerint véglegesen eltávolítani (lásd a 13. pont). A takarítást lehetőleg mosószerrel kell végezni. Oldószer nem használható. Nem szabad hagyni, hogy a kifolyt anyag a csatornába, folyókba, tavakba kerüljön. Amennyiben a csatornák, folyók vagy tavak ezzel az anyaggal beszennyeződnek, akkor a helyi vízműveket azonnal értesíteni kell. Ha patakok, folyók vagy tavak lettek így beszennyezve, a környezetvédelmi szerveket is értesíteni kell.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni. Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használatát előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni. Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők. Kérjük olvassa el a felelősségkövető tájékoztatót, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.



## Biztonságtechnikai Adatlap

ADA132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Változat száma 1 Datum poslední revize 21/12/04

### 7. Kezelés és tárolás

#### Anyagmozgatás ill. -kezelés

Ez a bevonóanyag oldószereket tartalmaz. Az oldószer gőz a levegőnél nehezebb és a padlón szétterjedhet. Az oldószer gőz a levegővel robbanóelegyet képezhet. A termék tárolási, előkészítési és alkalmazási helyein szellőztetni kell, ezáltal megelőzve a gőz olyan koncentrációját, amelyen az meggyullad vagy robbanóelegyet képez a levegővel, ugyanakkor megelőzendő a megengedett munkahelyi behatási határérték túllépése is.

#### Tárolás közben

A tartályokat óvatosan kell kezelni és mozgatni, nehogy megkárosodjanak és nehogy az anyag kifolyon vagy kiszivárogon. A dohányzás és a nyílt láng használata tilos a tárolási helyen. Ajánlatos az emelővillás targoncákat és elektromos készülékeket úgy földelni, bekötni, stb., tehát biztonságossá tenni, hogy azok megfeleljenek az előírásoknak.

#### Felhasználás közben

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Kerülni kell a gőz vagy a keletkező permet belélegzését. A címkén lévő óvintézkedéseket figyelembe kell venni. A 8. pontban található személyi védelemre vonatkozó előírásokat szintén követni kell.

Tilos a dohányzás, evés és szivás az anyag előkészítési és alkalmazási helyén.

Nyomást sohasem szabad használni a tartályok kiürítésére, mert azok nem nyomásállóak.

Mindenféle tűzforrás (pl. forró felület, szikra vagy nyílt láng) kerülendő az előkészítési és alkalmazási helyeken. Minden elektromos felszerelésnek (beleértve az elemilámpákat is) a vonatkozó biztonsági szabvány szerinti védelemmel kell rendelkeznie (Ex).

A termék elektrosztatikusan feltöltődhet. Minden esetben földelő vezetékkel kell használni, amikor oldószert öntünk illetve a terméket egyik edényből a másikba átöntjük. Munka közben olyan öltözetet kell viselni, ami nem idező elektromosságot (anyagának legalább 60%-a természetes alapú legyen-pamut). Fontos, hogy a cipő is antistatikus legyen és a padló elektromos vezetőanyagból készüljön.

A rendtartásra és a hulladékanyag rendszeres és biztonságos eltávolítására vonatkozó előírásokkal, az öngyulladás és egyéb tüzesetek kialakulásának veszélye minimálisra csökkenthető.

#### Tárolás

Jól szellőztetett száraz helyen kell tárolni és óvni kell a közvetlen napsütéstől és a hőtől. Az anyagot betonpadlón vagy valamilyen tömör padlón kell tárolni, ha lehet sáncolva, hogy az esetleges kifolyás vagy szivárgás ne terjedjen szét. Nem szabad háromnál több raklapot egymásra tenni. A tartályt zárva kell tartani. A tároló edényzet légmentesen lezárva tartandó. A kinyitott edényzetet visszazárás után függőleges helyzetben kell tartani, nehogy az anyag kifolyon. Az anyagot az eredeti tartályban vagy hasonló anyagból készült edényzetben kell tárolni. Illetéktelen személyeknek hozzáférését meg kell akadályozni.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni. Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használatához. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni. Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália Új Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők. Kérjük olvassa el a felelősségváltó iránti megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.



## Biztonságtechnikai Adatlap

ADA132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Változat száma 1 Datum poslední revize 21/12/04

### 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

#### Technológiai eljárások vagy intézkedések

Megfelelő szellőztetést kell biztosítani, ha lehetséges akkor helyi légheszívó berendezéssel és hatásos általános légelvonással. Ha mindez nem elég ahhoz, hogy a lebegő részecskék koncentrációja és az anyag párájának ill. gőzének a koncentrációja a megengedett munkahelyi behatási határérték alatt maradjon, akkor egyéni légzőkészüléket kell viselni.

#### Megengedett behatási határértékek

A brit Egészség- és Biztonságügyi Hatóság (a HSE) a következő megengedett munkahelyi behatási határértékeket szabta meg az EH40-es közleményében.

Anyag	Hosszú idejű (az idővel beszorozott 8 órás átlag)		Rövid idejű (15 perces átlag)		
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	
1-Butanol	-	-	50(C)	119(C)	+
Xilol	100	434	150	651	

M = Megengedett felső behatási határérték

S = Munkahelyi behatási norma

R = A gyár által megadott határérték

+ = Az anyag a sértetlen bőrön is felszívódhat.

#### Személyi védelem

##### A légzőrendszer védelme

Amennyiben az anyag koncentrációja meghaladja a megengedett munkahelyi behatási határértéket, akkor az Európai Unió 89/656/EGK számú irányelve szerint előírt és az egyéni egészségvédelmi felszerelésről szóló törvénynek megfelelő légzőkészüléket kell használni.

##### Szemvédelem

Szemvédőt kell viselni pl. védőszemüveg vagy szemellenző formájában a folyadék fröcskölése ellen. A szemvédőt a 2092-es számú Brit Szabvány szerint kell kiválasztani.

##### Kézvédelem

Nitril-gumiból készült kesztyűt kell viselni keveréskor és alkalmazáskor.

##### Bőrvédelem

Olyan overált kell viselni, amely az egész testet befedi a karokkal és lábbal együtt. A bőr egy kis részét sem szabad fedetlenül hagyni. Bőrvédő krém segíthet azoknak a testrészeknek a védelmében, amelyeket nehéz befedni, mint pl. az arc és a nyak. Nem szabad bőrvédő krémet alkalmazni, ha a testrész már ki lett téve az anyag hatásának. Ásványi zsíradék alapú krém (pl.: vazelin) nem használható. Az anyaggal való érintkezés után az egész testet jól le kell mosni.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni. Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használatá előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni. Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új-Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők. Kérjük olvassa el a felelősségkövető tájékoztatót, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.



**Biztonságtechnikai Adatlap**

ADA132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Változat száma 1 Datum poslední revíze 21/12/04

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Fizikai állapot	Liquid
Lobbanáspont (°C)	23
Viszkózitás (cSt)	-
Fajsúly	2.128
Gőz sűrűség	A levegőnél nehezebb.
Alsó robbanási határérték	1.10
A vízben való oldhatóság	Elegíthetetlen

**10. Stabilitás és reakciókészség**

A termék stabilis a 7. pontban előírt tárolási körülmények és kezelési előírások mellett. Magas hőmérséklet hatására a mérgező bomlástermékek (szén-monoxid, szén-dioxid, füst, nitrogénoxidok) keletkezhetnek. Tartsuk távol oxidáló anyagoktól, erősen lúgos és savas anyagoktól, a hőfejlődéssel járó reakciók elkerülésére.

**11. Toxikológiai adatok**

A termékről nem áll rendelkezésre adat.

Egészségkárosodással járhat ha az anyagban lévő oldószerek gőze meghaladja a munkahelyen megengedhető levegőszennyezettség határértékét. Ilyen pl. a nyálkahártya és légzőrendszer ingerlése, vese, máj és a központi idegrendszer károsodása. Tünetei a fejfájás, hányinger, szédülés, fáradtság, izomgyengeség és álmosság, valamint a legrosszabb esetben az eszméletvesztés. A készítménnyel történő hosszas és ismétlődő érintkezés eltávolíthatja a bőr természetes zsírtartalmát, mely száraz bőrt, bőr irritációt, esetlegesen nem allergiás eredetű bőrgyulladást és a bőrön át történő felszívódást eredményezve. A szembe csapódó folyadék szem-ingerlést és múló károsodást idézhet elő.

Figyelembe véve a készítmény epoxi alkotórészeinek tulajdonságait és a hasonló készítmények toxikológiai adatait, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy ez az anyag ingerelheti és érzékenyítheti a bőrt és a légzőrendszert. Ismeretes, hogy kis molekulásúlyú epoxi vegyületek ingerlik a szemet, nyálkahártyát és a bőrt. Ismételt bőrrel való érintkezés irritációhoz és érzékenységhez vezethet, valamint más epoxivegyülettel szemben is érzékenység alakulhat ki.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni. Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használat előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni. Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványoknak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők. Kérjük olvassa el a felelősségközlő tájékoztató megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.



**Biztonságtechnikai Adatlap**

ADA132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Változat száma 1 Datum poslední revize 21/12/04

**12. Környezetvédelmi adatok**

Magáról az anyagról nincs adatunk. Nem szabad, hogy a termék a csatornába, folyókba vagy tavakba jusson.

**13. Hulladék ártalmatlanítás**

Nem szabad, hogy az anyag a csatornába, folyókba vagy tavakba jusson. Hulladékanyagot és a tároló edényzetet a helyi környezetvédelmi szabályok szerint kell végleg ártalmatlanítani az itt megadott információ alapján.

A hullékgazdálkodási szerveket kell nyilatkoztatni a 'különleges ill. veszélyes hulladékanyagokra' vonatkozó szabályok érvényességéről.

**14. Szállításra vonatkozó előírások**

A termék szállítása a vonatkozó előírások figyelembevételével történhet.

ADR/RID UN 1263: Festék (3, III)

IMDG	Osztály vagy besorolás	3	Alosztály
	Tényleges szállítási név	Festék	
	UN szám	1263	
	Ems	F-E, S-E	
	Csomagolási csoport	III	
	Tengeri szennyező anyag	Nem	

ICAO/IATA  
(nemzetközi  
repülőszervek)

Szállítási név	Festék
Osztály	3
UN szám	1263
Csomagolási csoport	III

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásainak meg kell felelni. Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használatát megelőzően. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni. Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új-Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők. Kérjük olvassa el a felelősségátviteli megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.





**Biztonságtechnikai Adatlap**

ADA132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Változat száma 1 Datum poslední revize 21/12/04

**15. Szabályozási információk**

Európai Unió 88/379/EEC számú irányelve valamint a vegyi anyagok veszély megjelölését és csomagolását előíró SI/3247/1994 számú Nemzetközi Szabvány alapján a termék címkéje a következőket tartalmazza:

**Jelkép(ek)**

Ingerlő hatású

**Tartalom:**

Epoxigyanta (átlagos molekulásúly 700 alatt)

**Veszélyt jelző (R) mondatok:**

Kevésbé tűzveszélyes.

Szem- és bőrizgató hatású.

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

**S mondatok**

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

A bőrrel való érintkezés kerülendő.

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

**Figyelmeztető (P) mondatok:**

Ez az anyag epoxi alkotórészeket tartalmaz. Lásd a gyártó által mellékelt tájékoztatót.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásainak meg kell felelni. Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használatá előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni. Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők. Kérjük olvassa el a felelősségátvételről szóló megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.



**Biztonságtechnikai Adatlap**

ADA132

Intershield 852 Dark Sea Gray

Változat száma 1 Datum poslední revize 21/12/04

**16. Más információk/egyéb**

A jelen Biztonságtechnikai Adatlapon szereplő információk a legújabb ismereteinket tükrözi és az Európai Unió jelenlegi előírásaira valamint az érvényben lévő országos törvényeken alapszik.

A terméket csak akkor szabad más célra felhasználni, mint ami az Termékismertető Adatlapon meg van jelölve ha arra előzetesen írott formában ajánlást kapunk.

Mindenkoron a felhasználó kötelessége, hogy minden szükségeset megtegyen annak érdekében, hogy a törvény előírásai be legyenek tartva.

A Biztonságtechnikai Adatlap azokat az információkat tartalmazza, amelyeket megszab az Európai Unió 91/155/EEC számú irányelve, valamint az 1994-es brit törvény, ami a vegyszerek veszély megjelölését és csomagolását írja elő.

A 2. pontban szereplő veszélyt jelző (R) mondatok teljes szövege a következő:

R10 Kevésbé tűzveszélyes.

R20/21 Belélegezve és bőrel érintkezve ártalmas.

R22 Lenyelve ártalmas.

R36/38 Szem- és bőrirritató hatású.

R37/38 Bőrirritató hatású, irritálja a légutakat.

R38 Bőrirritató hatású.

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

R43 Bőrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R51-53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni. Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használatát előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni. Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új-Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők. Kérjük olvassa el a felelősségátviteli megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.

