PCJ684_A1

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico INTERTHANE 990HS CINZA N-6.5

Número de Referência para Venda/ Código de Referência para Venda:

PCJ684 10/05/2015

Α1



Data de revisão da FISPQ: Número da revisão da FISPQ:

1. Identificação do Produto e da Empresa

1.1. Identificador do produto

Identidade do produto INTERTHANE 990HS CINZA N-6,5

Código de Referência para Venda: PCJ684

1.2. Utilizações relevantes identificadas da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso específico Ver Ficha Técnica do Produto. Método de Aplicação Ver Ficha Técnica do Produto.

1.3. Pormenores acerca do fornecedor da ficha de dados de segurança

Nome da empresa International Paint Ltda

Avenida Paiva, 999 - Neves

Sao Goncalo, RJ 24426-148 Brazil

Emergência:

Suatrans Cotec 0800 7071 767 ou 0800 7077 022 ou 0800 172020

ou 55*2*7500 (24h)

International Paint Ltda +55 21 2199-7100

Centro de controle de intoxicação (CEATOX) 0800-0148110 ou 11 2661-8571

Atendimento ao cliente - International Paint +55 21 2199-7100 Fax: +55 21 2199-7124

2. Identificação de Perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Irrit. Pele 3;H316 Sens. Pele 1;H317 Aquatico Aguda 2;H401 Aquatico Crônica 3;H412

2.2. Elementos do rótulo

Utilizando os Dados de Toxicidade listados na secção 11 & 12, o produto foi rotulado do modo seguinte.



Atenção.

H316 Provoca irritação moderada à pele

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele

H401 Tóxico para os organismos aquáticos

H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P262 Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa.

P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P301+310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO

ANTIVENENOS ou um médico.

P302+352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P331 NÃO provoque vômito.

P332+313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P333 Em caso de irritação ou erupção cutânea:

P363 Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

P501 Descarte o conteúdo/recipiente em local para descarte de acordo com a legislação local.

3. Composição e Informações sobre os ingredientes

O produto é uma mistura.

Este produto contém as seguintes substâncias que apresentam um risco na acepção da regulamentação federal Substâncias Perigosas Estado e relevante.

| Ingrediente/Chemical Designations | % em peso |
|--|------------|
| Sulfato de bário Número CAS: 0007727-43-7 | 25 - 50 |
| Dióxido de Titânio Número CAS: 0013463-67-7 | 10 - 25 |
| Acetato de n-Butil Número CAS: 0000123-86-4 | 1.0 - 10 |
| Xilol (o-;m-;p-isômeros) Número CAS: 0001330-20-7 | 1.0 - 10 |
| ciclohexanona Número CAS: 0000108-94-1 | 1.0 - 10 |
| Nafta aromática de petróleo leve Número CAS: 0064742-95-6 | 1.0 - 10 |
| Pseudocumeno Número CAS: 0000095-63-6 | 1.0 - 10 |
| Etil Benzeno Número CAS: 0000100-41-4 | 1.0 - 10 |
| Bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinyl) sebacato Número CAS: 0041556-26-7 | 0.10 - 1.0 |
| Ácido decanodioico, metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil Número CAS: 0082919-37-7 | 0.10 - 1.0 |

4. Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Geral Remova as roupas e sapatos contaminados. Busque orientação medica

imediatamente. Lave a roupa antes de voltar a usá-la. Limpe minuciosamente e

destrua os sapatos contaminados.

Inalação Remover para local arejado, mantendo o paciente em repouso e aquecido. Se a

respiração for irregular ou ocorrer uma parada respiratória, administrar respiração artificial. Se estiver inconsciente colocar em posição de segurança e consultar um

médico.

Olhos Em caso de contato, lave imediatamente os olhos com água abundante por pelo

menos 15 minutos. Procure atendimento médico imediatamente.

Pele Em caso de contato, enxágüe imediatamente a pele com sabão e água abundante.

Procure atendimento médico imediatamente.

Ingestão Se ingerido, contate imediatamente o centro de excelência em toxicologia CEATOX

0800 0148110 OU (0xx11) 3069-8571. Não induza ao vômito a menos que seja instruído a fazê-lo por pessoal medico. Nunca dê nada por via oral para a uma

pessoa inconsciente.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Visão geral AVISO: relatórios tem associado exposições ocupacionais repetidas e prolongadas

aos solventes com danos permanentes do sistema nervoso e ao cérebro. O uso impróprio intencional por concentração deliberada e inalação dos conteúdos pode

ser prejudicial ou fatal. Evite o contato com os olhos, a pele e a roupa.

Inalação Prejudicial se inalado. Causa irritação no nariz e garganta. Os vapores podem afetar

o sistema nervoso causando tonteira, dor de cabeça ou náuseas.

Olhos Causa grave irritação nos olhos. Evite contato com os olhos.

Pele Causa irritação da pele. Pode ser prejudicial se absorvido através da pele. Ingestão Nocivo se ingerido. Pode causar dores abdominais, náusea, vômito, diarréia ou

sonolência.

Efeitos crônicos

Possível risco de câncer. Contém um ingrediente que pode causar câncer baseado em dados animais (ver secões 2 a 15 para cada ingrediente). O risco de câncer depende do nível e duração da exposição.

5. Medidas de combate a incêndio

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção apropriados

Água em forma de neblina, CO2, espuma ou pó químico seco.

Meios de extinção não Não usar jato de água pleno diretamente no fogo.

apropriados

Perigos específicos Pode liberar fumos ou gases tóxicos durante a queima. Decomposição ver seção 10.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Métodos especiais

Evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar outras embalagens expostas à proximidade do fogo. Usar diques para conter a água usada no combate. A água de extinção contaminada deve ser destinada segundo a legislação local viaente.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Proteção dos bombeiros

Em caso de incêndio, utilizar aparelho respiratório autônomo e trajes de proteção.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais

ELIMINE TODAS AS FONTES DE IGNIÇÃO (proibido fumar, centelhas, faíscas ou chamas nas áreas de urgência). Use equipamentos eletricamente isolados, que não produzam centelhas, e absorventes para manusear o material derramado. Não toque nem caminhe pelo material derramado.

Segurança pública

Chame Suatrans Cotec 0800 7077022 ou 0800 7071 767 (24 hr) para uma resposta de emergência. Isole a área do derramamento de preferência de 25 a 50 metros. Mantenha pessoal não autorizado afastado. Mantenha-se contra o vento. Afaste-se de áreas baixas. Ventile espaços fechados antes de entrar. GRANDES DERRAMAMENTOS: considere a evacuação inicial a favor do vento por pelo menos 300 metros. Tente impedir o vazamento se puder fazê-lo sem riscos. Previna a entrada em vias de água, esgotos, porões, ou áreas restritas. Uma espuma supressora de vapor pode ser usada para reduzir vapores.

6.2. Precauções a nível ambiental

Precauções ao Meio Ambiente

Tente impedir o vazamento se puder fazê-lo sem riscos. Previna a entrada em vias de água, esgotos, porões, ou áreas restritas. Uma espuma supressora de vapor pode ser usada para reduzir vapores.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos para Limpeza Absorva ou cubra com terra seca, areia, ou outros materiais não combustíveis e transfira para recipientes. Use ferramentas, que não produzam faíscas, para recolher o material absorvido.

7. Manuseio e armazenamento

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Manusear embalagens com cuidado para evitar danos e vazamentos, não pressurize.

Siga as precauções do rótulo.

Evitar contato com os olhos e pele. Evitar inalação de vapor e pulverizações.

Usar proteção individual de acordo com a seção 8.

É proibido fumar, comer e beber nas áreas de uso e aplicação.

Todas as fontes de ignição (superfícies quentes, faíscas, chamas, motores e equipamentos elétricos, empilhadeiras, etc.) devem ser extintas das áreas durante o uso.

As áreas de armazenagem, preparação e aplicação devem ser ventiladas.

O produto pode ter a propriedade de armazenar carga eletrostática. Usar sempre cabo terra nas transferências de produto ou solvente. Vestuário antiestático (pelo menos 60% de fibra natural) e calçado antiestático devem ser usados.

Para os produtos a base de solventes: os vapores de solventes são mais pesados que o ar e podem formar misturas explosivas com o ar.

Para os produtos a base d'água: Não requer cuidados especiais por não ser inflamável ou explosivo. Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades Armazenar entre 4-38°C (40-100°F)

8. Controle de exposição e proteção individual

PCJ684_A1

8.1. Parâmetros de controlo

Parâmetros de Controle Específicos

| Nº CAS | Nome Químico ou Comum | Fonte | Valor |
|--------------|---|--------|---------------------------------|
| 0000095-63-6 | Pseudocumeno | ACGIH | Nenhum Limite Estabelecido |
| | | Brasil | Nenhum Limite Estabelecido |
| 0000100-41-4 | Etil Benzeno | ACGIH | 20 ppm TWA |
| | | Brasil | 78 ppm TWA LT; 340 mg/m3 TWA LT |
| 0000108-94-1 | ciclohexanona | ACGIH | 20 ppm TWA50 ppm STEL |
| | | Brasil | Nenhum Limite Estabelecido |
| 0000123-86-4 | Acetato de n-Butil | ACGIH | 150 ppm TWA200 ppm STEL |
| | | Brasil | Nenhum Limite Estabelecido |
| 0001330-20-7 | Xilol (o-;m-;p-isômeros) | ACGIH | 100 ppm TWA150 ppm STEL |
| | | Brasil | 78 ppm TWA LT; 340 mg/m3 TWA LT |
| 0007727-43-7 | Sulfato de bário | ACGIH | 10 mg/m3 TWA |
| | | Brasil | Nenhum Limite Estabelecido |
| 0013463-67-7 | Dióxido de Titânio | ACGIH | 10 mg/m3 TWA |
| | | Brasil | Nenhum Limite Estabelecido |
| 0041556-26-7 | Bis | ACGIH | Nenhum Limite Estabelecido |
| | (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinyl) sebacato | Brasil | Nenhum Limite Estabelecido |
| 0064742-95-6 | Nafta aromática de petróleo leve | ACGIH | Nenhum Limite Estabelecido |
| | | Brasil | Nenhum Limite Estabelecido |
| 0082919-37-7 | Ácido decanodioico, metilo | ACGIH | Nenhum Limite Estabelecido |
| | 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil | Brasil | Nenhum Limite Estabelecido |

Dados de saúde

| Nº CAS | Nome Químico ou Comum | Fonte | Valor |
|--------------|--|-------|--|
| 0000095-63-6 | Pseudocumeno | NIOSH | Nenhum Limite Estabelecido |
| 0000100-41-4 | Etil Benzeno | NIOSH | olho pele |
| 0000108-94-1 | ciclohexanona | NIOSH | irritação; liver kidney |
| 0000123-86-4 | Acetato de n-Butil | NIOSH | Mucous membrane and olho irritação; high concentrations cause nervous system effects in animals |
| 0001330-20-7 | Xilol (o-;m-;p-isômeros) | NIOSH | Pode causar depressão do sistema nervosa central; Pode causar irritação dos olhos e trato respiratório |
| 0007727-43-7 | Sulfato de bário | NIOSH | olho nariz |
| 0013463-67-7 | Dióxido de Titânio | NIOSH | Tumores do pulmão nos animais |
| | Bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinyl) sebacato | NIOSH | Nenhum Limite Estabelecido |
| 0064742-95-6 | Nafta aromática de petróleo leve | NIOSH | Nenhum Limite Estabelecido |
| 0082919-37-7 | Ácido decanodioico, metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil | NIOSH | Nenhum Limite Estabelecido |

Dados carcinogênicos

| | OSHA | |
|-----------------|---------|--|
| ſ | 00 | Carcinogênicos selecionados: Não |
| | NTP | Conhecido: Não; Suspeito: Não |
| | | Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não; |
| Benzeno | OSHA | Carcinogênicos selecionados: Sim |
| | NTP | Conhecido: Não; Suspeito: Não |
| | | Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Sim; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não; |
| hexanona | OSHA | Carcinogênicos selecionados: Não |
| | NTP | Conhecido: Não; Suspeito: Não |
| | - | Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Sim; Grupo 4: Não; |
| tato de n-Butil | OSHA | Carcinogênicos selecionados: Não |
| ol | Benzeno | Benzeno OSHA NTP IARC hexanona OSHA NTP IARC |

| i. | 1 | | 1 | |
|--|--|------|--|--|
| | | NTP | Conhecido: Não; Suspeito: Não | |
| | | IARC | Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não; | |
| 0001330-20-7 | Xilol (o-;m-;p-isômeros) | OSHA | Carcinogênicos selecionados: Não | |
| | | NTP | Conhecido: Não; Suspeito: Não | |
| | | IARC | Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Sim; Grupo 4: Não; | |
| 0007727-43-7 | Sulfato de bário | OSHA | Carcinogênicos selecionados: Não | |
| | | NTP | Conhecido: Não; Suspeito: Não | |
| | | IARC | Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não; | |
| 0013463-67-7 | Dióxido de Titânio | OSHA | Carcinogênicos selecionados: Sim | |
| | | NTP | Conhecido: Não; Suspeito: Não | |
| | | IARC | Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Sim; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não; | |
| 0041556-26-7 Bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinyl) | | OSHA | Carcinogênicos selecionados: Não | |
| | | NTP | Conhecido: Não; Suspeito: Não | |
| | sebacato | IARC | Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não; | |
| 0064742-95-6 | Nafta aromática de petróleo leve | OSHA | Carcinogênicos selecionados: Não | |
| | | NTP | Conhecido: Não; Suspeito: Não | |
| | | IARC | Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não; | |
| 0082919-37-7 | Ácido decanodioico, metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil | OSHA | Carcinogênicos selecionados: Não | |
| | | NTP | Conhecido: Não; Suspeito: Não | |
| | | IARC | Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não; | |

8.2. Controlo da exposição

Proteção Respiratória Verifique a ventilação do ambiente durante a aplicação e secagem.

Em caso de olhos lacrimejantes, dor de cabeça, calafrios e tontura, isso indica que os níveis de pó, poeira e/ou vapores estão acima dos limites estabelecidos. Utilize respirador semi-facial com filtros para vapores orgânicos ou gases tóxicos que proteja adequadamente (com certificado de aprovação C.A.) durante e depois da aplicação

aplicação.

Para o uso siga as instruções do fabricante do respirador.

Proteção dos olhos/

face

Evite contato com os olhos. O Equipamento de proteção deve ser selecionado para

fornecer proteção a exposição aos químicos listados na seção 8.

Dependendo das condições de uso, equipamentos de proteção dos olhos, rosto e

cabeça devem ser requeridos para prevenir o contato.

O equipamento deve ser minuciosamente limpo, ou descartado após o uso.

Proteção da pele e do

corpo

O Equipamento de proteção deve ser selecionado para fornecer proteção a exposição aos químicos listados na seção 8. Dependendo das condições de uso, avental protetor, luvas (nitrílicas, neoprene), proteção do rosto e cabeça, devem ser

O equipamento deve ser minuciosamente limpo, e descartado após o uso.

Controles de engenharia

Previna a formação de vapores, abrindo todas as janelas e portas, para obter

ventilação cruzada.

requeridas para prevenir o contato.

Precauções Especiais

Lavador de olhos e chuveiros de emergência devem estar disponíveis nas

proximidades imediatas para qualquer emergência.

Mantenha uma boa higiene pessoal. Lave mãos antes de comer, beber, etc. Remova a roupa suja e lave minuciosamente antes de voltar a usá-las. Tome banho depois do trabalho usando muita água <u>e sabão</u>.

9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto Líquido Cinza Odor Não Medido

pH Nenhum Limite Estabelecido

Ponto de fusão / ponto de congelação Não Medido

Ponto de ebulição inicial e intervalo de

ebulição

100 (°C) 212 (°F)

Ponto de fulgor

Nenhum Limite Estabelecido (°C) Nenhum Limite

Estabelecido(°F)

Taxa de evaporação (Éter = 1) Não Medido Inflamabilidade (sólido, gás) Não se aplica.

Limites superior/inferior de inflamabilidade

ou de explosividade

Limite mínimo de explosão: 1

Limite Superior de Explosividade: Nenhum Limite Estabelecido

Pressão de vapor (Pa) Não Medido

Densidade do vapor Mais pesado que o ar

Densidade (g/cm3) Solubilidade em água Não Medido

Coeficiente de partição n-octanol/água

Não Medido

1.56

(Log Kow) Temperatura de auto-ignição

Não Medido Não Medido

Temperatura de decomposição (°C) Viscosidade (cSt)

Nenhum Limite Estabelecido Não Medido Consulte o Boletim Técnico deste produto

10. Estabilidade e Reatividade

10.1. Reatividade

VOC %

Manter afastado de agentes oxidantes e materiais fortemente alcalinos ou fortemente ácidos de forma a evitar prováveis reações exotérmicas.

10.2. Estabilidade química

Este produto é estável.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Uma Polimerização perigosa não ocorrerá. Não é sensível ao impacto mecânico. Calor e vapores em excesso podem ser gerados em caso de manuseio incorreto.

10.4. Condições a evitar

Manter afastado de agentes oxidantes e materiais fortemente alcalinos ou fortemente ácidos de forma a evitar prováveis reações exotérmicas.

Agentes oxidantes fortes.

10.5. Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes fortes.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Pode liberar vapores tóxicos no processo de soldagem. Os vapores podem produzir Dióxido e Monóxido de Carbono.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Nota: Estudos realizados têm associado exposições ocupacionais repetidas e prolongadas aos solventes com danos permanentes e no cérebro e sistema nervoso. O uso intencional impróprio por concentração deliberada e inalação do conteúdo pode ser prejudicial ou fatal. Evite o contato com os olhos, pele e roupas. Não foi fornecida nenhuma informação adicional sobre este produto. Ver seções 3 e 8 para dados Químicos específicos.

| Ingrediente | DL50 oral, mg/kg | LD50 da pele, mg/kg | Inalação LD50 do vapor, mg/l/4h | DL50 Inalação de poeiras/névoas, mg/l/4h |
|--|--|---|---------------------------------------|--|
| Sulfato de bário - (7727-43-7) | 3,000.00, Ratinho - Categoria: 5 | Não existem dados disponíveis | Não existem dados disponíveis | Não existem dados disponíveis. |
| Dióxido de Titânio - (13463-67-7) | 10,000.00, Ratazana - Categoria: NA | 10,000.00, Coelho - Categoria: NA | Não existem dados disponíveis | 6.82, Ratazana - Categoria: NA |
| Acetato de n-Butil - (123-86-4) | 10,700.00, Ratazana - Categoria: NA | 17,600.00, Coelho - Categoria: NA | Não existem dados disponíveis | Não existem dados disponíveis |
| Xilol (o-;m-;p-isômeros) - (1330-20-7) | 4,299.00, Ratazana - Categoria: 5 | 1,548.00, Coelho - Categoria: 4 | 20.00, Ratazana - Categoria: 4 | Não existem dados disponíveis |

PCJ684_A1

| ciclohexanona - (108-94-1) | 1,400.00, Ratinho - Categoria: 4 | 948.00, Coelho - Categoria: 3 | 10.70, Ratazana - Categoria: 4 | Não existem dados disponíveis |
|--|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nafta aromática de petróleo leve - (64742-95-6) | 6,800.00, Ratazana - Categoria: NA | 3,400.00, Coelho - Categoria: 5 | Não existem dados disponíveis | Não existem dados disponíveis |
| Pseudocumeno - (95-63-6) | 3,400.00, Ratazana - Categoria: 5 | 3,160.00, Coelho - Categoria: 5 | 18.00, Ratazana - Categoria: 4 | Não existem dados disponíveis |
| Etil Benzeno - (100-41-4) | 3,500.00, Ratazana - Categoria: 5 | 15,433.00, Coelho - Categoria: NA | 17.20, Ratazana - Categoria: 4 | Não existem dados disponíveis |
| Bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinyl) sebacato - (41556-26-7) | 2,615.00, Ratazana - Categoria: 5 | Não existem dados disponíveis | Não existem dados disponíveis | Não existem dados disponíveis. |
| Ácido decanodioico, metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil - (82919-37-7) | Não existem dados disponíveis | Não existem dados disponíveis | Não existem dados disponíveis | Não existem dados disponíveis. |

| Item | Categoria | Perigo |
|--|---------------------|--|
| Toxicidade aguda (boca) | Não Classificado | Não se aplica |
| Toxicidade aguda (pele) | Não Classificado | Não se aplica |
| Toxicidade aguda (inalação) | Não Classificado | Não se aplica |
| Irritação/corrosão da pele | 3 | Provoca irritação moderada à pele. |
| Irritação/lesão nos olhos | Não Classificado | Não se aplica |
| Sensibilização (respiratória) | | Não se aplica |
| Sensibilização (pele) | 1 | Pode provocar reações alérgicas na pele. |
| Toxicidade Célula Germinativa | Não Classificado | Não se aplica |
| Carcinogenicidade | | Não se aplica |
| Toxicidade Reprodutiva (Teratogênico) | | Não se aplica |
| Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico (única exposição) | | Não se aplica |
| Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico (exposição repetida) | | Não se aplica |
| Perigos de aspiração | Não Classificado | Não se aplica |

12. Informações Ecológicas

12.1. Toxicidade

A preparação foi avaliada segundo o método convencional da Diretiva de Preparações Perigosas 199/45/CE e é classificada de acordo com o mesmo quanto às propriedades ecotoxicológicas. Para maiores detalhes, verificar seções 8 e 11. Não existem dados disponíveis sobre a preparação. Evitar contaminação de esgotos ou linhas de água

Ecotoxicidade Aquática

| Ingrediente | 96 hr LC50 peixes, mg/l | 48 hr EC50 crustaceo, mg/l | ErC50 alga, mg/l |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| Sulfato de bário - (7727-43-7) | 59,000.00, Poecilia sphenops | 32.00, Daphnia magna | Não disponível |
| Dióxido de Titânio - (13463-67-7) | 1,000.00, Fundulus heteroclitus | 5.50, Daphnia magna | 5.83 (72 hr), Pseudokirchneriella subcapitata |
| Acetato de n-Butil - (123-86-4) | 18.00, Pimephales promelas | 32.00, Artemia salina | 674.70 (72 hr), Scenedesmus subspicatus |

| Xilol (o-;m-;p-isômeros) - (1330-20-7) | 3.30, Oncorhynchus mykiss | 8.50, Palaemonetes pugio | 100.00 (72 hr), Chlorococcales |
|--|------------------------------|--------------------------|--|
| ciclohexanona - (108-94-1) | 527.00, Pimephales promelas | 820.00, Daphnia magna | 32.90 (72 hr), Chlamydomonas reinhardtii |
| Nafta aromática de petróleo leve - (64742-95-6) | 9.22, Oncorhynchus mykiss | 6.14, Daphnia magna | 19.00 (72 hr), Selenastrum capricornutum |
| Pseudocumeno - (95-63-6) | 7.72, Pimephales promelas | 3.60, Daphnia magna | Not Available |
| Etil Benzeno - (100-41-4) | 4.20, Oncorhynchus mykiss | 2.93, Daphnia magna | 3.60 (96 hr), Pseudokirchneriella subcapitata |
| Bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinyl) sebacato - (41556-26-7) | 1.00, Lepomis macrochirus | 20.00, Daphnia magna | Não disponível |
| Ácido decanodioico, metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil - (82919-37-7) | Não disponível | Não disponível | Not Available |

12.2. Persistência e degradabilidade

Não existem dados disponíveis.

12.3. Potencial de bioacumulação

Não Medido

12.4. Mobilidade no solo

Não existem dados disponíveis.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Este produto não contém compostos químicos PBT/vPvB.

12.6. Outros efeitos adversos

Não existem dados disponíveis.

13. Considerações sobre tratamento e disposição

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Geral Nota: A disposição dos resíduos deve estar de acordo com as regulamentações

federais, estaduais e locais.

e disposição

Métodos de tratamento Produto: O tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados de acordo com a legislação local.

Restos do produto: Resíduos que não serão utilizados devem ser descartados de

acordo com a legislação local.

Embalagem usada: Não reutilizar a embalagem. Encaminhar para reciclagem em

local apropriado ou descartar de acordo com a legislação local.

14. Informações sobre transporte

14.1. Número ONU UN 1263

14.2. Designação oficial de transporte da **TINTA**

ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Transporte Doméstico Terrestre IMO / IMDG (Transporte marítimo)

Nome apropriado **TINTA** Nome apropriado para embarque para embarque

tintas, lacas, esmaltes, tinturas, gomas-lacas, vernizes, polidores, enchimentos líquidos e bases líquidas para lacas) ou MATERIAL **RELACIONADO COM TINTAS** (incluindo diluentes ou redutores para

TINTA (incluindo

IMDG

tintas)

UN 1263

Ш

Não regulável

Classe de risco 3 Classe de risco **IMDG**

Núm. ONU/AN UN 1263 Grupo de Ш

Núm. ONU/AN IMDG - Grupo de

embalagem

embalagem

CERCLA/DOT RQ 146 gal. / 1898 lb Código de referência 1 do sistema

Número de Risco 30 **EMS** F-E,S-E Poluente do Mar Não

Transporte Aéreo (ICAO-ITI / IATA-DGR)

Nome apropriado

TINTA

para embarque

Classe de risco

3

UN 1263 Núm. ONU/AN Ш

Grupo de

embalagem

14.4. Grupo de embalagem

Ш

14.5. Perigos para o ambiente

IMDG Poluente marinho: Não

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não se aplica.

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL 73/78 e o Código IBC Não se aplica.

15. Regulamentações

Visão geral regulatória Decreto 2.657, de 03/07/98, relativo a Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho

Decreto Lei N 96.044 de 18.05.88: Regulamentação do Transporte Rodoviário de

Produtos Perigosos Decreto 1.797, de 25/01/1996, Relação dos Produtos Perigosos no Âmbito do

Mercosul

Resolução ANTT No 420: Instruções Complementares ao Regulamento de Transporte Terrestre de Produtos Perigosos

Portaria número 3214 do MTE

NBR 7500: Identif. para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

NBR 7501: Terminologia - Transporte de Produtos Perigosos

NBR 7503: Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de emergência e

envelope - Características, dimensões e preenchimento.

NBR 9735: Conjunto de Equipamentos para Emergência no Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos - Procedimentos Todos os ingredientes deste produto estão listados no inventario TSCA (lei de controle de Substâncias tóxicas) o não ha exigência de ser listados

Classificação WHMIS D2B

16. Outras informações

As informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) tem o propósito de ser uma descrição dos requisitos de segurança do produto, que foram obtidas a partir de literaturas e legislação atual específica sobre matérias-primas/ingredientes. Por este motivo, a exatidão dos dados aqui contidos não é garantida expressa ou implicitamente pelo Fabricante. O produto não deve ser utilizado para outros fins que não os especificados pelo Fabricante. Cabe sempre ao usuário a responsabilidade de tomar todas as medidas necessárias de forma a cumprir o disposto nesta FISPQ, bem como as exigências expressas nos regulamentos e legislação vigente.

Referências bibliográficas:

- Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967
- Ministério do Trabalho e Emprego Portaria No. 3.214 de 08 de Junho de 1978.
- ABNT NBR 14725 (Partes I, II, III e IV) Produtos Químicos -

Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente.

Uso específico: Produto somente para uso profissional, consultar o Boletim Técnico do produto. CAS: Número de registro no Chemical Abstract Service - é um número de registro designado pela American Chemical Society (Sociedade Química Americana) que identifica unicamente um componente químico

específico.

PCJ684_A1 Fim da FISPQ



Chamamos a sua atenção para a ficha técnica do produto, a qual com esta Ficha de Segurança e com o rótulo da embalagem, incluem a informação completa sobre este produto. Cópias da Ficha Técnica do Produto podem ser fornecidas pela Internation al Paint, sob pedido ou através dos nossos websites www.yachtpaint.com, www.international- marine.com, www.international-pc.com