

كشف بيانات السلامة

CZC135 INTERLAC 665 LEMON BS381C 355

رقم النسخة 1 تاريخ آخر تعديل 12/12/05

يتوافق مع متطلبات لائحة (EC) رقم 2006/1907 (REACH)، الملحق الثاني ولائحة (EC) رقم 2008/1272

القسم 1: التعرف على المادة/الخلط وعلى الشركة/التعهد.

INTERLAC 665 LEMON BS381C 355

1.1. معرف المنتج

كود المنتج

رقم التسجيل

1.2. الاستخدامات ذات الصلة المحددة للمادة أو الخليط والاستخدامات التي لا يوصى بها

أنظر كشف البيانات الفنية

للاستعمال المهني فقط.

أنظر كشف البيانات الفنية

الاستخدام المخصص

طريقة الاستخدام

1.3. بيانات مورد ورقة بيانات السلامة

International Paint Saudi Arabia
Ltd
PO Box 37
Dammam 31411 Saudi Arabia

المورد

International Paint Ltd

المصنع

Stoneygate Lane
Felling Gateshead
Tyne and Wear
NE10 0JY UK

رقم الهاتف

رقم الفاكس

رقم هاتف الطوارئ

1044 812 3 966+
1169 812 3 966+
1044 812 3 966+ (24 ساعة)

رقم الهاتف
رقم الفاكس

6111 469 191(0) 44+
3711 438 191(0) 44+

المورد

6111 469 191(0) 44+

المصنع

رقم هاتف الهيئة الاستشارية الرسمية:
المشورة إلى الأطباء والمستشفيات فقط

0111 892 844(0) 44+

sdsfellingUK@akzonobel.com

البريد الإلكتروني

القسم 2: التعرف على المخاطر

2.1. تصنيف المادة أو الخليط

التصنيف وفق لائحة (EC) رقم 2008/1272

سائل وبخار لهوب.

Flam. Liq. 3;H226

سمي للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

Aquatic Chronic 2;H411

العرض المتكرر يمكن أن يُسبب جفاف أو تشقق الجلد.

EUH066

يحتوي على 2-بيوتانون أوكيزيم، مكررا الكوبالت (2 - ethylhexanoate). يمكن أن يُسبب التفاعل التحسسي.

EUH208

التصنيف وفق EC/45/1999 أو EEC/548/67

خطر على البيئة

N

ملتهب.

R10

سام للأحياء المائية وقد يُسبب تأثيرات عكستية على المدى الطويل في الأحياء المائية.

R51/53

تكرار العرض له قد يُسبب جفاف أو تشقق الجلد.

R66

2.2. عناصر الملصق

باستخدام بيانات السمية المدرجة في القسم المسمى 11 و 12 المنتج على النحو التالي.

وفق لائحة (الجامعة الأوروبية) رقم 2008/1272



تحذ

يحتوي
على؛

H226 سائل وبخار لهوب.

H411 سمی للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

EUH066 التعرض المتكرر يمكن أن يسبب جفاف أو تشقق الجلد.

EUH208 يحتوي على 2بيوتانون أوكيزيم، مكررا الكوبالت (2 - ethylhexanoate). يمكن أن يسبب التفاعل التحسسي.

p260 لا تنفس الصباب / الأخرة / الرذاذ.

P271 لا يستخدم إلا في مكان مكشوف أو جيد التهوية.

p280 ارتدي قفازات واقية/ أدوات لحماية العين/ أدوات لحماية الوجه

P303+361+353 حال ملامسة الجلد (أو الشعر): تترع جميع الملابس الملوثة فورا . يشطف الجلد بماء / بالدش.

P332+313 في حالة حدوث تهيج جلدي، تطلب استشارة الطبيب / رعاية طبية.

P403+233 يخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ الوعاء مغلقا بإحكام.

P501 تخلص من المحتويات/الحاوية وفق اللوائح المحلية/الوطنية.

2.3. مخاطر أخرى

هذا المنتج لا يحتوي على أي مواد كيميائية PBT/vPvB

القسم 3: التركيب/معلومات عن المكونات

يحتوي هذا المنتج على المواد التالية التي تشكل خطراً على الصحة داخل إطار معنى تعليمات المواد الخطرة EEC/548/67 ولوائح الكيماويات [معلومات الأخطار وعوة التغليف للتوريد](2) 1999 أو حدود التعرض المهني المفصلة في H.A.C.G.I.H.

الملحوظات	تصنيف EC رقم 2008/1272	تصنيف EEC/67/548	% الوزن	المكون/التسميات الكيميائية
H; P [1]	Asp. Tox. 1;H304 Aquatic Chronic H411;2 EUH066 Flam. Liq. 3;H226	R10 N;R51/53 Xn;R65 R66	50> - 25	نافتا (بترولية) ثقلة منزوعة الكبريت مانيا CAS: 0064742-82-1 CE 265-185-4 رقم المرجعي: 2-00-330-649 رقم تسجيل REACH: 01-2119473977-xxxx, 01-2119458049-33-xxxx-17
H; P [1]	Asp. Tox. 1;H304 EUH066 Flam. Liq. 3;H226	R10 Xn;R65 R66	2.5> - 1	نافتا (بترولية) ، ثقلة معالجة مانيا CAS: 0064742-48-9 CE 265-150-3 رقم المرجعي: 6-00-327-649 رقم تسجيل REACH: 01-2119463258-xxxx-33
[1]	Carc. 2;H351 Acute Tox. 4;H312 Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1;H317	Carc. Cat. 3;R40 Xn;R21 R43 Xi;R41	1> - 0	2بيوتانون أوكيزيم CAS: 0000096-29-7 CE 202-496-6 رقم المرجعي: 0-00-014-616 رقم تسجيل REACH :REACH
[1]	Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic H411;2	Xn;R22,R38,R43, N;R51/53	1> - 0	(ethylhexanoate - 2) CAS: 0000136-52-7 CE رقم المرجعي: رقم تسجيل REACH

- [1] مادة مصنفة على أنها تشكل خطر على الصحة أو البيئة
[2] مادة مصنفة على أنه يوجد حد معين للتعرض لها في مكان العمل
[3] vPvB أو مادة PBT

*النصوص الكاملة للعبارات موضحة في القسم 16.

القسم 4: تدابير الإسعافات الأولية

4.1. وصف تدابير الإسعافات الأولية

عام

في كافة حالات الشك أو عند استمرار الأعراض، توجه إلى الطبيب.

لا تعطي أي شيء بالفم لشخص فقد الوعي.

الاستنشاق

انقل المصاب إلى منطقة يوجد بها الهواء النقي مع تدفئة المصاب وجعله في وضع الاسترخاء. إذا كان التنفس غير منظم أو متوقف، يجب عمل تنفس صناعي. وفي حالة إذا كان الشخص فقد الوعي ضعفه في وضع الافتاء وأحصل على عناية الطبيب فوراً. لا يجب إعطائه أي شيء بالفم.

لامسة الجلد

أخلع الملابس الملوثة. واغسل المنطقة المصابة من الجلد بالصابون والماء جيداً أو استعمل منظف معروف للجلد. لا تستعمل المذيبات أو المواد مخفة للقואم.

لامسة العين

إغسل العينين بحكمة وافرة من الماء النقي النظيف لمدة لا تقل عن 10 دقائق مع الاحتفاظ بالجفنين في الوضع المفتوح والتوجه إلى الطبيب.

البلع

في حالة ابتلاعه بدون قصد يجب الحصول على عناية الطبيب فوراً. إجعل المصاب في وضع الاسترخاء ولا تستحدث التقيؤ.

4.2. أهم الأعراض والتأثيرات، الحادة واللاحقة

لا توجد بيانات متاحة.

4.3. الإشارة إلى أي رعاية طبية فورية وعلاج خاص مطلوب

لا توجد بيانات متاحة.

القسم 5: تدابير مكافحة الحرائق

5.1. وسائل مكافحة الحرائق

مواد إطفاء الحرائق الموصى بها، وهي رغوة مقاومة للكحولات، مسحوق ثاني أكسيد الكربون CO_2 ، والرش بالمياه

لا تستعمل رشاش المياه

5.2. المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو الخليط

يتسبب الاشتعال في ابتعاث دخان أسود كثيف. نواتج التحلل يمكن أن تشمل المواد التالية: أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والدخان وأكاسيد النيتروجين.

تجنب التعرض واستخدم أجهزة التنفس حسب الحاجة.

5.3. نصيحة إلى رجال الإطفاء

قم بتبريد الأوعية الحاوية المغلقة المعرضة للحريق عن طريق رشها بالماء. لا تسمح بتصريف المياه ومسبيات التلوث الناتجة من عمليات إطفاء الحرائق ومنعها من دخول المصادر أو مسارات المياه.

القسم 6: تدابير التسرب الطارئ

6.1. التدابير الشخصية والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

قم بإزالة مصادر الإشعاع، لا تشغل أو تطفيء المصايب أو الأجهزة الكهربائية الغير محمية. وفي حالة حدوث إنسكاب كبير أو إنسكاب في مكان مغلق، يجب إخلاء المنطقة من الأفراد والتتأكد من أن تركيزات أبخرة المذيب تقل عن الحد الانفجاري الأدنى قبل الدخول مرة أخرى إلى المنطقة.

6.2. التدابير الوقائية البيئية

لا تسمح للمواد المنسكبة بدخول المصادر أو مسارات المياه.

6.3. طرق ومواد الاحتواء والتطهير

قم بتهوية المنطقة وتجنب إستنشاق الأبخرة. اتخاذ الإجراءات الوقائية الشخصية المدرجة في القسم 8.

قم باحتواء المادة المنسكبة وامتصاصها باستعمال مواد غير قابلة للاحتراق مثل الرمل والتربة ومواد الامتصاص الدودية الشكل. ضعها في أوّلية مغلقة خارج المبني وتخلص منها بحسب لواح التخلص من النفايات. (أنظر القسم 13).

قم بالتنظيف ويفضل باستعمال مادة منظفة. لا تستعمل المذيبات.

لا تسمح للمواد المنسكبة بدخول المصادر أو مسارات المياه.

وفي حالة تلوث المصادر أو خطوط المجاري أو مسارات المياه أو البحيرات، قم بإبلاغ شركة المياه المحلية فوراً. وفي حالة تلوث الأنهر أو ينابيع المياه أو البحيرات فيجب إبلاغ وكالة حماية البيئة.

القسم 7: المعالجة والتخزين

7.1. تدابير المعالجة الآمنة

المعالجة

تحتوي هذه الطليعة على مذيبات. وأبخرة المذيب أثقل وزناً من الهواء وقد تنتشر على طول الأرضيات. وقد تشكل الأبخرة خلطات قابلة للانفجار مع الهواء. يجب تهوية مناطق التخزين والإعداد والتطبيق لمنع تولد تركيزات للأبخرة في الهواء قابلة للإشتعال أو الانفجار ويجب تجنب تركيزات البخار الأعلى من حدود التعرض المهني.

أثناء التخزين

تناول الأوّلية الحاوية بحرص لمنع حدوث تلف أو انسكاب منها.

يجب لا يسمح بوجود لهب عاري ولا يسمح بالتدخين في مناطق التخزين. ويوصى بحماية شاحنات الرفع الشوكية والأجهزة الكهربائية إلى المستوى الملام.

7.2. شروط التخزين الآمن، بما في ذلك أي حالات لعدم الموافمة

يُحفظ بعيداً عن المواد التالية: عوامل الأكسدة والفلويات القوية والأحماض القلوية.

تجنب ملامسته للجلد والعينين. تجنب إستنشاق الأبخرة ورذاذ الرش. لاحظ الاحتياطات الموجدة على البطاقة الملصقة. استعمل وسائل الحماية الشخصية كما هو موضح في القسم 8.

يجب منع التدخين ومنع تناول المأكولات والمشروبات في كافة مناطق الإعداد والاستخدام.

لا تستعمل الضغط لتفريغ العلبة الحاوية؛ فالعلب الحاوية ليست أوّلية ضغط.

يُخزن في منطقة جيدة التهوية وجافة بعيدة عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

يُخزن على سطوح خرسانية أو أرضية غير منفذة من نوع آخر ، ويفضل مع التطويق لإحتواء أي إنسكاب. لا تضع صنوف العبوات لإرتفاع أكثر من 3 منصات.

يُحفظ العلبة الحاوية مغلقة بإحكام. ويجب إعادة غلق العلب الحاوية التي تم فتحها بحيث يُحكم غلقها بعناية وتحفظ في وضع قائم لمنع التسرب. يُحفظ في العلبة الحاوية الأصلية أو علبة من مادة مماثلة.

يجب منع دخول الأشخاص غير المصرح لهم.

مستويات التنظيم والترتيب الجيد والإزالة المأمونة لمواد النفايات بصفة منتظمة سوف يقلل من أخطار الاحتراق الذاتي ومخاطر الحريق الأخرى.

7.3. الاستخدامات النهائية المحددة

لا توجد أي سيناريوهات لللاماسة متاحة، ارجع للبيانات الموضحة في القسم 1.

القسم 8: وسائل التحكم في التعرض/الحماية الشخصية

8.1. معاملات التحكم

تم تحديد حدود التعرض المهني التالية في الأمر التنفيذي الخاص بالصحة والسلامة بحسب ما هو منشور في A.C.G.I.H.

المادة	فتره قصيرة (متوسط 15 دقيقة).	جزء في مليون	جزء في مجم/مليون	جزء في مجم/م	على المدى الطويل (المتوسط المعاير للمدة 8 ساعات)

(S) أقصى حد للتعرض
(M) مقياس التعرض المهني
(R) الحد الذي يوصي به المتعهد
(+) هناك احتمال حدوث امتصاص خلال الجلد الغير مصاب بقطوع.

DNEL/PNEC قيمة

لا توجد بيانات متاحة عن الخليط.

8.2. وسائل التحكم في التعرض

يجب تزويد تهوية كافية. وأينما كان ذلك عملياً يجب تحقيق ذلك عن طريق استخدام نظام تهوية موضعى لغازات العادم ووسائل شفط عامة جيدة. وفي حالة إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية للمحافظة على تركيزات الجسيمات الحبيبية وأى أبخرة ما دون حدود التعرض المهني يجب إرتداء أجهزة ملائمة لوقاية الجهاز التنفسى.

حماية العين/الوجه

إرتدى واقيات السلامة للعينين مثل نظارات السلامة أو نظارات واقية للعينين أو قناع للعينين للحماية من طرطشة السوائل. يجب حماية العين ثانية متطلبات معيار أون 166.

حماية الجلد

يُرجى استخدام قفازات حماية عند الاستخدام لفترات طويلة أو متكررة. كما يمكن أن تساعد بعض كريمات الحجب على حماية المناطق المعرضة من البشرة، ومع ذلك ينبغي عدم استخدامه بمجرد حدوث تعرض البشرة له. يجب غسل البشرة بعد التلامس. استخدم قفازات مقاومة للمواد الكيماوية مصنفة تحت المعيار EN 374: قفازات حماية ضد المواد الكيماوية الكائنات المجهرية.

القفازات الموصى بها: Viton أو Nitrile
مدة الاختراق: < 480 دقيقة

عند حدوث تلامس لفترات طويلة أو متكررة، يوصى باستخدام قفازات من فئة الحماية 6 (تكون مدة الاختراق أكثر من 480 دقيقة وفقاً للمعيار EN 374). عند حدوث تلامس لفترة وجيزة، يوصى باستخدام قفازات حماية من الفئة 2 أو أعلى (تكون مدة الاختراق أعلى من 30 دقيقة وفقاً للمعيار EN .374).

ملاحظة: يجب أيضاً الوضع في الاعتبار اختيار قفازات من نوع معين لاستخدام خاص ومدة الاستخدام في بيئة العمل كافة العوامل المتعلقة ببيئة العمل على سبيل المثال لا الحصر: المواد الكيماوية الأخرى التي يتم التعامل معها والمتطلبات الجسمانية (الحماية ضد القطع/الثقب والمهارة والحماية الحرارية) وتقاعلات الجسم المحتملة ضد مواد تصنيع القفازات بالإضافة إلى التعليمات/المواصفات المزودة من مورد القفازات.

أخرى

يجب إرتداء أفرولات (مئزرات) لتغطى الجسم والذراعين والرجلين. يجب ألا يكون الجلد مكشوفاً. وإن استعمال الكريمات العازلة قد يساعد على حماية المناطق التي يصعب تنظيفها مثل الوجه والعنق. ولكن يجب عدم استخدامها بمجرد حدوث التعرض. ولا يجب استعمال أنواع الهلام البترولي مثل الفازلين. ويجب غسل كل أجزاء الجسم بعد التلامس.

حماية الجهاز التنفسى

عند تعرض العمل لتركيز أعلى من حد التعرض المسموح به يجب عليهم استخدام الأجهزة التنفسية المناسبة والمصدق عليها للحماية القصوى عندما يرشّ هذا المنتج يوصى بأن يستعمل مرشح من نوع مجموعة طبقات متعدد، مثل 1 ABEK، في الأماكن المعقّلة استخدم هواء مضغوط أو هواء نقى بواسطة الأجهزة التنفسية.

المخاطر الحرارية

لا توجد بيانات متاحة عن الخليط.

القسم 9: الخواص الفيزيائية والكيميائية

أصفر سائل	الشكل
رائحة المذنب	الرائحة
لم يتم قياسه	حد الرائحة
لم يتم قياسه	pH
لم يتم قياسه	نقطة الذوبان/نقطة التجمد (درجة منوية)
143	نقطة الغليان الأولية ونطاق الغليان (درجة منوية)
40	نقطة الوميض (درجة منوية)

لم يتم قياسه	حدود القابلية للاشتعال أو القابلية لانفجار العلبة/السفلي	معدل التبخر (الأثير = 1)
غير قابل للتطبيق		القابلية للاشتعال (صلب، غاز)
الحد الانفجاري السفلي: لم يتم قياسه		
حد الانفجار الأعلى: لم يتم قياسه		
لم يتم قياسه		ضغط البخار (بسكار)
أنقل من الهواء.		كتافة البخار
0.95		الكتافة النسبية
لا يمتزج		القابلية للذوبان
لم يتم قياسه	(Log Kow)	معامل الانقسام-أوكтанول/ماء
لم يتم قياسه		درجة الإشعال الذاتي (درجة مئوية)
لم يتم قياسه		درجة حرارة التحلل (درجة مئوية)
لم يتم قياسه		الن الزوجة (cSt)

9.2. معلومات أخرى

لا توجد معلومات إضافية

القسم 10: الاستقرار والتفاعل

10.1. القابلية للتفاعل

لا توجد بيانات متاحة.

10.2. الاستقرار الكيميائي

ثبتت الخواص تحت ظروف التخزين والمناولة الموصى بها (انظر القسم 7). عند تعرضه لدرجات الحرارة المرتفعة قد ينتج عنه منتجات تحلل خطيرة مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وأكسيدات النيتروجين والدخان.

يُحفظ بمعزل عن المواد المؤكدة والمواد شديدة القلوية والمواد شديدة الحموضة لتجنب احتمال حدوث تفاعلات تنبئ منها الحرارة.

10.3. إمكانية حدوث التفاعلات الخطيرة

يمكن أن يتفاعل خارج الحدود الحرارية: عوامل الأكسدة والقلويات القوية والأحماض القلوية.

10.4. الظروف التي يجب تجنبها

مستقر في ظروف التخزين والمعالجة الموصى بها (انظر القسم 7).

10.5. المواد غير المتوائمة

يُحفظ بعيداً عن المواد التالية: عوامل الأكسدة والقلويات القوية والأحماض القلوية.

10.6. نوافع التحلل الخطيرة

ينسب الاشتعال في ابتعاث دخان أسود كثيف. نوافع التحلل يمكن أن تشمل المواد التالية: أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والدخان وأكسيد النيتروجين.

تجنب التعرض واستخدم أجهزة التنفس حسب الحاجة.

القسم 11: معلومات متعلقة بالسمية

السمية الشديدة

التعرض لتركيزات بخار المذيب من المذيبات المكونة للمنتج والتي تزيد عن حدود التعرض المهني المذكورة قد يتسبب في تأثيرات معاكسة على الصحة مثل تهييج الغشاء المخاطي، والجهاز التنفسي، وتآثرات عكسية على الكلىتين، والكبد والجهاز العصبي المركزي. ومن ضمن الأعراض الصداع، والغثيان، والدوار، والإجهاد، وضعف العضلات، والشعور بالنعاس وفي الحالات الشديدة، فقدان الوعي.

وإن تكرار التلامس أو التعرض لفترة طويلة مع التركيبة قد يؤدي إلى نزع الدهن الطبيعي من الجلد مما يؤدي إلى الجفاف والتلهي واحتمال الإصابة بأمراض جلدية ناتجة عن التلامس، ولكن بدون حساسية. كما قد يحدث امتصاص أيضاً للمذيبات خلال الجلد. وإن حدوث طرطشه للسائل في العينين قد يُسبب تهيجاً واحمراراً مع احتمال حدوث أضرار انعكاسية.

The preparation has been assessed using the Acute Toxicity Data listed below, and classified for toxicological hazards accordingly. See section 2 for details

المكون	شفوي مجـمـ/كـجمـ	الجلـدـ مجـمـ/كـجمـ	LD50, LD50, الجـلـدـ مجـمـ	الاستنشاف البـخارـ/الـضـبابـ LD50, LD50, 4 ساعات مجـمـ/ترـ	الاستنشاف الغـارـ LD50, LD50,	الاستنشاف الغـارـ/الـضـبابـ LD50, LD50,
--------	------------------	---------------------	----------------------------	--	-------------------------------	---

مجم/لتر/4 ساعات				
لا توجد بيانات متاحة	20.00	أرنب, 2,000.00	فأر, 930.00	(7-29-96) بيوتانون أوكزيم - 2
لا توجد بيانات متاحة	5,000.00	أرنب, 1,220.00	(ethylhexanoate) - (136-52-7) مكررا الكوبالت (2)	
لا توجد بيانات متاحة	3,160.00	فأر, 5,000.00	(9-48-64742) نافثا (بنزولية) ، ثقيلة معالجة مائياً -	
لا توجد بيانات متاحة	3,160.00	فأر, 5,000.00	(1-82-64742) نافثا (بنزولية) ثقيلة منزوعة الكبريت مائياً -	

التصنيف	الفئة	وصف الخطير
السمية الحادة: الفموية	غير مصنف	لا ينطبق
السمية الحادة: الجلدية	غير مصنف	لا ينطبق
السمية الحادة: بالاستنشاق	غير مصنف	لا ينطبق
تناكل/تهيج الجلد	غير مصنف	لا ينطبق
الضرر/التهيج الخطير في العين	غير مصنف	لا ينطبق
حساسية الجهاز التنفسى	غير مصنف	لا ينطبق
حساسية الجلد	غير مصنف	لا ينطبق
طفرات الخلية الجنسية	غير مصنف	لا ينطبق
السرطانة	غير مصنف	لا ينطبق
السمية الإنجابية	غير مصنف	لا ينطبق
تعرض STOT فردي	غير مصنف	لا ينطبق
تعرض STOT متكرر	غير مصنف	لا ينطبق
خطر الشفط	غير مصنف	لا ينطبق

القسم 12: معلومات بيئية

12.1. السمية

تم تقييم هذه التركيبة باتباع الأسلوب المأثور الوارد في تعليمات التركيبات الخطرة EC/45/1999 وقد تم تصنيفها بالنسبة للخصائص الإيكولوجية السمية وفقاً لذلك. انظر القسمين 2 و 3 لمعرفة التفاصيل.

لا توجد بيانات متوفرة على المنتج ذاته.

يجب ألا يسمح للمنتج بدخول المصارف أو مسارات المياه.

السمية الإيكولوجية المائية

المكون	، hr LC50 fish 96 مجم/لتر	، hr EC50 crustacea 48 مجم/لتر	,ErC50 algae مجم/لتر
(1-82-64742) نافثا (بنزولية) ثقيلة منزوعة الكبريت مائياً - (9-48-64742) نافثا (بنزولية) ، ثقيلة معالجة مائياً -	100.00, الأسماك (الحيتان)	2.60 Chaetogammarus , marinus	لا توجد بيانات متاحة
(9-48-64742) نافثا (بنزولية) ، ثقيلة معالجة مائياً -	2,200.00 Pimephales , promelas	2.60 Chaetogammarus , marinus	لا توجد بيانات متاحة
(7-29-96) بيوتانون أوكزيم - 2	Leuciscus ,320.00 idus	Daphnia ,500.00 magna	72) 83.00 hr), Scenedesmus subspicatus
(ethylhexanoate) - (136-52-7) مكررا الكوبالت (2)	لا توجد بيانات متاحة	لا توجد بيانات متاحة	لا توجد بيانات متاحة

12.2. البقاء والقابلية للتدهور

لا توجد أي بيانات متاحة عن عملية التحضير نفسها.

12.3. الإمكانيات الحيوية التراكمية

لم يتم قياسه

12.4. القابلية للتغلغل في التربة
لا توجد بيانات متاحة.

12.5. نتائج تقييم PBT وvPvB
هذا المنتج لا يحتوي على أي مواد كيميائية PBT/vPvB
12.6. تأثيرات عكسية أخرى
لا توجد بيانات متاحة.

القسم 13: اعتبارات متعلقة بالإزالة

13.1. طرق معالجة النفايات
لا تسمح للضيارات بدخول المصادر أو مسارات المياه. ويجب التخلص من النفايات والأوعية الحاوية الفارغة وفقاً للوائح الصادرة تحت قانون السيطرة على التلوث وقانون حماية البيئة.

باستعمال المعلومات المزودة في كشف البيانات هذا يجب الحصول على مشورة من سلطة مراقبة النفايات سواء كانت لوائح النفايات الخاصة مطبقة أم لا.

نفايات دهان وورنيش تحتوي على مذيبات عضوية أو مواد أخرى خطيرة 080111

القسم 14: معلومات عن النقل

14.1. رقم UN 1263
14.2. رقم UN PAINT الملازم للشحن
14.3. فئة أو فئات خطر النقل

يو إن 1263 دهان، 3، III، تدبير خاص SP640E ADR/RID/ADN

الفئة الفرعية - IMDG
No segregation group appropriate الفئة / الشعبة 3
الفصل المجموعة

F-E,S-E EmS

الفئة الفرعية - ICAO/IATA
الفئة 3

III 14.4. مجموعة التعبئة والتغليف

14.5. مخاطر بيئية

نعم: Environmentally Hazardous ADR/RID/ADN

يسbib تلوث بحري: نعم IMDG
(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)

14.6. تدابير خاصة للاستخدام

لا توجد معلومات إضافية

14.7. النقل في حاويات وفق الملحق الثاني من MARPOL73/78 و קוד IBC
لا ينطبق

القسم 15: معلومات تنظيمية

قوانين الاتحاد الأوروبي

يتتوافق مع متطلبات لائحة (EC) رقم 2006/1907 (REACH) 2008/1272 رقم REACH ، الملحق الثاني ولائحة (EC) رقم

القوانين الوطنية

لم يلاحظ أي شيء.

16.1. تصنیف المادة أو الخليط**التصنیف وفق 67/EEC أو 548/EC****خطر على البيئة****N**

ملتهب.

R10

سام للأحياء المائية وقد يسبب تأثيرات عكسية على المدى الطويل في الأجواء المائية.

R51/53

تكرار التعرض له قد يسبب جفاف أو تشقق الجلد.

R66

16.2. عناصر الملصق**وفق المعيار 1999/45/EC****خطر على البيئة**يحتوي
على؛

R10 ملتهب.

R51/53 سام للأحياء المائية وقد يسبب تأثيرات عكسية على المدى الطويل في الأجواء المائية.

R66 تكرار التعرض له قد يسبب جفاف أو تشقق الجلد.

S23 لا تستنشق الغبار / الرذاذ.

S51 يستعمل فقط في مناطق جيدة التهوية.

عبارات الإعداد P :

يحتوي على 2بيوتانون أوكزيم، مكررا الكوبالت (2 - ethylhexanoate). يمكن أن يُسبب التفاعل التحسسي.

ملاحظة مهمة: إن المعلومات الواردة في ورقة البيانات هذه (طبقاً لما قد يمكن تعديلاها من وقت إلى آخر) غير مقصود منها ان تكون شاملة وهي مقدمة بحسن نية وبإعتقاد على أنها صحيحة في التاريخ الذي تم اعدادها فيه. ان مسؤولية المستخدم التأكد ما اذا كانت بيانات هذه الورقة الحالية سارية وذلك قبل استخدام المنتج المتعلق بها.

ينبغي على الأشخاص المستخدمون للمعلومات اتخاذ القرارات الخاصة بهم بشأن اذا ما كان المنتج ذو الصلة مناسب لأغراضهم، وذلك قبل الاستخدام. حيث تكون تلك الاغراض هي غير الموصى بها على وجه التحديد في ورقة بيانات السلامة هذه، فان المستخدم يستخدم المنتج على مسؤوليته.

تنصل المصنع: أن الاحوال والطرق والعوامل التي تأثر على تداول وتخزين وتطبيق واستخدام المنتج والتخلص منه ليست تحت سيطرة ومعرفة المصنع، وبالتالي لا يتحمل المصنع المسؤولية عن اي احداث معاكسة قد تحدث اثناء تداول أو تخزين أو تطبيق أو استخدام أو سوء استخدام المنتج أو التخلص منه. وقدر ما يكون مسماحاً به بواسطة القانون المطبق يتصل المصنع صراحة من المسؤولية عن اي و كافة الخسائر والاضرار و/او المصروفات الناشئة عن، او باي طريقة متعلقة بتخزين أو تداول أو استخدام المنتج او التخلص منه. ان التداول والتخلص والتخزين والاستخدام والتخلص من المنتج بطريقه آمنة هي مسؤولية المستخدمين ، والذين يجب عليهم الالتزام بكافة قوانين الصحة السلامة المطبقة.

الا اذا قد وافقنا نحن نقيناً لذلك، تخضع كافة المنتجات التي تم توريدها بواسطتنا الى شروطنا واحكامنا التجارية والتي تتضمن حصر المسؤولية. يرجى التأكد من الرجوع اليها/ او الى الاتفاقية ذات الصلة المبرمة بينك وبين اکزوپول (او شركتها الفرعية حسب ما قد يكون الحال).

اكزوپول ©

المعلومات الواردة في كشف بيانات السلامة الخاصة بالمادة MSDS يعتمد على الوضع الحالي لمعرفتنا وعلى القوانين الحالية الأوروبية EEC والوطنية.

يجب عدم إستعمال المنتج لأغراض بخلاف تلك الموضحة في كشف بيانات المنتج بدون الحصول أولاً على مشورة كتابية.

ويتحمل المستعمل دائماً المسؤولية في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتلبية مطالب التشريعات القانونية المطبقة.

المعلومات الواردة في كشف بيانات الصحة والسلامة هذا مطلوبة وفقاً للتعليمات الواردة في EEC/155/91 ولوائح الكيماويات (معلومات عن الأخطار وعبوة التغليف للتوريد) لعام 1994.

يظهر النص الكامل لعبارات الخطر R, H & EUH في القسم 3 كما يلي:

H226 سائل وبخار لهوب.

H302 ضار إذا ابتلع.

H304 قد يكون مميتاً إذا ابتلع ودخل المسالك الهوائية.

H312 يسبب ضرراً إذا تلامس مع الجلد.

H315 يسبب تهيج الجلد.

H317 قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.

H318 يسبب تلفاً شديداً للعين.

H351 يشتبه بأنه يسبب السرطان.

H411 سمي للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

EUH066 تكرار التعرض له قد يسبب جفاف أو تشقق الجلد.

R10 ملتهب.

R21 ضار عند تلامسه مع الجلد.

R22 ضار في حالة ابتلاعه.

R38 يسبب تهيج للجلد.

R40 دلائل محدودة على حدوث تأثير سرطاني.

R41 خطير حدوث أضرار شديدة للعينين.

R43 قد يسبب حساسية عند ملامسته للجلد.

R51/53 سام للأحياء المائية وقد يسبب تأثيرات عكسية على المدى الطويل في الأجزاء المائية.

R65 ضار: قد يسبب ضرر للرئتين في حالة ابتلاعه.

R66 تكرار التعرض له قد يسبب جفاف أو تشقق الجلد.

هذا هو التقىح الأول من هذا الشكل صحيفه ببيانات السلامة ، والتغيرات من المراجعة السابقة لا ينطبق

نهاية الوثيقة

نلفت عنايتك إلى تصريح التوصل من المسؤولية الموجود في كشف بيانات المنتج الذي يشكل مع كشف بيانات السلامة هذا ومع بطاقات عبوة التغليف نظاماً متكاملاً للمعلومات عن هذا المنتج. وتتوفر لدى الطلب نسخ من كشف بيانات المنتج من شركة انترناشيونال كوتجرز www.yachtpaint.com , www.international- International Paint Ltd marine.com, www.international-pc.com

