

**Biztonságtechnikai Adatlap**

EC134B

**INTERGARD 740 EPOXY FINISH YELLOW BASE**

Változat száma 1 Az utolsó módosítás kelte 21/12/04

**1. A készítmény és a vállalat azonosítása**

<b>A készítmény ill. termék neve</b>	INTERGARD 740 EPOXY FINISH YELLOW BASE
<b>Termék</b>	EC134B
<b>Tervszerinti használat</b>	Lásd a Technikai Adatlapot Csak hivatásos szakember általi használatra
<b>Felhasználási módszer</b>	Lásd a Technikai Adatlapot.
<b>A vállalat neve</b>	International Paint Ltd. Stoneygate Lane Felling Gateshead Tyne and Wear NE10 0JY
<b>Telefonszám</b>	+44 (0)191 469 6111
<b>Fax szám</b>	+44 (0)191 438 3711
<b>Sürgősségi telefonszám (a nap 24 órájában)</b>	+44 (0)191 469 6111

**2. Összetétel/információk az összetevőkre**

A termék a következő anyagokat tartalmazza, amelyek az egészségre veszélyt jelenthetnek a 67/548/EEC veszélyes anyagokra vonatkozó direktíva valamint a 1999 (2) vegyi anyagok veszély megjelölését és csomagolását előíró rendelet értelmében. A munkahelyi megengedett behatási határértékek részleteiben az 'EH40' közleményben található.

<b>Alkotórész</b>	<b>EINECS (európai környezetvédelmi szerv)</b>	<b>Koncentrációt megjelölő címke</b>	<b>Jelkép(ek)</b>	<b>Veszélyt jelző ('R') mondatok*</b>
1,2,4-Trimetil-benzol	202-436-9	2.5 - < 10	Xn,N	R10,R20,R36/37/38,R51-53
1-Metoxipropán-2-ol	203-539-1	10 - < 25		R10
Epoxigyanta (átlagos molekulásúly: 700-1000)	-	10 - < 25	Xi	R36/38,R43
Oldószer nafta, könnyű aromás	265-199-0	2.5 - < 10	Xn,N	R51-53, R65
Xilol	215-535-7	10 - < 25	Xn	R10,R20/21,R38

\*Ezeknek a kifejezéseknek a teljes szövege a 16. pontban található.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni.

Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használata előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni.



Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők.

Kérjük olvassa el a felelőskorlátozási megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.

**Biztonságtechnikai Adatlap**

EC134B

**INTERGARD 740 EPOXY FINISH YELLOW BASE**

Változat száma 1 Az utolsó módosítás kelte 21/12/04

**3. Veszélyesség szerinti besorolás**

Kevésbé tűzveszélyes.

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

Szem- és bőrizgató hatású.

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

További tájékoztatás a 11. pontban található.

**4. Elsősegélynyújtás****Általános**

Orvosi ellátást kell kérni minden kétes esetben vagy ha a tünetek tartósak.

Eszméletlen személynek szájon át semmit sem szabad adni.

**Belélegzés**

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, melegen és nyugalomban kell tartani. Mesterséges lélegzést kell alkalmazni ha a lélegzése rendszertelen vagy megállt. Ha nincs eszméletnél, akkor az előírt stabil oldalfekvő alaphelyzetbe kell fektetni és azonnal orvoshoz kell fordulni. A sérültnek semmit sem szabad szájon át adni.

**Kontakt z okiem:**

Tiszta friss és bő vízzel kell legalább 10 percig mosni a szemet a szemhéjak széthúzása közben és orvosi ellátást kell kérni.

**A bőrrel való érintkezés**

Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Alaposan mossuk le a szennyezett bőrfelületet szappanos vízzel vagy bőrtisztító szerrel. Ne használjunk festék hígítót.

**Szájon át való bevitel**

Lenyelés esetén azonnal orvosi kell fordulni. Az érintett személyt nyugalomba kell helyezni. Hánytatni TILOS.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni.

Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használata előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni.



Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők.

Kérjük olvassa el a felelősségkorlátozási megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.

**Biztonságtechnikai Adatlap**

EC134B

**INTERGARD 740 EPOXY FINISH YELLOW BASE**

Változat száma 1 Az utolsó módosítás kelte 21/12/04

**5. Tűzveszélyesség**

Az ajánlott tűzoltószerek: alkoholnak ellenálló hab, szén-dioxid, por és vízpermet.

Vízszugár nem használható tűzoltószerként.

Megjegyzés: A tűz esetén sűrű fekete füst képződik. Lehet, hogy a bomlási termékek károsak az egészségre. Behatásuk kerülendő és lehet, hogy egy légzőkészülékre lesz szükség.

A tűz hatásának kitett zárt tartályokat vízpermettel kell hűteni. Nem szabad, hogy a felhasznált víz vagy a tűzoltásból visszamaradt szennyező anyag a csatornába, folyókba vagy tavakba kerüljön.

**6. Óvintézkedések baleset esetén**

Mindent, ami tüzet okozhat el kell távolítani. Nem szabad lámpát kapcsolni vagy egyéb elektromos berendezést, amely nincs megfelelő védelemmel ellátva, ki és bekapcsolni. Ha egy nagyobb mennyiségű anyag kifolyik illetve ha a kifolyás egy szűk helyen történik, akkor a terület ki kell üríteni és meg kell bizonyosodni arról, hogy az oldószer párájának ill. gőzének a koncentrációja az alsó robbanási határ alatt van, mielőtt a területre bárki visszatérne.

A területet ki kell szellőztetni és meg kell előzni az anyag gőzének belélegzését. Megfelelő egyéni védőfelszerelés használandó (lásd a 8. pont). A kifolyt anyagot nem gyúlékony anyaggal (pl.: homok, föld vagy vermikulit) körül kell sáncolni és felitatni. Az így nyert hulladékanyagot zárt tartályokban kell tartani az épületen kívül és utána a megfelelő szabályok szerint véglegesen eltakarítani (lásd a 13. pont). A takarítást lehetőleg mosószerrel kell végezni. Oldószer nem használható. Nem szabad hagyni, hogy a kifolyt anyag a csatornába, folyókba, tavakba kerüljön. Amennyiben a csatornák, folyók vagy tavak ezzel az anyaggal beszennyeződnek, akkor a helyi vízműveket azonnal értesíteni kell. Ha patakok, folyók vagy tavak lettek így beszennyezve, a környezetvédelmi szerveket is értesíteni kell.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni.

Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használata előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni.



Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők.

Kérjük olvassa el a felelősségkorlátozási megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.

**Biztonságtechnikai Adatlap**

EC134B

**INTERGARD 740 EPOXY FINISH YELLOW BASE**

Változat száma 1 Az utolsó módosítás kelte 21/12/04

**7. Kezelés és tárolás****Anyagmozgatás ill. -kezelés**

Ez a bevonóanyag oldószereket tartalmaz. Az oldószer gőz a levegőnél nehezebb és a padlón szétterjedhet. Az oldószer gőz a levegővel robbanóelegyet képezhet. A termék tárolási, előkészítési és alkalmazási helyein szellőztetni kell, ezáltal megelőzve a gőz olyan koncentrációját, amelyen az meggyullad vagy robbanóelegyet képez a levegővel, ugyanakkor megelőzendő a megengedett munkahelyi behatási határérték túllépése is.

Ez a bevonóanyag oldószereket tartalmaz. Az oldószer gőz a levegőnél nehezebb és a padlón szétterjedhet. Az oldószer gőz a levegővel robbanóelegyet képezhet. A termék tárolási, előkészítési és alkalmazási helyein szellőztetni kell, ezáltal megelőzve a gőz olyan koncentrációját, amelyen az meggyullad vagy robbanóelegyet képez a levegővel, ugyanakkor megelőzendő a megengedett munkahelyi behatási határérték túllépése is.

**Tárolás közben**

A tartályokat óvatosan kell kezelni és mozgatni, nehogy megkárosodjanak és nehogy az anyag kifolyon vagy kiszivárogjon.

A dohányzás és a nyílt láng használata tilos a tárolási helyen. Ajánlatos az emelővillás targoncákat és elektromos készülékeket úgy földelni, bekötni, stb., tehát biztonságossá tenni, hogy azok megfeleljenek az előírásoknak.

**Felhasználás közben**

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Kerülni kell a gőz vagy a keletkező permet belélegzését. A címkén lévő óvintézkedéseket figyelembe kell venni. A 8. pontban található személyi védelemre vonatkozó előírásokat szintén követni kell.

Tilos a dohányzás, evés és sz ivás az anyag előkészítési és alkalmazási helyén.

Nyomást sohasem szabad használni a tartályok kiürítésére, mert azok nem nyomásállóak.

Mindenféle tűzforrás (pl. forró felület, szikra vagy nyílt láng) kerülendő az előkészítési és alkalmazási helyeken. Minden elektromos felszerelésnek (beleértve az elemlámpákat is) a vonatkozó biztonsági szabvány szerinti védelemmel kell rendelkeznie (Ex).

A termék elektrosztatikusan feltöltődhet. Minden esetben földelő vezetékkel kell használni, amikor oldószert öntünk illetve a terméket egyik edényből a másikba átöntjük. Munka közben olyan öltözetet kell viselni, ami nem idéz elő sztatikus elektromosságot (anyagának legalább 60%-a természetes alapú legyen-pamut). Fontos, hogy a cipő is antistatikus legyen és a padló elektromos vezetőanyagból készüljön.

A rendtartásra és a hulladékanyag rendszeres és biztonságos eltávolítására vonatkozó előírásokkal, az öngyulladás és egyéb tüzesetek kialakulásának veszélye minimálisra csökkenthető.

**Tárolás**

Jól szellőztetett száraz helyen kell tárolni és óvni kell a közvetlen napsütéstől és a hőtől. Az anyagot betonpadlón vagy valamilyen tömör padlón kell tárolni, ha lehet sáncolva, hogy az esetleges kifolyás vagy szivárgás ne terjedjen szét. Nem szabad háromnál több raklapot egymásra tenni. A tartályát zárva kell tartani. A tároló edényzet légmentesen lezárva tartandó. A kinyitott edényzetet visszazárás után függőleges helyzetben kell tartani, nehogy az anyag kifolyon. Az anyagot az eredeti tartályban vagy hasonló anyagból készült edényzetben kell tárolni. Illetéktelen személyeknek hozzáférését meg kell akadályozni.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni.

Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használata előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni.



Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők.

Kérjük olvassa el a felelősségkorlátozási megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.

## Biztonságtechnikai Adatlap

EC134B

INTERGARD 740 EPOXY FINISH YELLOW BASE

Változat száma 1 Az utolsó módosítás kelte 21/12/04

### 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

#### Technológiai eljárások vagy intézkedések

Megfelelő szellőztetést kell biztosítani, ha lehetséges akkor helyi léghívó berendezéssel és hatásos általános légelvonással. Ha mindez nem elég ahhoz, hogy a lebegő részecskék koncentrációja és az anyag párájának ill. gőzének a koncentrációja a megengedett munkahelyi behatási határérték alatt maradjon, akkor egyéni légzőkészüléket kell viselni.

#### Megengedett behatási határértékek

A brit Egészség- és Biztonságügyi Hatóság (a HSE) a következő megengedett munkahelyi behatási határértékeket szabta meg az EH40-es közleményében.

Anyag	Hosszú idejű (az idővel beszorított 8 óras átlag)		Rövid idejű (15 perces átlag)	
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
1,2,4-Trimetil-benzol	25	123		
1-Metoxipropán-2-ol	100	369		
Xilol	100	434	150	651

M = Megengedett felső behatási határérték

S = Munkahelyi behatási norma

R = A gyár által megadott határérték

+ = Az anyag a sértetlen bőrön is felszívódhat.

#### Személyi védelem

##### A légzőrendszer védelme

Amennyiben az anyag koncentrációja meghaladja a megengedett munkahelyi behatási határértéket, akkor az Európai Unió 89/656/EGK számú irányelve szerint előírt és az egyéni egészségvédelmi felszerelésről szóló törvénynek megfelelő légzőkészüléket kell használni.

##### Szemvédelem

Szemvédőt kell viselni pl. védőszemüveg vagy szemellenző formájában a folyadék fröcskölése ellen. A szemvédőt a 2092-es számú Brit Szabvány szerint kell kiválasztani.

##### Kézvédelem

Nitril-gumiból készült kesztyűt kell viselni keveréskor és alkalmazáskor.

##### Bőrvédelem

Olyan overállt kell viselni, amely az egész testet befedi a karral és lábbal együtt. A bőr egy kis részét sem szabad fedetlenül hagyni. Bőrvédő krém segíthet azoknak a testrészeknek a védelmében, amelyeket nehéz befedni, mint pl. az arc és a nyak. Nem szabad bőrvédő krémet alkalmazni, ha a testrész már ki lett téve az anyag hatásának. Ásványi zsíradék alapú krém (pl.: vazelin) nem használható. Az anyaggal való érintkezés után az egész testet jól le kell mosni.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni.

Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használata előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni.

Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők.

Kérjük olvassa el a felelősségkorlátozási megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.

**Biztonságtechnikai Adatlap**

EC134B

INTERGARD 740 EPOXY FINISH YELLOW BASE

Változat száma 1 Az utolsó módosítás kelte 21/12/04

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Fizikai állapot	Folyékony anyag
Lobbanáspont (°C)	23
Viszkozitás (cSt)	80
Fajsúly	1.274
Gőz sűrűség	A levegőnél nehezebb.
Alsó robbanási határérték	0.8
A vízben való oldhatóság	Elegyíthetetlen

**10. Stabilitás és reakciókészség**

A termék stabilis a 7. pontban előírt tárolási körülmények és kezelési előírások mellett. Magas hőmérséklet hatására a mérgező bomlástermékek (szén-monoxid, szén-dioxid, füst, nitrogénoxidok) keletkezhetnek. Tartsuk távol oxidáló anyagoktól, erősen lúgos és savas anyagoktól, a hőfejlődéssel járó reakciók elkerülésére.

**11. Toxikológiai adatok**

A termékről nem áll rendelkezésre adat.

Egészségkárosodással járhat ha az anyagban lévő oldószerek gőze meghaladja a munkahelyen megengedhető levegőszennyezettség határértéket. Ilyen pl. a nyálkahártya és légzőrendszer ingerlése, vese, máj és a központi idegrendszer károsodása. Tünetei a fejfájás, hányinger, szédülés, fáradtság, izomgyengeség és álmoság, valamint a legrosszabb esetben az eszméletvesztés. A készítménnyel történő hosszas és ismétlődő érintkezés eltávolíthatja a bőr természetes zsírtartalmát, mely száraz bőrt, bőr irritációt, esetlegesen nem allergiás eredetű bőrgyulladást és a bőrön át történő felszívódást eredményezve. A szembe csapódó folyadék szem-ingerlést és múló károsodást idézhet elő.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni.

Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használata előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni.



Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők.

Kérjük olvassa el a felelőskorlátozási megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.

**Biztonságtechnikai Adatlap**

EC134B

**INTERGARD 740 EPOXY FINISH YELLOW BASE**

Változat száma 1 Az utolsó módosítás kelte 21/12/04

**12. Környezetvédelmi adatok**

Magáról az anyagról nincs adatunk. Nem szabad, hogy a termék a csatornába, folyókba vagy tavakba jusson.  
A termék a következő anyagokat tartalmazza, amelyeket környezetre veszélyesnek tartanak.  
1,2,4-Trimetil-benzol, ami mérgező hatással bír a vízi élőlényekre és hosszan tartó kárt okozhat a vízi környezetben.

**13. Hulladék ártalmatlanítás**

Nem szabad, hogy az anyag a csatornába, folyókba vagy tavakba jusson. Hulladékanyagot és a tároló edényzetet a helyi környezetvédelmi szabályok szerint kell végleg ártalmatlanítani az itt megadott információ alapján.

A hulladékgazdálkodási szerveket kell nyilatkoztatni a 'különleges ill. veszélyes hulladékanyagokra' vonatkozó szabályok érvényességéről.

**14. Szállításra vonatkozó előírások**

A termék szállítása a vonatkozó előírások figyelembevételével történhet.

ADR/RID UN 1263: Festék (3, III)

IMDG	Osztály vagy besorolás	3	Alosztály
	Tényleges szállítási név	Festék	
	UN szám	1263	
	Ems	F-E, S-E	
	Csomagolási csoport	III	
	Tengeri szennyező anyag	Igen	

ICAO/IATA (nemzetközi repülőszervek)	Szállítási név	Festék
	Osztály	3
	UN szám	1263
	Csomagolási csoport	III

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni.

Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használata előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni.

Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők.

Kérjük olvassa el a felelősségkorlátozási megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.

**Biztonságtechnikai Adatlap**

EC134B

**INTERGARD 740 EPOXY FINISH YELLOW BASE**

Változat száma 1 Az utolsó módosítás kelte 21/12/04

**15. Szabályozási információk**

Európai Unió 88/379/EEC számú irányelve valamint a vegyi anyagok vészély megjelölését és csomagolását előíró SI/3247/1994 számú Nemzetközi Szabvány alapján a termék címkéje a következőket tartalmazza:

**Jelkép(ek)**

Ártalmas

**Tartalom:**

Epoxigyanta (átlagos molekulásúly: 700-1000)

Xilol

**Veszélyt jelző ('R') mondatok;**

Kevésbé tűzveszélyes.

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

Szem- és bőrizgató hatású.

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

**S mondatok**

Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó.

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

Csak jól szellőztetett helyen használható.

**Figyelmeztető ('P') mondatok:**

Erre a termékre vonatkozóan nincsenek figyelmeztető (P) mondatok.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni.

Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használata előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni.



Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők.

Kérjük olvassa el a felelősségkorlátozási megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.



**Biztonságtechnikai Adatlap**

EC134B

**INTERGARD 740 EPOXY FINISH YELLOW BASE**

Változat száma 1 Az utolsó módosítás kelte 21/12/04

**16. Más információk/egyéb**

A jelen Biztonságtechnikai Adatlapon szereplő információk a legújabb ismereteinket tükrözi és az Európai Unió jelenlegi előírásaira valamint az érvényben lévő országos törvényeken alapszik.

A terméket csak akkor szabad más célra felhasználni, mint ami az Termékismertető Adatlapon meg van jelölve ha arra előzetesen írott formában ajánlást kapunk.

Mindenkoron a felhasználó kötelessége, hogy minden szükségességet megtegyen annak érdekében, hogy a törvény előírásai be legyenek tartva.

A Biztonságtechnikai Adatlap azokat az információkat tartalmazza, amelyeket megszab az Európai Unió 91/155/EEC számú irányelve, valamint az 1994-es brit törvény, ami a vegyszerek veszély megjelölését és csomagolását írja elő.

A 2. pontban szereplő veszélyt jelző ('R') mondatok teljes szövege a következő:

R10 Kevésbé tűzveszélyes.

R20 Belélegezve ártalmas.

R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

R38 Bőrizgató hatású.

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R51-53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

Az International Paint Products termékeinek alkalmazásakor az adott ország biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni.

Amennyiben az ország törvénye előírja a Biztonságtechnikai Adatlapok használatát, akkor kérjük ezeket beszerezni, elolvasni és követni az International Paint Products termékeinek használata előtt. A Biztonságtechnikai Adatlapon és a tartály címkéjén lévő figyelmeztetést kérjük elolvasni és követni.

Megjegyzés: Ez a Biztonságtechnikai Adatlap a fejezetcímekre és a formátumra nézve megfelel az ISO 11014 számú nemzetközi szabványnak. Úgy lett összeállítva, hogy tükrözze az Európai Unió irányelveit. A 8. pontban megadott megengedett munkahelyi behatási határértékek érvényesek Nagy-Britanniában. Az USA/Kanada és Ausztrália/Új Zéland szabványainak megfelelő Biztonságtechnikai Adatlapok is elérhetők.

Kérjük olvassa el a felelősségkorlátozási megjegyzést, ami az Termékismertető Adatlap végén található. Ez az adatlap, része a termékre vonatkozó átfogó tájékoztatásnak, amihez a Biztonságtechnikai Adatlap és a csomagolási címke is tartozik.